Millet Cleaning Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Millet Cleaning Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Millet cleaning machine का उपयोग आगे की processing से पहले बाजरा या अन्य millet से धूल, पत्थर, भूसी और दूसरी अनचाही वस्तुएँ हटाने के लिए किया जाता है। समान रूप से grain feed करें और blockage तथा contamination से बचें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed hopper
- Screens या sieves
- Cleaning chamber और airflow system, यदि लगा हो
- Vibrating या rotating cleaning mechanism
- Grain outlet और waste outlet
- Motor, drive और control panel

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि machine millet की किस्म और batch size के लिए उपयुक्त है।
2. Hopper, screens, cleaning chamber, outlets, guards और drive components में damage जाँचें।
3. सभी product-contact surfaces को पिछले batch के residue से मुक्त और साफ रखें।
4. सही screen size लगाएँ और उसे सुरक्षित रूप से fit करें।
5. Grain तथा waste collection containers साफ हों और सही जगह रखे हों।
6. Feed area से बाहरी वस्तुएँ हटाएँ और waste outlet तथा airflow path खुला होने की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Chamber खोलने या screens adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Machine start करने से पहले access panels बंद करें और सभी guards लगाएँ।
3. Grain की condition तथा machine instructions के अनुसार feed rate और उपलब्ध होने पर airflow सेट करें।
4. Raw millet को feed hopper में डालें, लेकिन उसकी capacity से अधिक न भरें।
5. Machine चालू करें और उसे सामान्य operating condition तक पहुँचने दें।
6. Overloading से बचने के लिए millet धीरे-धीरे और समान flow में feed करें।
7. Cleaned grain output तथा dust, chaff और अन्य impurities के निकलने पर नजर रखें।
8. Operation के दौरान असामान्य आवाज, vibration, blockage या grain loss जाँचें।
9. Feed या airflow को केवल manufacturer की निर्धारित limits के भीतर adjust करें।
10. Screens block हों, grain flow अनियमित हो या mechanical fault आए तो machine रोकें।
11. Blockage हटाने या screens बदलने से पहले power isolate करें और moving parts रुकने दें।
12. Cleaned millet इकट्ठा करके जाँचें, फिर machine साफ करें और issues दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cleaning machine केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चलाएँ।
- Moving screens, rotating parts, belts और feed mechanisms से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards गायब हों, screens damaged हों या drive components खुले हों तो machine न चलाएँ।
- जरूरत के अनुसार dust protection और ventilation या dust extraction का उपयोग करें।
- फिसलने से बचने के लिए machine के आसपास फर्श सूखा रखें और गिरा हुआ grain हटाएँ।
- Blockage हटाने, screens निकालने या maintenance से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद hopper, screens, chamber और outlets से grain, dust तथा chaff हटाएँ।
- Screens में फटाव, घिसाव और ढीली fittings नियमित जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार belts, bearings, fasteners और drive components जाँचें।
- Approved methods से motors और electrical controls पर जमा dust हटाएँ।
- Machine को साफ और सूखी जगह पर रखें तथा maintenance या असामान्य operation का record बनाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hopper को जरूरत से ज्यादा भरना या millet बहुत तेजी से feed करना।
- Grain या आवश्यक cleaning level के लिए गलत screen size लगाना।
- Blocked screens या बंद waste outlet के साथ machine चलाना।
- Moving parts पूरी तरह रुकने से पहले machine साफ करना।
- ज्यादा grain loss, असामान्य vibration या खराब cleaning performance को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।