Mould Board Plough



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: MB Plough

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mould Board Plough प्राथमिक जुताई के दौरान मिट्टी को काटता, उठाता और पलटता है। इससे खरपतवार और फसल के अवशेष मिट्टी में दबते हैं तथा खेत आगे की खेती के लिए तैयार होता है।

मुख्य भाग

- Mould board को पहचानें जो उठी हुई मिट्टी को पलटता है।
- Share को पहचानें जो जमीन के पास मिट्टी को क्षैतिज रूप से काटता है।
- Plough के standard, frog और supporting frame पहचानें।
- Tractor से plough जोड़ने वाले hitching points पहचानें।
- Landside को पहचानें जो मिट्टी के पार्श्व दबाव को सहने में मदद करता है।
- उपलब्ध depth और width adjustment points पहचानें।
- उपलब्ध transport lock और safety components पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Plough के frame, share, mould board और fasteners में नुकसान जाँचें।
2. जोड़ने से पहले hitching points और tractor की compatibility जाँचें।
3. Tractor को मजबूत, समतल जमीन पर खड़ा करके parking brake लगाएँ।
4. Hitching adjustment से पहले implement नीचे करें और engine बंद करें।
5. जोड़ते समय लोगों को दूर रखें और सही lifting points इस्तेमाल करें।
6. खेत में पत्थर, दबे हुए सामान, लोग और अन्य खतरे जाँचें।
7. Transport locks और hydraulic connections की सुरक्षित स्थिति जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. जोड़ने के लिए tractor और plough को मजबूत, समतल जमीन पर रखें।
2. निर्धारित hitching points से plough जोड़ें और सभी pins सुरक्षित करें।
3. Hydraulic components को केवल implement के निर्देशों के अनुसार जोड़ें।
4. खेत की स्थिति के अनुसार plough alignment, working depth और width सेट करें।
5. खेत तक जाने से पहले plough को पूरी तरह ऊपर उठाएँ।
6. Field operation की सुरक्षित position पर पहुँचने के बाद transport locks हटाएँ।
7. खेत के प्रवेश स्थान पर plough को धीरे-धीरे नीचे करें।
8. मिट्टी पलटने की स्थिति देखते हुए उचित कम गति से चलाएँ।
9. खेत के किनारे मुड़ने या बाधा पार करने से पहले plough उठाएँ।
10. जाँच से पहले स्थिर जमीन पर implement नीचे करें और tractor बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hitching के दौरान tractor और plough के बीच खड़े न हों।
- स्वीकृत mechanical support के बिना उठे हुए plough के नीचे काम न करें।
- रुकावट हटाने से पहले engine बंद करें और implement नीचे करें।
- चलते समय और मुड़ते समय लोगों को implement से दूर रखें।
- नुकीले share या edges संभालते समय उपयुक्त जूते और gloves पहनें।
- Road transport से पहले implement सुरक्षित करें और स्थानीय transport नियम मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Implement सुरक्षित रूप से नीचे करने के बाद मिट्टी और फसल अवशेष हटाएँ।
- Shares, mould boards, pins और fasteners की घिसावट या नुकसान जाँचें।
- ढीले fasteners कसें और निर्देशों के अनुसार घिसे हुए parts बदलें।
- Plough को सूखी, स्थिर जगह रखें और cutting edges को सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अस्थिर या ढलान वाली जमीन पर plough जोड़ने की कोशिश करना।
- ढीले hitch pins या खराब structural parts के साथ काम करना।
- Plough मिट्टी में धँसा होने पर तेज या तीखा मोड़ लेना।
- जाँच या maintenance के दौरान implement को ऊपर और बिना सहारे छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।