Thread Sucking Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Thread Sucking Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

थ्रेड सकिंग मशीन सक्शन की मदद से कपड़ों या सिलाई क्षेत्र से खुले धागे, रेशे और कपड़े का कचरा खींचकर जमा करती है। सही उपयोग से कार्यक्षेत्र साफ रहता है और कपड़ों की फिनिश बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- मशीन बॉडी और सक्शन मोटर
- सक्शन होज या नोजल
- धागे और रेशे जमा करने का कंटेनर
- एयर फिल्टर या डस्ट फिल्टर
- पावर स्विच और इलेक्ट्रिकल केबल
- लगा होने पर फुट स्विच या सक्शन कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन निर्धारित टेक्सटाइल कार्य के लिए उपयुक्त है।
2. पावर केबल, प्लग, होज, नोजल और कंटेनर में नुकसान जाँचें।
3. जाँचें कि फिल्टर सही लगा है और उसमें रुकावट नहीं है।
4. कंटेनर लगभग भर गया हो तो उसे खाली करें।
5. कार्यस्थल सूखा रखें और मशीन को स्थिर जगह पर रखें।
6. मशीन को स्वीकृत बिजली सप्लाई से जोड़ें और कंट्रोल आसानी से पहुँचने योग्य रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित पावर कंट्रोल से मशीन चालू करें।
2. मॉडल में सुविधा होने पर सक्शन सेटिंग समायोजित करें।
3. नोजल को खुले धागों या रेशों के पास रखें और नाजुक कपड़े को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
4. धागे और टेक्सटाइल कचरा हटाने के लिए नोजल को धीरे-धीरे आवश्यक क्षेत्र पर चलाएँ।
5. उंगलियों, कपड़े के किनारों और अन्य वस्तुओं को सक्शन ओपनिंग से दूर रखें।
6. वर्कपीस जाँचें कि धागे हट गए हैं और सिलाई को नुकसान नहीं पहुँचा है।
7. कंटेनर खाली करने या रुकावट जाँचने से पहले मशीन बंद करें।
8. जमा हुआ कचरा निकालें और वर्कशॉप के नियमों के अनुसार निपटाएँ।
9. निर्माता के निर्देशों के अनुसार फिल्टर और नोजल साफ करें।
10. उपयोग के बाद मशीन बंद करें, प्लग निकालें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, बाल, गहने और ढीले कपड़े सक्शन ओपनिंग से दूर रखें।
- जब तक मशीन इसके लिए न बनी हो, उसमें तरल, गर्म सामग्री या नुकीली वस्तुएँ न खींचें।
- खराब केबल, प्लग या खुले इलेक्ट्रिकल भाग वाली मशीन न चलाएँ।
- सफाई, रुकावट हटाने या सर्विसिंग से पहले बिजली सप्लाई अलग करें।
- मशीन चलते समय फिल्टर न निकालें और कंटेनर न खोलें।
- मशीन को पानी से दूर रखें और कार्यक्षेत्र सूखा बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- सक्शन क्षमता बनाए रखने के लिए कंटेनर नियमित रूप से खाली करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार नोजल और फिल्टर साफ करें।
- होज, सील, स्विच और केबल में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- मशीन को साफ और सूखी जगह पर रखें तथा होज को मुड़ने से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बंद फिल्टर के साथ मशीन चलाने से सक्शन घटता है और मोटर गर्म हो सकती है।
- नोजल को कपड़े पर जोर से दबाने से नाजुक कपड़ा या सिलाई खराब हो सकती है।
- कंटेनर अधिक भरने से हवा का प्रवाह रुक सकता है।
- बिजली जुड़ी होने पर रुकावट हटाने या सफाई करने से चोट लग सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।