Vacuum Packaging Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum packaging machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वैक्यूम पैकेजिंग मशीन पैकेट से हवा निकालकर उसे सील करती है, जिससे उपयुक्त उत्पादों को स्टोरेज और परिवहन के दौरान सुरक्षा मिलती है। सही सेटिंग और स्वच्छ हैंडलिंग शेल्फ लाइफ बेहतर कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक खाद्य सुरक्षा नियंत्रणों का विकल्प नहीं है।

मुख्य भाग

- वैक्यूम चैंबर या बाहरी सक्शन नोजल
- वैक्यूम पंप और हवा निकालने की लाइन
- हीट-सीलिंग बार और सीलिंग स्ट्रिप
- सीलिंग तापमान और समय कंट्रोल
- ढक्कन, गैस्केट और चैंबर लॉकिंग व्यवस्था
- वैक्यूम प्रेशर इंडिकेटर और लगा होने पर इमरजेंसी स्टॉप

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त है।
2. चैंबर, ढक्कन की गैस्केट, सीलिंग बार, केबल और कंट्रोल में नुकसान या अवशेष जाँचें।
3. सीलिंग स्ट्रिप साफ हो और वैक्यूम पंप उपयोग के लिए तैयार हो।
4. उपयुक्त मोटाई वाले साफ, फूड-ग्रेड वैक्यूम बैग या स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री लें।
5. उत्पाद का तापमान सुरक्षित और निर्धारित सीमा में रखें तथा बैग का खुला किनारा साफ और सूखा रखें।
6. तरल और पाउडर को मशीन की स्वीकृत विधि और क्षमता के अनुसार ही पैक करें।

उपयोग कैसे करें

1. उत्पाद को स्वीकृत बैग में रखें और सीलिंग के लिए खुले किनारे पर पर्याप्त जगह छोड़ें।
2. बैग के खुले हिस्से को सीलिंग बार पर बिना सिलवट और उत्पाद के अवशेष के सपाट रखें।
3. चैंबर मॉडल में बैग को चैंबर के अंदर रखकर ढक्कन सुरक्षित बंद करें।
4. पैकेजिंग सामग्री के अनुसार आवश्यक वैक्यूम स्तर, सीलिंग तापमान और समय चुनें।
5. चक्र शुरू करें और मशीन को हवा निकालने तथा सील पूरा करने दें।
6. बाहरी मॉडल में सक्शन नोजल निर्देशों के अनुसार रखें और बैग का खुला किनारा सही स्थिति में रखें।
7. चक्र पूरा होने और चैंबर सुरक्षित रूप से खुलने योग्य होने तक प्रतीक्षा करें।
8. पैकेट निकालें और सील की निरंतरता, सिलवट, गंदगी या लीकेज जाँचें।
9. स्वीकृत निरीक्षण विधि से वैक्यूम और सील की गुणवत्ता जाँचें।
10. उपयोग के बाद मशीन बंद करें और उत्पाद संपर्क सतहें तथा सीलिंग क्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- काम के दौरान और तुरंत बाद गर्म सीलिंग बार से उंगलियाँ दूर रखें।
- ढक्कन के इंटरलॉक को बायपास न करें और वैक्यूम वाले चैंबर को जबरदस्ती न खोलें।
- मशीन के तापमान और सीलिंग विधि के लिए स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री ही इस्तेमाल करें।
- इलेक्ट्रिकल भाग सूखे रखें और सफाई या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- खतरनाक रसायन या असंगत सामग्री तभी पैक करें जब मशीन और प्रक्रिया इसके लिए स्वीकृत हों।
- खाद्य पदार्थों के तापमान, स्वच्छता, स्टोरेज और शेल्फ लाइफ के नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद चैंबर, ढक्कन, गैस्केट और सीलिंग बार साफ करें।
- गैस्केट, सीलिंग स्ट्रिप, वैक्यूम होज और पंप में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- घिसे हुए सीलिंग भागों को उपयुक्त स्वीकृत भागों से बदलें।
- वैक्यूम पंप का मेंटेनेंस करें और जरूरत के अनुसार सफाई, मेंटेनेंस तथा सील जाँच दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बैग का खुला किनारा गीला या गंदा होने से सील अधूरी रह सकती है।
- गलत सीलिंग तापमान या समय से पैकेजिंग कमजोर हो सकती है या जल सकती है।
- बैग अधिक भरने से उत्पाद सील में फँस सकता है और लीकेज हो सकती है।
- वैक्यूम पैकेजिंग को भोजन को पूरी तरह कीटाणुरहित या कमरे के तापमान पर सुरक्षित मानना खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।