Washing Machine



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Washing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉशिंग मशीन पानी, डिटर्जेंट और नियंत्रित यांत्रिक गति से कपड़ों की सफाई करती है। सही लोडिंग, प्रोग्राम चयन और मेंटेनेंस से सफाई बेहतर होती है तथा कपड़े और मशीन सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- वॉश ड्रम और बाहरी टब
- डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर डिस्पेंसर
- वॉटर इनलेट होज और इनलेट वाल्व
- ड्रेन होज और ड्रेन पंप
- प्रोग्राम सिलेक्टर और कंट्रोल पैनल
- डोर या लिड लॉक और इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और मशीन की निर्धारित लोड क्षमता जाँचें।
2. पावर केबल, पानी की होज, डोर सील और ड्रेन कनेक्शन में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. कपड़ों को रंग, फैब्रिक और केयर लेबल के अनुसार अलग करें।
4. जेबें खाली करें और ड्रम को नुकसान पहुँचाने वाली पिन या ढीली वस्तुएँ निकालें।
5. लोड और पानी की स्थिति के अनुसार सुझाया गया डिटर्जेंट और मात्रा चुनें।
6. मशीन को समतल रखें, ड्रेन साफ करें और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. कपड़ों को ड्रम में समान रूप से रखें और निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें।
2. जरूरत के अनुसार डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर निर्धारित कम्पार्टमेंट में डालें।
3. दरवाजा या ढक्कन सुरक्षित बंद करें और लॉक लगने की पुष्टि करें।
4. कपड़े के अनुसार वॉश प्रोग्राम, पानी का तापमान और स्पिन स्पीड चुनें।
5. चक्र शुरू करें और जाँचें कि पानी आ रहा है तथा ड्रम सामान्य रूप से चल रहा है।
6. असामान्य आवाज, अधिक कंपन, लीकेज या एरर इंडिकेटर पर नजर रखें।
7. दरवाजा खोलने से पहले पूरा वॉश और स्पिन चक्र समाप्त होने दें।
8. कपड़े निकालें और जाँचें कि ड्रम में कोई वस्तु नहीं बची है।
9. निर्देशों के अनुसार डिटर्जेंट डिस्पेंसर और आसानी से पहुँचने वाले फिल्टर साफ करें।
10. मशीन बंद करें और सूखने के लिए जरूरत के अनुसार दरवाजा थोड़ा खुला रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ड्रम चलते या स्पिन करते समय हाथ अंदर न डालें।
- खराब केबल, लीकेज होज या खराब डोर लॉक वाली मशीन न चलाएँ।
- फिसलने और बिजली के झटके का खतरा कम करने के लिए मशीन के आसपास फर्श सूखा रखें।
- निर्धारित क्षमता से अधिक कपड़े न भरें और मशीन पर न चढ़ें।
- मेंटेनेंस या होज बदलने से पहले बिजली अलग करें और पानी की सप्लाई बंद करें।
- केवल स्वीकृत डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और क्लीनिंग रसायन बिना अनुमति आपस में न मिलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- डिटर्जेंट डिस्पेंसर, डोर सील और ड्रम नियमित साफ करें।
- इनलेट और ड्रेन होज में दरार, फूलना, रुकावट या लीकेज जाँचें।
- निर्धारित अंतराल पर फिल्टर साफ करें और सुझाया गया ड्रम-क्लीनिंग चक्र चलाएँ।
- मशीन की बाहरी सतह सूखी रखें और जरूरत के अनुसार खराबी या मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ड्रम में अधिक कपड़े भरने से सफाई खराब और कंपन अधिक हो सकता है।
- बहुत अधिक डिटर्जेंट से अवशेष रह सकते हैं और ज्यादा झाग बन सकता है।
- गलत तापमान या स्पिन स्पीड से नाजुक कपड़े खराब हो सकते हैं।
- बंद फिल्टर या लीकेज होज को नजरअंदाज करने से ड्रेनेज समस्या और पानी से नुकसान हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।