Fogging System



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Fogging and blackout; Misting

इसका उपयोग किस लिए होता है

फॉगिंग या मिस्टिंग सिस्टम नियंत्रित नमी, ठंडक या स्वीकृत उपचार के लिए तरल की बहुत छोटी बूंदें फैलाता है। सही सेटअप और नोजल नियंत्रण से धुंध समान रूप से फैलती है तथा संपर्क, पानी के जमाव और रुकावट का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- पानी या स्वीकृत घोल का टैंक
- पंप और प्रेशर रेगुलेटर
- फिल्टर और सप्लाई ट्यूबिंग
- फॉगिंग या मिस्टिंग नोजल
- लगे होने पर कंट्रोल वाल्व, टाइमर और प्रेशर गेज
- जहाँ लागू हो माउंटिंग ब्रैकेट और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और स्वीकृत तरल तथा उपयोग का उद्देश्य पहचानें।
2. टैंक, पंप, ट्यूबिंग, फिल्टर, नोजल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. पुष्टि करें कि पानी या उपचार घोल सिस्टम और निर्धारित स्थान के लिए उपयुक्त है।
4. फिल्टर साफ करें और जाँचें कि नोजल साफ तथा सही तरीके से लगे हैं।
5. उपयोग और आसपास की स्थिति के अनुसार सही प्रेशर तथा बूंदों का आकार सुनिश्चित करें।
6. तरल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहनें और लोगों, जानवरों तथा संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार टैंक में साफ पानी या स्वीकृत घोल भरें।
2. टैंक का ढक्कन सुरक्षित बंद करें और सप्लाई लाइन के सही कनेक्शन जाँचें।
3. आवश्यक वाल्व खोलें और सुझाया गया ऑपरेटिंग प्रेशर सेट करें।
4. पंप या कंट्रोल सिस्टम चालू करें और हर नोजल से समान धुंध निकलने की जाँच करें।
5. नोजल की दिशा और प्रवाह समायोजित करें ताकि लक्षित क्षेत्र ढके और अधिक गीलापन या धुंध का फैलाव न हो।
6. स्वीकृत संचालन योजना के अनुसार टाइमर या छिड़काव अवधि सेट करें।
7. प्रेशर, तरल स्तर, लीकेज, हवा की स्थिति और धुंध के समान वितरण पर नजर रखें।
8. नोजल बंद होने, लाइन लीक होने या धुंध गलत क्षेत्र में जाने पर सिस्टम रोकें।
9. नोजल साफ करने या पंप की सर्विसिंग से पहले बिजली बंद करके अलग करें।
10. निर्माता के निर्देशों और उपयोग किए गए तरल के अनुसार सिस्टम खाली करें, साफ करें और स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल सिस्टम और निर्धारित उपयोग के लिए स्वीकृत तरल इस्तेमाल करें; अपने स्तर पर रसायन न मिलाएँ।
- उपचार घोल की सुरक्षा जानकारी का पालन करें और निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- धुंध साँस में लेने से बचें और आवश्यक होने पर लोगों या जानवरों को क्षेत्र से दूर रखें।
- फिटिंग खोलने या नोजल निकालने से पहले लाइन का प्रेशर हटाएँ।
- मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें और इलेक्ट्रिकल भागों को नमी से सुरक्षित रखें।
- ज्वलनशील तरल इस्तेमाल करते समय फॉगिंग उपकरण को आग के स्रोतों के पास न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- रुकावट और दूषण रोकने के लिए सुझाए गए अंतराल पर टैंक, फिल्टर और नोजल साफ करें।
- ट्यूबिंग, सील, पंप कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा में घिसाव या लीकेज जाँचें।
- उपचार घोल इस्तेमाल करने के बाद निर्माता के निर्देशों के अनुसार सिस्टम फ्लश करें।
- यूनिट को साफ और सूखा रखें तथा नोजल को धूल और नुकसान से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक प्रेशर से धुंध गलत दिशा में फैल सकती है या अनुपयुक्त बूंदें बन सकती हैं।
- गंदा पानी या बिना फिल्टर वाला घोल महीन नोजल बंद कर सकता है।
- अनुपयुक्त हवा की स्थिति में धुंध लक्ष्य क्षेत्र से बाहर जा सकती है।
- उपचार के बाद फ्लशिंग न करने से जंग, अवशेष या क्रॉस-कंटैमिनेशन हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।