# Loom



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 3 labs

**इन lab items पर लागू:** Bamboo Mat Weaving Loom; Handloom Set Up; Handloom/Power loom

## इसका उपयोग किस लिए होता है

लूम ताने के धागों को नियंत्रित तनाव में रखता है और बाने के धागों को उनके बीच बुनकर कपड़ा, मैट या अन्य टेक्सटाइल उत्पाद बनाता है। सही सेटअप और संचालन से बुनाई की गुणवत्ता, उत्पादन और ऑपरेटर की सुरक्षा बेहतर होती है।

## मुख्य भाग

- लूम फ्रेम और सहायक ढाँचा
- वार्प बीम और कपड़ा बीम
- हैडल, हार्नेस या धागा गाइड
- रीड और बीटर मैकेनिज्म
- शटल या बाना डालने की प्रणाली
- लूम के प्रकार के अनुसार टेंशन कंट्रोल, पैडल या ड्राइव मैकेनिज्म

## शुरू करने से पहले

1. पहचानें कि लूम हाथ से चलता है, बिजली से चलता है या बाँस की मैट बुनने के लिए बना है।
2. निर्देश पढ़ें और स्वीकृत सामग्री, चौड़ाई तथा उत्पादन सेटिंग की पुष्टि करें।
3. फ्रेम, बीम, हैडल, रीड, शटल, ड्राइव सिस्टम और गार्ड में नुकसान जाँचें।
4. लूम को स्थिर और सही तरीके से स्थापित करें तथा आसपास की रुकावटें हटाएँ।
5. वार्प धागों को आवश्यक क्रम में लगाकर वार्प बीम पर सुरक्षित करें।
6. धागों का तनाव समान रखें और जाँचें कि बाना बिना अटके आगे बढ़ता है।

## उपयोग कैसे करें

1. लूम की स्वीकृत समायोजन विधि से कपड़े या मैट की आवश्यक चौड़ाई सेट करें।
2. बुनाई के पैटर्न के अनुसार वार्प को गाइड, हैडल और रीड से गुजारें।
3. वार्प के सिरों को कपड़ा बीम पर बाँधें और पूरी चौड़ाई में समान तनाव जाँचें।
4. शटल में बाना भरें या स्वीकृत बाना डालने की प्रणाली तैयार करें।
5. हैंडलूम में शेड बनाने के लिए पैडल या लीवर सही क्रम में चलाएँ।
6. बाना वार्प के आर-पार डालें और बीटर से उसे समान रूप से जमाएँ।
7. पावर लूम में निर्धारित कंट्रोल से ड्राइव चालू करें और शुरुआती संचालन देखें।
8. बुनाई में खाली जगह, असमान तनाव, टूटे धागे या पैटर्न की गलती जाँचें।
9. धागा टूटने, जाम या गलत संरेखण को ठीक करने से पहले लूम रोकें।
10. काम पूरा होने पर लूम बंद करें, लगे होने पर ड्राइव की बिजली अलग करें, कपड़ा निकालें और कार्यक्षेत्र साफ करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- उंगलियाँ, बाल और ढीले कपड़े चलते शाफ्ट, गियर, बेल्ट और बीटर से दूर रखें।
- धागा टूटने या जाम हटाने के लिए चलते लूम में हाथ न डालें।
- पावर लूम पर गार्ड लगे रखें और सुरक्षा स्विच को बायपास न करें।
- भारी बीम या सामग्री के रोल उठाते समय सुरक्षित तरीका अपनाएँ।
- पावर लूम की सफाई, समायोजन या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- फर्श पर ढीले धागे, बाँस की पट्टियाँ और ठोकर लगने वाली वस्तुएँ न रहने दें।

## देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद रेशे, ढीले धागे और सामग्री का कचरा हटाएँ।
- वार्प बीम, हैडल, रीड, बेयरिंग, बेल्ट और ड्राइव भाग नियमित जाँचें।
- स्वीकृत चलते भागों में निर्माता के निर्देशों के अनुसार लुब्रिकेशन करें।
- बुनाई की सामग्री साफ और सूखी जगह रखें तथा खराब भागों की तुरंत सूचना दें।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- वार्प का असमान तनाव कपड़े या मैट को टेढ़ा बना सकता है।
- हैडल या रीड में गलत थ्रेडिंग से बुनाई में दोष आ सकते हैं।
- खराब गार्ड या ढीले ड्राइव भागों के साथ काम करने से चोट का खतरा बढ़ता है।
- लूम चलते समय जाम हटाने से हाथों को गंभीर चोट लग सकती है।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*