Float



Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Metal Float; Wooden Float

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण के प्रकार के अनुसार ताजे मोर्टार, प्लास्टर या कंक्रीट की सतह को चिकना, समतल या फिनिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन फ्लोट का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और फिनिशिंग के चरण के अनुसार लकड़ी या धातु का फ्लोट चुनें।
2. काम करने वाली सतह और हैंडल में नुकसान, ढीलापन या जमा सामग्री जाँचें।
3. सतह तैयार करें और पुष्टि करें कि सामग्री फ्लोटिंग के लिए तैयार है।
4. फ्लोट को मजबूती से पकड़ें और उसकी सतह को काम पर समतल रखें।
5. बहुत अधिक सामग्री हटाए बिना नियंत्रित और एक-दूसरे से मिलते स्ट्रोक लगाएँ।
6. सतह का समतलपन और फिनिश जाँचें तथा जरूरत के अनुसार दबाव बदलें।
7. सामग्री सख्त होने से पहले फ्लोट साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सीमेंट वाली सामग्री संभालते समय दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त जूते पहनें।
- गीले सीमेंट या मोर्टार को त्वचा से सीधे संपर्क में न आने दें।
- फिसलने और ठोकर लगने से बचाने के लिए काम की जगह साफ रखें।
- खराब फ्लोट का उपयोग न करें और अस्थिर प्लेटफॉर्म पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद मोर्टार या कंक्रीट के अवशेष धोकर हटाएँ।
- फ्लोट सुखाकर साफ जगह पर रखें ताकि जंग या नुकसान न हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।