

Министерство науки и высшего образования
Московский Авиационный Институт
(национальный исследовательский университет)

Институт информационных технологий и прикладной математики

Кафедра вычислительной математики и программирования

Журнал по ознакомительной практике
(индивидуальный план)

Студент: И. И. Иванов

Группа: М8О-119Б-29

Оценка:

Дата:

Подпись:

Москва, 2022

ИНСТРУКЦИЯ

о заполнении журнала по производственной практике

Журнал по производственной практике студентов имеет единую форму для всех видов практик.

Задание в журнал вписывается руководителем практики от института в первые три-пять дней пребывания студентов на практике в соответствии с тематикой, утверждённой на кафедре до начала практики. Журнал по производственной практике является основным документом для текущего и итогового контроля выполнения заданий, требований инструкции и программы практики.

Табель прохождения практики, задание, а также технический отчёт выполняются каждым студентом самостоятельно.

Журнал заполняется студентом непрерывно в процессе прохождения всей практики и регулярно представляется для просмотра руководителям практики. Все их замечания подлежат немедленному выполнению.

В разделе «Табель прохождения практики» ежедневно должно быть указано, на каких рабочих местах и в качестве кого работал студент. Эти записи проверяются и заверяются цеховыми руководителями практики, в том числе мастерами и бригадирами. График прохождения практики заполняется в соответствии с графиком распределения студентов по рабочим местам практики, утверждённым руководителем предприятия. В разделе «Рационализаторские предложения» должно быть приведено содержание поданных в цехе рационализаторских предложений со всеми необходимыми расчётами и эскизами. Рационализаторские предложения подаются индивидуально и коллективно.

Выполнение студентом задания по общественно-политической практике заносится в раздел «Общественно-политическая практика». Выполнение работы по оказанию практической помощи предприятию (участие в выполнении спецзаданий, работа сверхурочно и т.п.) заносится в раздел журнала «Работа в помощь предприятию» с последующим письменным подтверждением записанной работы соответствующими цеховыми руководителями. Раздел «Технический отчёт по практике» должен быть заполнен

особо тщательно. Записи необходимо делать чернилами в сжатой, но вместе с тем чёткой и ясной форме и технически грамотно. Студент обязан ежедневно подробно излагать содержание работы, выполняемой за каждый день. Содержание этого раздела должно отвечать тем конкретным требованиям, которые предъявляются к техническому отчёту заданием и программой практики. Технический отчёт должен показать умение студента критически оценивать работу данного производственного участка и отразить, в какой степени студент способен применить теоретические знания для решения конкретных производственных задач.

Иллюстративный и другие материалы, использованные студентом в других разделах журнала, в техническом отчёте не должны повторяться, следует ограничиваться лишь ссылкой на него. Участие студентов в производственно-технической конференции, выступление с докладами, рационализаторские предложения и т.п. должны заноситься на свободные страницы журнала.

Примечание. Синьки, кальки и другие дополнения к журналу могут быть сделаны только с разрешения администрации предприятия и должны подшиваться в конце журнала.

Руководители практики от института обязаны следить за тем, чтобы каждый цеховой руководитель практики перед уходом студентов из данного цеха в другой цех вписывал в журнал студента отзывы об их работе в цехе.

Текущий контроль работы студентов осуществляется руководителями практики от института и цеховыми руководителями практики заводов. Все замечания студентам руководители делают в письменном виде на страницах журнала, ставя при этом свою подпись и дату проверки.

Результаты защиты технического отчёта заносятся в протокол и одновременно заносятся в ведомость и зачётную книжку студента.

Примечание. Нумерация чистых страниц журнала проставляется каждым студентом в своём журнале до начала практики.

С инструкцией о заполнении журнала ознакомились:

« » _____ 2022 г.
(дата)

Студент Иванов И. И. _____
(подпись)

ЗАДАНИЕ

кафедры № 806 по ознакомительной практике:

Руководитель практики от института:

« » _____ 2022 г.
(дата)

(подпись)

ТАБЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Дата | Название | Место проведения | Время работы | | Решено | Всего задач | Подпись |
|------------|-------------------|------------------|--------------|-------|--------|-------------|---------|
| | | | Начало | Конец | | | |
| 01.01.2022 | Получение задания | МАИ | 9:00 | 18:00 | - | - | |
| 01.01.2022 | | Дистанционно | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 01.01.2022 | | МАИ | 9:00 | 18:00 | 1 | 12 | |
| 12.07.2022 | Сдача журнала | МАИ | 9:00 | 18:00 | - | - | |

TODO: БУДЕТ ЗАПОЛНЕНО ПОЗЖЕ!!!

Отзывы цеховых руководителей практики

Работа в помощь предприятию

Codeforces Round #768 (Div. 2)

Е. Раскрась середину

ограничение по времени на тест: 2 секунды
ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт
ввод: стандартный ввод
вывод: стандартный вывод

Дано n элементов, пронумерованных от 1 до n . Элемент i имеет значение a_i и цвет c_i . Изначально $c_i = 0$ для всех i .

Можно выполнять следующую операцию:

- Выбрать три элемента i, j и k ($1 \leq i < j < k \leq n$) такие, что c_i, c_j и c_k равны 0 и $a_i = a_k$, и затем присвоить $c_j = 1$.

Найдите максимальное значение $\sum_{i=1}^n c_i$, которое можно получить, выполнив описанную операцию некоторое (любое) количество раз.

Входные данные

Первая строка содержит целое число n ($3 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество элементов.

Вторая строка содержит n целых чисел a_1, a_2, \dots, a_n ($1 \leq a_i \leq n$) — где a_i равно значению i -го элемента.

Выходные данные

Напечатайте одно целое число — максимальное значение $\sum_{i=1}^n c_i$, которое можно получить, выполнив описанную операцию некоторое (любое) количество раз.

Примеры

| | |
|------------------------|-------------|
| входные данные | Скопировать |
| 7 1 2 1 2 7 4 7 | |
| выходные данные | Скопировать |
| 2 | |

Идея

Тут вы описываете идею решения, оцениваете сложность...

Например

Переборное решение работает $O(n!)$, это очень долго. Использую метод динамического программирования, dp_i — это минимальное количество белочек при условии чего-то там для i веточек. Это позволяет решить задачу за $O(n^2)$. Дерево отрезков с отложенными обновлениями позволяет улучшить асимптотику до $O(n \cdot \log n)$, так как все операции с деревом совмещаются за $O(\log n)$.

Исходный код

```
1 | #include <bits/stdc++.h>
2 |
3 | using pii = std::pair<int, int>;
4 |
5 | const int INF = 1e9;
6 |
7 | void set_pos(std::vector<int> & pos, int x, int i) {
8 |     if (pos[x] == -1) {
9 |         pos[x] = i;
10 |     }
11 | }
```

```

12
13 struct seg_t {
14     int l, r;
15
16     seg_t() {
17         l = 1e9;
18         r = 1e9;
19     }
20
21     seg_t(int _l, int _r) {
22         l = _l;
23         r = _r;
24     }
25
26     friend bool operator == (const seg_t & lhs, const seg_t & rhs) {
27         return lhs.l == rhs.l and lhs.r == rhs.r;
28     }
29
30     friend bool operator < (const seg_t & lhs, const seg_t & rhs) {
31         if (lhs.l != rhs.l) {
32             return lhs.l < rhs.l;
33         } else {
34             return lhs.r < rhs.r;
35         }
36     }
37 };
38
39 /* KTO PROCHIAL, TOT ZAKROET SESSIU! */
40
41 #ifndef SEGMENT_TREE
42 #define SEGMENT_TREE
43
44 template<class T>
45 class segment_tree_t {
46 private:
47     size_t _size;
48     std::vector<T> _data;
49     std::vector<T> _delay;
50 public:
51     segment_tree_t(const size_t & n) : _size(n), _data(4 * n), _delay(4 * n) {}
52
53     ~segment_tree_t() = default;
54
55     void update_delay(size_t id, size_t l, size_t r) {
56         if (_delay[id] == T()) {
57             return;
58         }
59         _data[id] = std::min(_data[id], _delay[id]);
60         if (id * 2 < 4 * _size) {
61             _delay[id * 2] = std::min(_delay[id * 2], _delay[id]);
62         }
63         if (id * 2 + 1 < 4 * _size) {
64             _delay[id * 2 + 1] = std::min(_delay[id * 2 + 1], _delay[id]);
65         }
66         _delay[id] = T();
67     }
68
69     T operator [] (int id) {
70         return get(1, id, id, 1, _size);
71     }

```



```

72
73 T get(size_t ql, size_t qr) {
74     return get(1, ql, qr, 1, _size);
75 }
76
77 T get(size_t id, size_t ql, size_t qr, size_t l, size_t r) {
78     update_delay(id, l, r);
79     if (ql <= l and r <= qr) {
80         return _data[id];
81     }
82     size_t m = (l + r) / 2;
83     if (qr <= m) {
84         return get(id * 2, ql, qr, l, m);
85     }
86     if (ql > m) {
87         return get(id * 2 + 1, ql, qr, m + 1, r);
88     }
89     // return get(id * 2, ql, qr, l, m) + get(id * 2 + 1, ql, qr, m + 1, r);
90 }
91
92 void delay(size_t ql, size_t qr, const T & val) {
93     if (ql <= qr) {
94         delay(1, ql, qr, 1, _size, val);
95     }
96 }
97
98 void delay(size_t id, size_t ql, size_t qr, size_t l, size_t r, const T & val) {
99     update_delay(id, l, r);
100     if (ql <= l and r <= qr) {
101         _delay[id] = val;
102         return;
103     }
104     size_t m = (l + r) / 2;
105     if (qr <= m) {
106         delay(id * 2, ql, qr, l, m, val);
107     } else if (ql > m) {
108         delay(id * 2 + 1, ql, qr, m + 1, r, val);
109     } else {
110         delay(id * 2, ql, qr, l, m, val);
111         delay(id * 2 + 1, ql, qr, m + 1, r, val);
112     }
113 }
114 };
115
116 #endif /* SEGMENT_TREE */
117
118 int main() {
119     std::ios::sync_with_stdio(false);
120     std::cin.tie(0);
121
122     int n;
123     std::cin >> n;
124     std::vector<int> a(n);
125     for (int i = 0; i < n; ++i) {
126         std::cin >> a[i];
127     }
128     std::vector<int> pos(n + 1, -1);
129
130     for (int i = 1; i <= 2; ++i) {
131         set_pos(pos, a[i - 1], i);


```

```

132 }
133 segment_tree_t<seg_t> st(n);
134 std::vector<int> dp(n + 1, 0);
135 for (int i = 3; i <= n; ++i) {
136     int num = a[i - 1];
137     int pos_num = pos[num];
138     dp[i] = dp[i - 1];
139     if (pos_num != -1) {
140         seg_t cur_cov = seg_t(pos_num, i);
141         dp[i] = std::max(dp[i], dp[pos_num - 1] + (i - pos_num - 1));
142         st.delay(pos_num + 1, i - 1, cur_cov);
143         seg_t last_covered = st[pos_num];
144         // std::cout << last_covered.l << ' ' << last_covered.r << '\n';
145         if (last_covered.l <= pos_num and pos_num <= last_covered.r) {
146             dp[i] = std::max(dp[i], dp[last_covered.r] - 1 + (i - last_covered.r));
147             st.delay(last_covered.r + 1, i - 1, cur_cov);
148         }
149     }
150     set_pos(pos, a[i - 1], i);
151 }
152 // for (int i = 0; i <= n; ++i) {
153 //     std::cout << "i = " << i << ", dp = " << dp[i] << std::endl;
154 // }
155 std::cout << dp.back() << std::endl;
156 }

```

Положение

| Положение | | | | Совпадений: 1 | | | | | |
|-----------|---|------|---|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| № | Кто | = | * | A 500 | B 1000 | C 1500 | D 2250 | E 2250 | F 3000 |
| 384 |  mainyutin | 3893 | | 492 00:04 | 882 00:17 | 1206 00:49 | | 1313 01:33 | |