
Указатели. Адресная арифметика.

Организация памяти



Способы представления машинного слова (значение слова 0xA1B2C3D4)

Big-endian

| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 |
|------|------|------|------|
| 0xA1 | 0xB2 | 0xC3 | 0xD4 |

Little-endian

| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 |
|------|------|------|------|
| 0xD4 | 0xC3 | 0xB2 | 0xA1 |

Указатели

Указатель — это объект, содержащий адрес объекта или функции, либо выражение, обозначающее адрес объекта или функции. [Жешке Р. «Толковый словарь стандарта языка Си»]

int a = 2, *p = &a; // p – указатель-объект, &а – указатель-выражение

Разновидности указателей

- типизированный указатель на данные (тип* имя);
- бестиповой указатель (void* имя);
- указатель на функцию.

Использование указателей

- Передача параметров в функцию
 - Изменяемые параметры
 - «Объемные» параметры
- Обработка областей памяти
 - Динамическое выделение памяти
 - Ссылочные структуры данных

— ...

Указатели (базовые операции)

При определении переменной-указателя перед ее именем должен размещаться символ '*'.

Для определения адреса данных используется операция '&' (операция взятия адреса, англ. address operator, C99 6.5.3.2).

Для доступа к данным, на которые указывает указатель, используется операция '*' (операция разыменования, англ. indirection operator, C99 6.5.3.2).

| Операция | Название | Нотация | Класс | Приоритет | Ассоциат. |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|---------------|
| & | Адрес | &X | Префиксная | 15 | Справа налево |
| * | Разыменование | *X | | | |

Пример использования базовых операций

```
int a = 1;
int *p = &a;
                      // р теперь указывает на а
a = 3;
// операция разыменования используется для чтения
printf("%d %d\n", a, *p); // 3 3
*p = 5;
// операция разыменования используется для записи
printf("%d %d\n", a, *p); // 5 5
printf("%p\n", p); // 0022ff18
```

Какие переменные являются указателями?

```
int* a, b;
```

Чему равно значение выражения?

```
int *p;
double *q;
sizeof(p) == sizeof(q) // истина или ложь?
```

Операции '&' и '*' взаимно обратные.

На одни и те же данные могут указывать несколько указателей

```
int a = 1;
int p = a; // p теперь указывает на а
int q = p; // q теперь указывает туда же куда и p, т.е. на а
```

Типичная ошибка — использование неинициализированного указателя

```
int *p; printf("%d\n", *p); // ОШИБКА времени выполнения *p = 1; // ОШИБКА времени выполнения
```

Инициализация указателей

• Адресом переменной того же типа

```
int a = 1;
double d = 5.0;
int *p = &a;
// error: initialization from incompatible pointer type
int *p_err = &d;
```

• Значением другого указателя того же типа

```
int *q = p;
// error: initialization from incompatible pointer type
double *q err = p;
```

• Значением NULL

```
int *r = NULL;
int *r_ok = 0;
// error: initialization makes pointer from integer without
// a cast
int *r err = 12345;
```

const и указатели (1)

Указатель на константу

```
int a = 5;
int b = 7;
const int *p = &a;  // <-

printf("%d\n", *p);
*p = 4; // error: assignment of read-only location '*p'
p = &b;</pre>
```

Константный указатель

const и указатели (2)

Константный указатель на константу

```
int a = 5;
int b = 7;
const int *const p = &a; // <-

printf("%d\n", *p);
*p = 4; // error: assignment of read-only location '*p'
p = &b; // error: assignment of read-only variable 'p'</pre>
```

Задача, которую любят давать на собеседованиях: что есть что?

```
const int *p;
int const *q;
int * const r;
```

Указатели и массивы

Результат выражения, состоящего из имени массива, представляет собой адрес области памяти, выделенной под этот массив (англ. "array decay to pointer", С99 6.3.2.1 #3).

```
int a[10], *pa;

ра = a; // ра = &a[0]; но НЕ ра = &a;

ра[0] = = = a[0]

ра[1] = = = a[1]

...

ра[9] = = = a[9]
```

«Преобразование» массива в указатель

Исключение 1: операция sizeof для массива

```
int a[10];
int *pa = a;

printf("sizeof(a) = %d\n", sizeof(a));
// sizeof(a) = 40

printf("sizeof(pa) = %d\n", sizeof(pa));
// sizeof(pa) = 4
```

«Преобразование» массива в указатель

Исключение 2: массив – операнд операции получения адреса

```
int a[10];
int *pa;

printf("a = %p, &a = %p\n", a, &a);
// a = 0022fefff0, &a = 0022fefff0
```

&а возвращает указатель, НО тип этого указателя - указатель на массив (не указатель на целое)

```
pa = &a;
// warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
```

«Преобразование» массива в указатель

Исключение 3: строковый литерал-инициализатор массива char[]

```
char a[] = "abcdef";
printf("sizeof(a) = %d\n", sizeof(a));
// sizeof(a) = 7
```

Отличие массивов и указателей

- При определении массива и указателя под соответствующие переменные выделяется разное количество памяти
- Выражению из имени массива нельзя присвоить другое значение

Любое похожее на массив объявление параметра функции рассматривается компилятором как указатель.

Аргументом может быть любой (!) одномерный массив соответствующего типа.

```
int b[25];
f_1(b); // f_2(b); или f_3(b);
```

Функция не может узнать размер массива.

Передается параметр, который содержит количество элементов в массиве.

```
void f_2(int a[], int n);
void f_3(int *a, int n);
```

Функция может изменять значение элементов массива, используемого при вызове.

```
void zero(int a[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = 0;
//...
int a[] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
zero(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
for (int i = 0; i < sizeof(a) / sizeof(a[0]); i++)
    printf(" %d", a[i]);
// 0 0 0 0 0
```

Функция может обработать лишь часть массива (своеобразные «срезы»).

```
void print(const int *a, int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
       printf("%d ", a[i]);
int a[] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
print(a, 5); // 1 2 3 4 5
print(&a[2], 3);  // 3 4 5
print(&a[1], 3);  // 2 3 4
```

Сложение указателя с числом

```
int a[10];
int *pa = a;
char c[10];
char *pc = c;
printf("%p %p\n", pa, pa + 1);// ? ?
printf("%p %p\n", pc, pc + 1);// ? ?
        0x40
              0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47
                                                           0x65 0x65 0x66 0x67
    a
             0x69 0x6a
        0x68
                         0x6b
    pa
        0x6c
              0x6d
                   0x6e
                         0x6f 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75
    С
             \sqrt{2}x77
                   0x78 \quad 0x79
        0x76
    pc
```

Сложение указателя с числом

```
тип *p = ...;
p += n;
новый адрес в p = старый адрес из p + n * sizeof(тип)
p = m;
новый адрес в p = старый адрес из p - m * sizeof(тип)
int a[10];
&a[i] = = = a + i
Выражение а[i] компилятор заменяет на *(a + i)
```

Сравнение указателей

Указатели допускается использовать в операциях сравнения.

При сравнении указателей сравниваются адреса.

При этом можно

- сравнивать указатель с NULL;
- сравнивать два однотипных указателя.

```
#include <stdio.h>
#define N 10
float sum 1(const float* a, int n)
    float sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum += a[i];
    return sum;
float sum 2(const float* pb, const float* pe)
    float sum = 0.0;
    for (const float* pcur = pb; pcur < pe; pcur++)</pre>
        sum += *pcur;
    return sum;
```

```
float sum 3(const float* pb, const float* pe)
    float sum = 0.0;
    const float* pcur = pb;
   while (pcur < pe)
        sum += *pcur++;
    return sum;
float sum 4(const float* pb, const float* pe)
    float sum = 0.0;
   while (pb < pe)
        sum += *pb;
       pb++;
    return sum;
```

```
int main(void)
{
    float a[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0};
    size_t n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    printf("1. %4.2f\n", sum_1(a, n));
    printf("2. %4.2f\n", sum_2(a, a + n));
    printf("3. %4.2f\n", sum_3(a, a + n));
    printf("4. %4.2f\n", sum_4(a, a + n));
    return 0;
}
```

Операция индексации

```
int a[] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
int *pa = a;
printf("Array a - %p\n", a);
printf("Pointer to array pa - %p\n", pa);
printf("\n\n");
// &a[i] === pa + i
for (int i = 0; i < n; i++)
  printf("pa + d = p, &a[d] = p \setminus n, i, pa + i, i, &a[i]);
printf("\n\n");
// a[i] === *(pa + i)
for (int i = 0; i < n; i++)
  printf("*(pa + %d) = %d, a[%d] = %d\n", i, *(pa + i), i, a[i]);
```

Вычитание указателей

```
int a[10];
int *pa = a, *pb = &a[2]; // int *pa = a, *pb = a + 2;

printf("%?", pb - pa); // какой формат?, какое значение?

0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4e 0x4d

a pa pb
```

Вычитание указателей

```
тип a[10];

тип *pa = a, *pb = &a[2];

pb - pa = (адрес из pb - адрес из pa) / sizeof(тип)
```

```
int str_len(const char *str)
{
    const char *pbeg = str, *pend = str;
    while (*pend)
        pend++;
    return pend - pbeg;
}
```

Операции с указателями

- Получение адреса переменной
- Разыменование
- Присваивание однотипных указателей
- Сложение/вычитание с целым числом
- Сравнение однотипных указателей
- Вычитание двух однотипных указателей

Литература

- 1. С. Прата «Язык программирования Си» (глава 10 («Массивы», «Указатели и массивы», «Функции, массивы и указатели», «Операции с указателяи», «Защита содержимого массива»))
- 2. Б. Керниган, Д. Ритчи «Язык программирования Си» (раздел 1.6, разделы 5.1 5.4)
- 3. Черновик стандарта С99