

Многомерные статические массивы.

Многомерные статические массивы

Количество размерностей массива практически не ограничено.

```
int a[3][2];
```

Компилятор Си располагает строки матрицы а в памяти одну за другой вплотную друг к другу.

a[0][0]	a[0][1]	a[1][0]	a[1][1]	a[2][0]	a[2][1]
---------	---------	---------	---------	---------	---------

```
printf("%d", a[2][0]); // не a[2,0]
```

Компоненты многомерного массива

```
int a[2][3][5];
```

a — массив из двух элементов типа “int [3][5]”

```
int (*p)[3][5] = a;
```

a[i] — массив из трех элементов типа “int [5]” ($i \in [0, 1]$)

```
int (*q)[5] = a[i];
```

a[i][j] — массив из пяти элементов типа “int” ($i \in [0, 1]$,

$j \in [0, 1, 2]$)

```
int *r = a[i][j];
```

a[i][j][k] — элемент типа “int” ($i \in [0, 1]$, $j \in [0, 1, 2]$,

$k \in [0, 1, 2, 3, 4]$)

```
int s = a[i][j][k];
```

Инициализация многомерных массивов

```
int a[3][3] =  
{  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5}  
};
```

```
int d[][2] = { {1, 2} };
```

```
int e[][] =  
{  
    {1, 2},  
    {4, 5}  
};
```

```
// error: array type has incomplete element type
```

```
int b[3][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  
// warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
```

```
// c99
```

```
int c[2][2] = {[0][0] = 1, [1][1] = 1};
```

Доступ к элементу многомерного массива

```
int a[2][4];  
int i = 1, j = 2;  
  
// операция индексации  
a[i][j]  
  
// адресная арифметика  
*(* (a + i) + j)  
  
// различные комбинации  
(* (a + i)) [j]  
*(a[i] + j)  
*(&a[0][0] + 4 * i + j)
```

Операция sizeof и многомерный массив

Какое число будет выведено на экран? Какой "физический смысл" этого числа?

```
int a[][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
```

```
printf("%d\n", sizeof(a) / sizeof(a[0][0]));
```

```
printf("%d\n", sizeof(a) / sizeof(a[0]));
```

```
printf("%d\n", sizeof(a[0]) / sizeof(a[0][0]));
```

Указатели и многомерные массивы

Иногда удобно многомерный массив рассматривать как одномерный.

```
#define N 2
#define M 5
...
int a[N][M];
int *p;
...
for (p = &a[0][0]; p <= &a[N-1][M-1]; p++)
    *p = 0;
```

Указатели и многомерные массивы

Обработка строки матрицы (обнуление i-ой строки)

```
// указатель на начало i-ой строки
```

```
int *p = &a[i][0];
```

```
&a[i][0] => &*(a[i] + 0) => &*(a[i]) => a[i]
```

Т.е. выражение $a[i]$ – это адрес начала i -ой строки.

```
// обнуление i-ой строки
```

```
for (p = a[i]; p < a[i] + M; p++)
```

```
    *p = 0;
```

$a[i]$ можно передать любой функции, обрабатывающей одномерный массив:

```
zero(a[i], M);
```


Указатели и многомерные массивы

Обработка столбца матрицы (обнуление j-го столбца)

```
// указатель на строку (строка – это массив из M элементов)  
int (*q) [M];
```

Скобки важны из-за приоритета операций! Без скобок получится массив из M указателей.

Выражение `q++` смещает указатель на следующую строку

Выражение `(*q)[j]` возвращает значение в j-ом столбце строки, на которую указывает q.

```
for (q = a; q < a + N; q++)  
    (*q) [j] = 0;
```

Передача многомерных массивов в функцию

Пусть определена матрица

```
int a[N][M];
```

Для ее обработки могут быть использованы функции со следующими прототипами:

```
void f(int a[N][M], int n, int m);  
void f(int a[][M], int n, int m);  
void f(int (*a)[M], int n, int m);
```

Неверные прототипы:

```
void f(int a[][] , int n, int m);  
// не указана вторая размерность => компилятор не сможет  
// выполнить обращение по индексу  
void f(int *a[M], int n, int m);  
void f(int **a, int n, int m);  
// неверный тип – массив указателей
```

Особенности использования const

```
void print(const int arr[][M], int n, int m)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
            printf("%d ", arr[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("\n");
}
```

...

```
int a[N][M] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
```

```
// expected 'const int (*)[5]' but argument is of type 'int(*)[5]'
print(a, 2, 3);
```

Особенности использования const

Формальное объяснение

Согласно C99 6.7.3 #8 и 6.3.2.3.2 выражение $T (*p)[N]$ не преобразуется неявно в $T \text{ const } (*p)[N]$.

Способы борьбы

- не использовать const;
- использовать явное преобразование типа

```
print((const int (*) [M]) a, 2, 3);
```

Особенности использования const

Почему такое неявное преобразование запретили

```
const char c = 'x';                /* 1 */
char *p1;                          /* 2 */
// warning: initialization from incompatible pointer type
const char **p2 = &p1;             /* 3 */
*p2 = &c;                          /* 4 */
*p1 = 'X';                         /* 5 */
```

3: В p2 поместили адрес p1.

4: С помощью p2 изменили p1. p1 теперь указывает на c.

5: С помощью p1 изменили константу.

Литература

1. С. Прата «Язык программирования Си» (глава 10 «Многомерные массивы», «Указатели и многомерные массивы»)
2. <https://stackoverflow.com/questions/13554244/how-to-use-pointer-expressions-to-access-elements-of-a-two-dimensional-array-in>
3. Черновик стандарта C99