

Сложные объявления

Чтение сложных объявлений

Не возникает проблем с чтением следующих объявлений:

```
int foo[5];  
char *foo;  
double foo(void) .
```

Но как только объявление становится сложнее, трудно точно сказать что это. Например,

```
char * (* (**foo[][8]) ()) [] ;
```

Чтение сложных объявлений

(замена элементов объявления фразами)

| | |
|--------|--|
| [] | массив типа ... |
| [N] | массив из N элементов типа... |
| (type) | функция, принимающая аргумент типа type и возвращающая ... |
| * | указатель на ... |

Чтение сложных объявлений

(правила)

- «Декодирование» объявления выполняется «изнутри наружу». При этом отправной точкой является идентификатор.
- Когда сталкиваетесь с выбором, отдавайте предпочтение «[]» и «()», а не «*», т.е.

***name []** — «массив типа», не «указатель на»

***name ()** — «функция, принимающая», не «указатель на»

При этом «()» могут использоваться для изменения приоритета.

Чтение сложных объявлений

(примеры)

1. `int * (*x[10]) (void) ;`

2. `char * (* (**foo[][8]) ()) [] ;`

3. `void (*signal(int, void (*fp) (int))) (int) ;`

Чтение сложных объявлений

(семантические ограничения)

- Невозможно создать массив функций.

```
int a[10] (int) ;
```

- Функция не может возвращать функцию.

```
int g(int) (int) ;
```

- Функция не может вернуть массив.

```
int f(int) [] ;
```

- У массива только левая лексема [] может быть пустой.

- Тип void ограниченный.

```
void x;           // ошибка
```

```
void x[5];        // ошибка
```

Чтение сложных объявлений

(использование typedef для упрощения)

```
int * (*x[10]) (void) ;
```

```
typedef int* func_t(void) ;
```

```
typedef func_t* func_ptr;
```

```
typedef func_ptr* funt_ptr_arr[10];
```

```
funt_ptr_arr x;
```

Литература

- <http://www.unixwiz.net/techtips/reading-cdecl.html>
- <http://habrahabr.ru/post/116255/>
- <http://habrahabr.ru/post/100104/>