

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Курс «Разработка интернет-приложений»

Отчет по лабораторной работе №7

Выполнил: студент группы ИУ5-54Б

Ли М.В.

Преподаватель:

Гапанюк Ю.Е

#### Описание задания:

Макет сайта должен включать следующие элементы:

- 1. Таблицы.
- 2. Элементы HTML-форм.
- 3. Панель навигации (в верхней части страницы).
- 4. Выпадающие списки кнопок (могут быть использованы в панели навигации).
- 5. Индикаторы прогресса.

## Текст программы:

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
 <head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
giJF6kkoqNQ00vy+HMDP7azOuL0xtbfIcaT9wjKHr8RbDVddVHyTfAAsrekwKmP1"
crossorigin="anonymous">
  <title>Lab7</title>
  <style>
   body{
    background-color:#212529;
    color:white;
   }
  </style>
 </head>
```

```
<body>
  <header>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-xl">
     <a class="navbar-brand" href="#">IU5</a>
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
      cli class="nav-item">
       <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdownMenuLink"
role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
        Учеба
       </a>
       <a class="dropdown-item" href="#">Лекции</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Семинары</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Лабораторные работы</a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Методические пособия</a>
       cli class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Преподаватели</a>
         </div>
      <form class="d-flex">
       <button class="btn btn-outline-success" type="submit" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#exampleModal">Bxoд</button>
       <!-- Modal -->
       <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-</pre>
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
           <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"
style="color:black">Авторизация</h5>
           <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
           <div class="mb-3">
             <label for="exampleInputEmail1" class="form-label"</pre>
style="color:black">Логин</label>
             <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-</pre>
describedby="emailHelp">
             <div id="emailHelp" class="form-text">Введите логин и пароль, выданный
преподавателем</div>
           </div>
           <div class="mb-3">
             <label for="exampleInputPassword1" class="form-label"</pre>
style="color:black">Пароль</label>
```

```
<input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
         </div>
         <div class="mb-3 form-check">
          <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
          <label class="form-check-label" for="exampleCheck1"</pre>
style="color:black">Запомнить</label>
         </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Закрыть</button>
         <button type="Enter" class="btn btn-success">Bxoд</button>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </form>
   </div>
  </nav>
  </header>
  <section>
  <div class="container-xl">
  <h2>O
курсе</h2>
          <img src="1.jpg" class="rounded img-
fluid" style="max-width: 100%; height: auto">
```

Цель курса — формирование знаний, умений и навыков для решения задач по обработке и хранению данных с использованием языка программирования Python и созданию приложений с использованием Django.По окончании курса предусмотрен экзамен. Курс является образовательным модулем дисциплин «Web-программирование и программирование-web» в составе основных образовательных программ по подготовке бакалавров различных направлений. В результате успешного завершения данного курса обучающийся будет способен к самостоятельному изучению других языков программирования и созданию собственных веб-приложений с использованием различных фреймворков.

```
</div>
</section>
<section>
<div class="container-xl">
<label for="table table-dark" style="font-size: 18pt"><b>Содержание курса</b></label>
 <thead>
 Недели
  Кол-во лабораторных часов
  Кол-во лекционных часов
  Выполнение
 </thead>
 1-4
  64
   64
```

```
1-2ЛР
   4-8
    64
    64
     3-4\Pi P + PK 
   8-12
    6ч
    64
    4-6ЛР
   12-17
    64
    64
    7-8ЛР+РК+ЭКЗ
   </section>
 <section>
  <div class="container-xl">
  <label for="row gy-2 gx-4 align-items-center" style="font-size: 18pt"><b>Задать
вопрос</b></label>
  <form class="row gy-2 gx-4 align-items-center">
   <div class="col-sm-4">
```

```
<label class="visually-hidden" for="autoSizingInput">ΦΗΟ</label>
       <input type="text" class="form-control" id="autoSizingInput" placeholder="Введитите
ваше ФИО">
      </div>
      <div class="col-sm-4">
       <label class="visually-hidden" for="autoSizingInputGroup">Почта</label>
       <div class="input-group">
        <div class="input-group-text"></div>
        <input type="text" class="form-control" id="autoSizingInputGroup"</pre>
placeholder="Введитите адрес вашей почты">
       </div>
      </div>
      <div class="col-sm-4">
       <label class="visually-hidden" for="autoSizingSelect">Preference</label>
       <select class="form-select" id="autoSizingSelect">
        <option selected>Выберите тему вопроса</option>
        <option value="1">Opганизационный вопрос</option>
        <option value="2">Помощь</option>
        <option value="3">Закрытие долгов</option>
       </select>
      </div>
      <div class="col-sm-10">
       <label class="visually-hidden" for="autoSizingInputGroup">Комментарий</label>
       <div class="form-floating">
        <textarea class="form-control" placeholder="Leave a comment here"
id="floatingTextarea2" style="height: 80px"></textarea>
        <label for="floatingTextarea2">Comments</label>
       </div>
      </div>
```

```
<div class="col">
      <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Отправить</button>
     </div>
   </form>
  </div>
  </section>
  <section>
   <div class="container-xl mx-auto my-2 my-sm-3 my-lg-4">
   <label for="table table-dark" style="font-size: 18pt"><b>Текущая неделя-16(прогресс
выполненной работы)</b></label>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 95%" aria-valuenow="86" aria-</pre>
valuemin="0" aria-valuemax="100">95%</div>
   </div>
   </div>
  </section>
  <section>
   <div class="container-xl mx-auto my-2 my-sm-3 my-lg-4">
    <label for="table table-dark" style="font-size: 18pt"><b>Текущая неделя-16(процент
допущенных учеников к экзамену)</b></label>
    <div class="progress">
     <div class="progress-bar bg-danger" role="progressbar" style="width: 55%" aria-</pre>
valuenow="86" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">55%</div>
    </div>
   </div>
  </section>
  <footer class="bg-dark modal-footer">
     white">ИУ5-54
  </footer>
```

 $<\!\!script\ src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.4/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-"$ 

q2kxQ16AaE6UbzuKqyBE9/u/KzioAlnx2maXQHiDX9d4/zp8Ok3f+M7DPm+Ib6IU" crossorigin="anonymous"></script>

 $<\!\!script\ src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-"$ 

pQQkAEnwaBkjpqZ8RU1fF1AKtTcHJwFl3pblpTlHXybJjHpMYo79HY3hIi4NKxyj" crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

### Экранные формы с примерами выполнения программы



