
## 大学物理AI考试题A卷

2021年6月23日9:50-11:50

班级			学号			姓名			
	i姓名								
	<b>)</b> 上又 I	<b></b>	<b>斗</b>	<b>斗質</b> 2	<b>斗符</b> 2	<b>斗質</b> 4	<b>斗符 5</b>	当 八	
得分	选择题	填空题	计算 1	计算 2	71 异 3	计算4	计算 5	总分	
14.11									
可能用到的数据:									
普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J·mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ , 玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J·K}^{-1}$ 万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N·m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ , 地球平均半径 $R_{\text{E}} = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$									
刀角刀刀	7市里 <b>G</b> -	0.07 × 10	IN·III ·Kg	, IEIA	1 均十任	KE – 0.37	× 10 III		
一、选择题 (共 24 分 每题 3 分)									
1. (3分) 一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 $a$									
b 为常数	),则该质	点作							
(A) 抛物线运动;			(B)	(B) 匀速直线运动;					
(C) 变速直线运动;			(D)	(D) 一般曲线运动。			[		
2. (3 分) 一质点同时在几个力的作用下的位移为: $\Delta \vec{r} = 5\vec{i} + 6\vec{j}$ [SI],其中一个力是									
恒力 $\vec{F} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 9\vec{k}$ [SI]。则此力在该位移过程中所作的功为									
(A) 50J;			(B) 10J;	;					
(C) 25J;	(C) $25J;$ (D)			D) 75J。			[	-	
3. (3 分)	)如图所表	r ,以一定	的角速度	<ul><li>ω 转动的</li></ul>	圆柱与静」	上的另一圆	柱的侧面 <sup>6</sup>	慢慢相接	
触,因摩	擦而带动,	稳定后以	相同的线	速度绕各自	自轴转动,	忽略接触	过程中转轴	曲的移动,	
在此过程	皇中两圆柱	组成的系统	充的(这里	<b>!</b> 角动量是	指相对于	其中任一车	<b>转轴的角</b> 动	量)	
(A) 动量守恒,角动量不守恒;						$ \omega$			
(B) 动量守恒, 角动量守恒;									
(C) 动量	不守恒,汽	角动量不包	<b>ř恒</b> ;			Ţ			
(D) 动量	不守恒,角	角动量守恒	Ī o					-	




## 二、填空题 (共30分)

9. (3 分)如图所示,水平桌面上放置 A、B 两物体,用一根不可伸长的绳索按如图的
装置把它们连接起来, $O$ 点与桌面固定,已知物体 $A$ 的加速度为 $0.5g(g)$ 为重力加速度),
则物体 B 的加速度为。 $ \begin{array}{c} B \\ \hline 0 \\ \hline 0.5g \end{array} $
10. $(4  \mathcal{G})$ 如图所示,一水平悬挂的均匀细棒 AB 质量为 $M$ 。若剪断悬挂棒 B 端的绳子
BC ,则棒 AB 在竖直面内绕过 A 点的固定轴转动。则剪
断 BC 瞬间,细棒质心的加速度为; 竖直 D C
杆 AD 对棒作用力的大小为。(设重力加 A
速度为 $g$ )
11. (3 分) 如图所示, 一质量为 <i>m</i> 、长为 2 <i>l</i> 匀质细棒,
以与棒长方向相垂直的速度 $v$ ,在光滑水平面内平动时,与
前方一固定支点 0 发生完全非弹性碰撞,碰撞点位于距离
棒的一端 1/2 处;则细棒在碰撞后的瞬时,绕 0 点转动的
角速度为。
12. (4分) 2 mol 水蒸汽(为刚性分子理想气体)处于平衡状态,其分子按速率的分布
遵从麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ , 其最概然速率为 $v_p$ 、其摩尔质量为 $M_{mol}$ ,试用所给物
理量及符号表示:水蒸汽系统速率 $v < v_p$ 的分子的平均速率为,该水蒸
汽系统的内能为。
13. (3分)如图所示,气缸的侧壁绝热,上面有一个绝热活塞,底板 ■
可自由导热。中间可自由滑动的绝热隔板把汽缸分为A,B两室,它
们各盛有 1mol 理想氮气。现将 500J 热量由底部缓缓传给气体,最上
面的活塞始终保持 $1atm$ 的压强。则 A 室内气体的温度变化了
K, B室内气体的温度变化了K。
14. (3 分) 在一个大气压下,一导热桶内放有 3.5kg 水和 0.5kg 冰的混合物,处于温度
为 0°C 平衡态,已知冰的熔化热λ=334J/g。将桶置于比 0°C 稍低的房间中使桶内达到水
和冰质量相等的平衡态。此过程中冰水混合物的熵变为J/K,冰水混
合物、桶和房间的总熵变为J/K。


15. (4分) 如图所示,O 和 N 为二相干波源(设初相分别为  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$ ),假设它们能发出向各个方向传播的平面简谐波,其波长都为  $\lambda=10$ cm,其振幅分别为  $A_1=4$ cm, $A_2=3$ cm;已知 ON = 40cm,OM = 30cm。

(1)设  $\varphi_1=\pi/3$ ,  $\varphi_2=4\pi/3$ ,则 M 点的振辐 A=\_\_\_\_\_\_cm; (2)设  $\varphi_1=\varphi_2$ ,连线 OM 上(包括两端点)因干涉而振幅极 大的点的位置有 r=\_\_\_\_\_\_cm(r 为 离开 O 点的距离,可以有多个答案)。



16.(3 分)如图所示,波长  $\lambda$ =600nm 的单色光垂直照射在油膜上,观察反射光干涉条 纹。已知油膜的折射率  $n_1$ =1.2,玻璃的折射率  $n_2$ =1.5,

h=1200nm。能观察到干涉明条纹的条数为\_\_\_\_\_\_; 油膜扩散时,干涉明条纹的数量\_\_\_\_\_\_\_(填增 多、减少或不变)




17. (3分)要使一束线偏光通过偏振片后,振动方向转 90°至少需要\_\_\_\_\_块理想偏振片,在此情况下,透射光强最多是原来光强的\_\_\_\_\_\_\_倍。

## 三、计算题 (共 46 分)


18.(10分)唱机的转盘绕着通过盘心的固定竖直轴转动,唱片放上去后将受转盘摩擦力的作用而随转盘转动,如图所示。设唱片为半径为R、质量为m的均匀圆盘,唱片和转盘间的摩擦系数为 $\mu$ k,转盘以角速度 $\omega$ 匀速转动。求:(1)唱片刚被放到唱盘上去时

受到的摩擦力矩为多大? (2) 唱片达到角速度 $\omega$ 需要多长时间? 在这段时间内,转盘保持角速度  $\omega$ 不变,驱动力矩共做了多少功? 唱片获得了多大的动能?




19(10 分)如图所示是某理想气体循环过程的 V–T 图。已知该气体的定压摩尔热容  $C_{P, m}$ =2.5R, 定体摩尔热容  $C_{V, m}$ =1.5R,  $V_c$ = 2 $V_a$ ,且 ab 延长线通过原点 0。

- (1) 画出气体循环过程的 P-V 图;
- (2) 求循环过程的循环效率。




20.(10 分)一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在  $t_1$ =0 和  $t_2$ =0.25s 时刻的波形曲线如图所示(此间波向前传播了不到一个波长的距离)。求:  $v_{\blacktriangle}$ 

- (1) P处质元的振动方程;
- (2) 该简谐波的波函数。



21.  $(10 \, f)$  波长 $\lambda$ =6000Å 单色平行光垂直照射在双缝上,如图所示, $s_1$ 、 $s_2$  双缝到 OO'连线的距离均为 d=1.5mm,双缝至屏的距离 D = 2m,缝宽比 d 小得多。求:



- (1) 如果上缝  $s_1$  处覆盖一厚度为  $5\times10^{-6}$ m,折射率为 n 的薄膜,则条纹向什么方向移动?若发现第 5 级明条 纹恰好移到 O 点处,薄膜的折射率是多少?
- (2)若在双缝后放置一主光轴与 OO'连线重合的薄透镜,并在  $s_1$ 、 $s_2$  中间开一条同样的狭缝,透镜焦距 f=1.5m,求位于透镜焦平面的屏上离中央 O 点最近的第一个极小的 x 坐标(只写出正值)。

22. (6分) 房间内有一按可逆卡诺循环工作的空调机,在连续工作时,每秒对该机作 W 焦耳的功。夏天该机从室内吸热释放至室外以降低室温。已知当室内、室外的温差为  $\Delta T$  时,每秒由室外漏入室内的热量  $Q=A\Delta T$ ,A 为一常数。设室外的温度恒定为  $T_1$ ,夏天该机连续工作时,室内能维持的稳定温度  $T_2$  为何值?