Reporte técnico — Math & English Quest

Aplicación móvil educativa para practicar matemáticas y vocabulario en inglés

Institución	Universidad Politécnica del Estado de Chiapas
Materia	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Producto	Proyecto integrador — Unidad 3
Aplicación	Math & English Quest
Versión	26.1.1
Tecnologías	Kotlin · Jetpack Compose · MVVM · Room · Retrofit · Firebase
Equipo	Santos Enoch González Pérez · Leonardo Nucamendi Ruiz
Fecha	9 de noviembre de 2026

---

1. Resumen del producto

Math & English Quest es una aplicación Android para niños de primaria que practica dos habilidades al mismo tiempo: **cálculo mental** y **vocabulario en inglés**. El estudiante resuelve operaciones en el módulo del Dado, escucha y repite números y frases, y consulta un diccionario; su maestro, desde su propia cuenta, revisa la **evidencia fotográfica** del procedimiento que el alumno hizo en su libreta.

1.1 Problema que resuelve

En la práctica docente, revisar el procedimiento de cada alumno implica recoger libretas. La aplicación digitaliza ese proceso: el estudiante **fotografía su procedimiento** al resolver un ejercicio y la foto viaja a la nube, donde el maestro la consulta desde su clase sin necesidad de estar en el mismo lugar.

1.2 Usuarios

Rol	Qué puede hacer
Estudiante	Practicar los módulos, guardar su progreso y subir evidencias a su portafolio
Maestro	Generar un código de clase (y su QR), ver a sus estudiantes y revisar sus portafolios
Invitado	Usar los módulos sin cuenta; su avance se queda solo en el teléfono

1.3 Propuesta de valor


1. Dos materias en una sola app (matemáticas + inglés).
2. Retroalimentación inmediata paso a paso, "como en el cuaderno".
3. Evidencia real del trabajo del alumno, en la nube y disponible para el maestro.
4. Funciona sin internet con lo último descargado.

---

2. Funcionalidades

Módulo	Descripción
Registro e inicio de sesión	Roles estudiante, maestro e invitado. Cuentas con Firebase Authentication. El estudiante se une a una clase con un **código** o **escaneando su QR**.
Dado	Ejercicios con jerarquía de operaciones; modos Directo, Normal y Rush; cuatro dificultades que se desbloquean por rachas; vidas, comodín y progreso guardado. Desde cierta dificultad pide la **foto del procedimiento**.
Cómo se resuelve	Procedimiento paso a paso: suma y resta en columna con acarreos, multiplicación y **división en forma de casita**. Incluye decimales, negativos y una calculadora.
Portafolio	Evidencias del estudiante agrupadas por día, con filtro por dificultad.
Mi Clase	Código de clase y su **QR**, lista de estudiantes con búsqueda y orden, y el portafolio de cada uno en solo lectura.
Diccionario	Busca una palabra en inglés en una **API externa**, la traduce al español en el dispositivo, reproduce su pronunciación y guarda el historial para consultarlo sin internet.
Números y Frases	Práctica con voz; en Frases se puede responder hablando.
Tema y sonido	Tema claro/oscuro y pantalla de inicio con audio.


2.1 Recorrido del estudiante

Inicio de sesión	Inicio del estudiante
	

El módulo del Dado genera un ejercicio y muestra **vidas y racha**. En dificultades medias y altas, antes de ver las opciones pide la **foto del procedimiento**, que se toma con la cámara o se elige de la galería:

Ejercicio con vidas y racha	Foto del procedimiento
	

La ayuda "¿Cómo se resuelve?" explica cada paso. La división se dibuja con la **casita**, igual que en el cuaderno, y el estudiante puede probar otra operación:



2.2 Portafolio y panel del maestro

Portafolio del estudiante



Mi Clase del maestro



El maestro comparte su **código y QR**; al abrir a un estudiante puede revisar sus evidencias en solo lectura:

Portafolio visto por el maestro




Registro del maestro con QR



2.3 Diccionario

Busca en una API real, traduce en el dispositivo y reproduce la pronunciación:


Traducción y fonética



Sin conexión




Error con reintento



2.4 Números, Frases y tema oscuro

Números y Frases




Modo oscuro



3. Arquitectura MVVM

3.1 Capas



3.2 Estructura de paquetes

```
com.upchiapas.mathenglishquest
├── data
│   ├── local/          Room: base, DAO, entidades, migraciones, sesión
│   ├── remote/         Firebase (Auth, Firestore, Storage) y Retrofit
│   │   ├── dictionary/ DTOs, mapeo y cliente de la API
│   │   └── translation/ Traducción con ML Kit
│   ├── repository/     Implementación de los repositorios
│   └── model/          Modelos de datos
├── domain              Reglas puras (Dado, Cómo se resuelve, portafolio)
├── integration/qr      Generación y lectura de QR
├── ui
│   ├── navigation/     Rutas y NavHost
│   ├── screens/        Una carpeta por pantalla (pantalla + ViewModel + UiState)
│   ├── components/     Componentes reutilizables
│   └── theme/          Colores, tipografía y tema claro/oscuro
├── di/AppContainer     Inyección de dependencias manual
└── utils/              Audio, voz, imágenes, archivos
```

3.3 Flujo de una operación

Ejemplo: **buscar una palabra en el diccionario**

1. La pantalla Compose recibe el texto y llama `viewModel.buscar("seven")`.
2. `DictionaryViewModel` valida la entrada y pasa el estado a `Cargando`.

3. `DictionaryRepository` decide: ¿está en caché? ¿hay internet? Consulta `Retrofit` o el almacenamiento local.
4. El resultado se convierte en `DictionaryUiState` (contenido, vacío o error).
5. La pantalla observa el `StateFlow` y se redibuja. **La vista nunca conoce Retrofit ni la base de datos.**

El mismo camino se sigue al guardar una evidencia: la pantalla entrega la foto al ViewModel, el repositorio la comprime, la sube a Storage, registra la ficha en Firestore y actualiza la copia local.

3.4 Estado y dependencias

- Cada pantalla expone un `UiState` inmutable mediante `StateFlow` / `MutableStateFlow`.
- Las corrutinas viven en `viewModelScope`; las tareas de fondo, en un `CoroutineScope` propio del contenedor.
- `AppContainer` crea y comparte una sola instancia de base de datos, sesión, clientes de Firebase, Retrofit y repositorios (inyección manual, sin librerías externas).

---

4. Consumo de API y tratamiento de datos

4.1 API externa

- **Servicio:** Free Dictionary API
- **Endpoint:** `GET https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/{palabra}`
- **Cliente:** Retrofit + Gson + OkHttp.
- **Datos que aporta a la app:** definiciones, categoría gramatical, fonética y audio.

4.2 Estados contemplados

Situación	Comportamiento
Consulta en curso	Indicador de carga
Palabra encontrada	Definiciones, fonética, traducción y botón *Escuchar*
Palabra inexistente (HTTP 404)	Mensaje “palabra no encontrada”
Sin conexión	Mensaje claro + botón **Reintentar** y diccionario local disponible
Error del servidor	Mensaje con el código y opción de reintentar
Respuesta rara o vacía	No se cierra la app; se informa

4.3 Traducción y voz

La traducción al español se hace **dentro del teléfono** con **ML Kit Translate**: la app envía el texto a un traductor local y muestra la traducción bajo la definición en inglés. El primer uso descarga el modelo del idioma. La pronunciación se reproduce con `TextToSpeech` y con el audio que devuelve la API, que se guarda en caché para escucharlo sin internet.

4.4 Persistencia del historial

Las búsquedas se guardan en el dispositivo (historial, traducciones y audio). Por eso, en **modo avión** el usuario sigue viendo las palabras que ya consultó y recibe un aviso claro cuando pide una nueva.

---

5. Interfaz con Jetpack Compose y navegación

- **100 % Compose**, sin XML de layouts.
- Tema propio con **modo claro y oscuro**, tipografía y componentes reutilizables (`ChunkyButton` , tarjetas, cabeceras, diálogos).
- **Navegación centralizada** en `Screen.kt` con rutas tipadas:

`splash · login · register_role · register_student · register_teacher teacher_code/{code} · home · dado · numeros · frases · portfolio diccionario · clase · clase_alumno/{studentId}`

- Se pasan **identificadores mínimos** entre pantallas (por ejemplo `studentId`), nunca objetos completos.
- Las listas largas usan desplazamiento y los textos se adaptan al ancho; los iconos llevan `contentDescription` para accesibilidad.
- Barra inferior con las secciones principales, distinta para estudiante y maestro.

---

6. Gestión de datos y persistencia local

Dato	Dónde vive	Por qué
Cuentas	**Firebase Authentication**	Contraseñas cifradas y sesión segura
Perfiles, clases	**Firestore**	Compartidos entre dispositivos
Evidencias (fotos)	**Firebase Storage** + ficha en Firestore	La imagen no viaja en la base de datos
Estudiantes, evidencias (copia)	**Room**	Pantallas rápidas y funcionamiento sin internet
Sesión abierta	**SharedPreferences**	Saber quién entró al abrir la app
Progreso del Dado	**SharedPreferences** + **Firestore**	Se recupera al cambiar de celular
Diccionario	**SharedPreferences** (historial, traducciones y audio)	Consulta sin conexión

Room está en la **versión 6**, con migraciones que conservan los datos del usuario (`2→3` , `3→4` , `4→5` , `5→6`). La app funciona como **caché local**: pinta desde Room y sincroniza con la nube cuando hay conexión.

6.1 Justificación

- **Room** para datos estructurados que la interfaz recorre con frecuencia (listas, filtros, conteos).
- **SharedPreferences** para preferencias pequeñas y de lectura inmediata.
- **Firebase** como fuente de verdad compartida entre alumno y maestro.

---

7. Integraciones del dispositivo

Se eligieron **tres** de las integraciones del curso, todas con un propósito real en la app:

7.1 Cámara y galería

- `ActivityResultContracts.TakePicture` para la foto del procedimiento.
- `PickVisualMedia` para elegir una imagen existente.
- `FileProvider` para compartir el archivo temporal de forma segura.
- La imagen se **comprime y se corrige la orientación** antes de subirse.

7.2 Audio

- `MediaPlayer` para el sonido de inicio.
- `TextToSpeech` para pronunciar números, frases y palabras.
- Reconocimiento de voz en el módulo de Frases.
- Reproducción del audio de pronunciación descargado de la API.

7.3 Códigos QR

- **Generación** del QR de la clase con ZXing (el maestro lo comparte).
- **Escaneo** con Google Code Scanner, que no requiere permiso de cámara.
- El contenido del QR es un texto propio (`meq:clase:CODIGO`) que la app valida antes de usarlo.

> La aplicación declara únicamente el permiso `INTERNET` .

---

8. Estabilidad, validaciones y pruebas

8.1 Validaciones

- Nombre completo (mínimo tres palabras), correo con formato válido y contraseña de al menos 6 caracteres.
- Código de clase existente antes de crear la cuenta.
- Manejo de errores de red y de credenciales con mensajes comprensibles.
- Reintento en el diccionario y respaldo local cuando falla la nube.

8.2 Pruebas unitarias

162 pruebas, todas en verde:

Suite	Pruebas
`HowToTest`	46
`DadoLogicTest`	26
`DictionaryRepositoryTest`	25
`DadoGameStateTest`	15
`DictionaryMapperTest`	11
`ClassRosterTest`	9
`PortfolioGroupingTest`	9
`ClassQrPayloadTest`	9
`RetrofitDictionaryRemoteTest`	7
`QrMatrixTest`	4
`ExampleUnitTest`	1

All Results

Gradle Test Run :app:testDebugUnitTest

Gradle Test Run :app:testDebugUnitTest

summary

162	0	0	1.022s
tests	failures	skipped	duration

100% successful

Child	Name	Tests	Failures	Skipped	Duration	Success rate
DictionaryMapperTest	com.upchiapas.mathenglishquest.data.remote.dictionary.DictionaryMapperTest	11	0	0	0.007s	100%
RetrofitDictionaryRemoteTest	com.upchiapas.mathenglishquest.data.remote.dictionary.RetrofitDictionaryRemoteTest	7	0	0	0.091s	100%
DictionaryRepositoryTest	com.upchiapas.mathenglishquest.data.repository.DictionaryRepositoryTest	25	0	0	0.027s	100%
ClassRosterTest	com.upchiapas.mathenglishquest.domain.clase.ClassRosterTest	9	0	0	0.010s	100%
DadoGameStateTest	com.upchiapas.mathenglishquest.domain.dado.DadoGameStateTest	15	0	0	0.006s	100%
DadoLogicTest	com.upchiapas.mathenglishquest.domain.dado.DadoLogicTest	26	0	0	0.027s	100%
HowToTest	com.upchiapas.mathenglishquest.domain.howto.HowToTest	46	0	0	0.028s	100%
PortfolioGroupingTest	com.upchiapas.mathenglishquest.domain.portfolio.PortfolioGroupingTest	9	0	0	0.004s	100%
ExampleUnitTest	com.upchiapas.mathenglishquest.ExampleUnitTest	1	0	0	0s	100%
ClassQrPayloadTest	com.upchiapas.mathenglishquest.integration.qr.ClassQrPayloadTest	9	0	0	0.002s	100%
QrMatrixTest	com.upchiapas.mathenglishquest.integration.qr.QrMatrixTest	4	0	0	0.005s	100%

Generated by Gradle 9.6.0 at 8 nov 2026, 6:24:07 p.m.

9. Repositorio, versión y entrega

- **Repositorio:** `github.com/EnochGonzalez/MathEnglishQuest-Android`
- **Ramas:** `main` (entrega), `develop` (integración) y ramas `feature/*` para cada cambio, integradas mediante *Pull Request*.
- **Versión identificada:** `26.1.1` (`versionName` en Gradle).
- **Documentación:** `README.md` con instrucciones, `docs/EMPEZAR.md` (puesta en marcha y guía de la API) y `docs/firestore.md` (esquema de datos y reglas).
- **APK:** se genera con `./gradlew assembleDebug` en `app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`.
- **Evidencias:** esta carpeta, `docs/evidencias/`.

Cómo ejecutar

```
# Requiere app/google-services.json (credenciales del proyecto Firebase)
./gradlew assembleDebug
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

---

10. Conclusiones

El proyecto cumple el objetivo de integrar, en un caso de uso real, los elementos del curso: arquitectura **MVVM** con estado observable, consumo de una **API externa** con manejo de errores, interfaz **Compose** con navegación completa, **persistencia local** con Room y SharedPreferences, y **tres integraciones del dispositivo** (cámara/galería, audio y QR).

El aprendizaje principal fue separar responsabilidades: al concentrar el acceso a datos en repositorios, fue posible cambiar la fuente (de una base local a Firebase) sin reescribir las pantallas. La app queda preparada para seguir creciendo con nuevos módulos y para que una API propia consuma los mismos datos.