

CONFIGURACION DE NOTIFICACIONES

ID\_DESTINATARIO\_CORREO

ID\_DESTINATARIO

DATE\_CREATED

DATE\_MODIFIED

STATUS

ID\_TIPO\_CORREO DESCRIPCION

DATE\_CREATED

DATE\_MODIFIED

MODIFIED\_BY

SC\_RS.TB\_RS\_DESTINATARIOS\_NOTIFICACION

NUMBER

NUMBER

VARCHAR2(50) VARCHAR2(50)

DATE

VARCHAR2(50)

DATE

SC\_RS.TB\_RS\_NOTIFICACION

CLOB

NUMBER

NUMBER

VARCHAR2(50)

VARCHAR2(50)

ID\_NOTIFICACION

CUERPO

ID\_TIPO\_CORREO

IMPORTANCIA

DATE\_CREATED CREATED\_BY

DATE\_MODIFIED

MODIFIED\_BY

STATUS

- 1. Pasar el esquema tal cual esta SC\_RS\_DIST
- 2. Se atacaran las mejoras o correcciones mas importantes
  - a. Campos obligatorios

varchar2(30)

varchar2(30)

number

number

varchar2(30)

varchar2(110)

number(1)

number(1)

varchar2(1000)

varchar2(4000)

number(2)

number(9)

varchar2(32)

number(9)

number(9)

Los archivos se

deberían relacionar

con el ID\_CRON, ya

que cada ID\_REP tiene

varios ID\_CRON's y en

base a ellos se crean

- b. Mejoras de integridad
- c. Complemento o redefinicion de tablas
- 3. Se esta rediseñando por secciones el E/R