CrownBid API (1.2.2)

Download OpenAPI specification: Download

API REST para la aplicación móvil de CrownBid (UADE DA1 MVP).

Trazabilidad con la consigna (DA1)

Este contrato documenta el mismo dominio funcional del TP: registro con verificación externa y categoría asignada por la empresa, catálogos públicos con restricción de precios, participación condicionada por categoría y medios de pago verificados, límites de puja salvo subastas oro/platino, liquidaciones al vendedor, incumplimiento de pago del comprador (multa 10%, 72 h, bloqueo), propuestas comerciales post-inspección, compra de la empresa al valor base ante ausencia de pujas, seguro con posibilidad de ampliación de cobertura y mensajería privada (modelada como notificaciones y desgloses de facturación).

Resumen general

Esta API impulsa un sistema móvil de gestión de subastas donde los usuarios pueden:

- Registrarse con datos personales; recibir una **contraseña temporal por email**, iniciar sesión y luego **definir una contraseña definitiva** en el primer acceso antes de usar completamente la app.
- Explorar catálogos (esquemas públicos `*Catalog*` sin precios base; `Auction` / `ItemDetail` autenticados incluyen precios) y acceder a campos monetarios en vivo al iniciar sesión.
- Participar en subastas ascendentes con actualizaciones en tiempo real (WebSocket/SSE recomendado; polling soportado como alternativa MVP).
- Ver catálogos de ítems (incluyendo piezas compuestas por múltiples subelementos, números de pieza y metadatos opcionales de arte/diseño).
- Enviar sus propios ítems para subasta (incluyendo envío físico para inspección y aceptación/rechazo explícito del precio base y comisión tras la inspección).
- Gestionar medios de pago tipados por modalidad (cuenta bancaria, tarjeta de crédito, cheque certificado), incluyendo garantías de participación para cheques certificados.
- Declarar una cuenta bancaria de cobro del vendedor y consultar liquidaciones de bienes consignados vendidos.

Business Rules

- **Autenticación**: Registro → correo con **clave temporal** → `POST /auth/login` (la respuesta lleva `mustChangePassword` / `isFirstLogin` mientras aplique) → `POST /auth/change-initial-password` obligatorio antes de considerar el perfil **operativo** para flujos sensibles (medios de pago, pujas, etc.). Recuperación opcional: `/auth/forgot-password` + `/auth/reset-password`. JWT requerido en el resto de rutas salvo catálogo público y referencias.
- **Visibilidad de precios (TP)**: los catálogos públicos modelan `AuctionCatalogItem`, `AuctionDetailCatalog`, `AuctionItemCatalog` e `ItemDetailCatalog` sin propiedades monetarias. Con JWT válido, las mismas rutas devuelven `Auction`, `AuctionDetail`, `AuctionItem` e `ItemDetail` (incluyen `AuctionPricingFields` / `AuctionItemPricing`). El estado en vivo y el historial de pujas siguen exigiendo token por montos competitivos.
- **Categories**: Users have varying access levels (`common`, `special`, `silver`, `gold`, `platinum`) — map to común / especial / plata / oro / platino in domain documentation. Certain premium auctions require a minimum category level to place bids.
- **Bidding Restrictions**:
  - Una puja siempre debe ser estrictamente mayor que `currentBid`.
  - Minimum bid: `currentBid + 1% * basePrice`. Maximum bid: `currentBid + 20% * basePrice`. These limits do NOT apply to `gold` / `platinum` auctions.
  - Los usuarios DEBEN poseer al menos un medio de pago verificado para participar.
  - Con **garantía limitada** (cheque certificado / fondos reservados), se rechazan ofertas por encima del tope garantizado (TP).
- **Sesión activa única de subasta (TP)**: un usuario NO DEBE mantener una sesión interactiva en vivo en más de una subasta al mismo tiempo. Se aplica vía `/auctions/{auctionId}/live/session` (ver respuestas 409).
- **Incumplimiento de pago del ganador (TP)**: Si el pago falla, aplica una **multa del 10%** sobre el monto ofertado, el usuario tiene **72 horas** para regularizar fondos, **no puede unirse a otra subasta** hasta resolver la situación y la persistencia del incumplimiento puede derivar en **suspensión del servicio** (`User.accountServiceSuspended`).
- **Publicación de ítems**: Las publicaciones siguen un flujo interno de revisión que incluye términos comerciales post-inspección (`terms_proposed`). El envío físico es obligatorio tras la aceptación inicial. Si el usuario rechaza el precio base / comisión propuestos, el bien se devuelve (pueden aplicar costos — ver `rejectionReason` / notificaciones). Los términos comerciales aceptados hacen avanzar el ítem hacia la programación.
- **Sin pujas (TP)**: Cuando un ítem no recibe pujas en la subasta, la empresa puede comprarlo al precio base publicado — reflejado bajo `AuctionItem.status == company_purchased_at_base`.
- **Seguro (TP)**: Todo ítem consignado cuenta con un seguro corporativo base. Los dueños pueden solicitar **monto asegurado adicional**; cualquier diferencia de prima se cobra antes de actualizar la póliza.
- **Pagos al vendedor (TP)**: los ingresos de bienes vendidos propiedad de clientes se transfieren a una cuenta de cobro **previamente declarada** (`/users/me/seller/payout-account`). Los registros de liquidación exponen el estado de transferencia para auditoría.

Auth

Registro, login (incluye primer acceso con clave temporal y flags `mustChangePassword` / `isFirstLogin`), logout, cambio obligatorio de contraseña inicial, y recuperación opcional de acceso.

Registrar usuario con datos personales

Registra el legajo (nombre, apellido, documento, domicilio legal, país, imágenes del DNI y correo). Si el alta es exitosa, el sistema **envía por email una contraseña temporal** (no devuelve la clave en el cuerpo de la API).

El usuario vuelve a la pantalla de **inicio de sesión** e ingresa esa clave temporal en `POST /auth/login`. La **categoría** asignada por la empresa y demás datos de perfil siguen el circuito manual de backoffice y aparecen en `GET /users/me` cuando corresponda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`firstName` required	string
`lastName` required	string
`email` required	string <email>
`documentId` required	string
`address` required	string Domicilio legal del usuario.
`country` required	string Código ISO-3166 alpha-2 del país de origen del usuario.
`documentFrontImageUrl` required	string <uri> URL de la imagen frontal del documento nacional cargada.
`documentBackImageUrl` required	string <uri> URL de la imagen trasera del documento nacional cargada.

Responses

- **201** Alta aceptada; se disparó el envío de la contraseña temporal al correo indicado.
- **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)
- **409** Conflicto (p. ej., el email ya existe, la puja es menor al mínimo)
- **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST /auth/register

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "email": "user@example.com",
  "documentId": "string",
  "address": "string",
  "country": "string",
  "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
  "documentBackImageUrl": "http://example.com"
}
```

Response samples

201 **400** **409** **422**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "message": "Se envió una contraseña temporal al correo indicado. Revisá t
```

```
  - "user": {
        "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
        "firstName": "string",
        "lastName": "string",
        "email": "user@example.com",
        "documentId": "string",
        "address": "string",
        "country": "AR",
        "photoUrl": "http://example.com",
        "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
        "documentBackImageUrl": "http://example.com",
        "category": "common",
        "status": "pending_verification",
        "biddingBlockedUntilResolved": true,
        "delinquentWinId": "9a9b588f-b2b3-4db1-9faa-82754cda1452",
        "accountServiceSuspended": true,
        "requiresPasswordChange": true
    },
    "emailSentTo": "user@example.com"
}
```


Iniciar sesión (clave temporal o definitiva)

Autentica con `email` + `password`. El campo `password` admite tanto la **clave temporal** recibida por mail como la **clave definitiva** ya definida por el usuario.

Si el backend detecta **primer acceso** aún con clave temporal (proceso inicial de seguridad incompleto), la respuesta incluye `mustChangePassword: true` e `isFirstLogin: true`, más un `accessToken` **acotado** a ese estado: la app debe mostrar **obligatoriamente** la pantalla de nueva contraseña y llamar a `POST /auth/change-initial-password` antes de tratar al usuario como plenamente operativo (pujas, medios de pago, etc.).

Tras el cambio de contraseña inicial, nuevos inicios de sesión devuelven `mustChangePassword: false` e `isFirstLogin: false` (sesión normal).

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`email` required	string <email>
`password` required	string <password> Clave temporal recibida por email o contraseña definitiva ya definida.

Responses

- **200** Autenticación exitosa (revisar flags de primer acceso en el cuerpo).
- **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)
- **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

POST `/auth/login`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "pa$$word"
}
```

Response samples

200 **400** **401**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c... (token jwt)",
```

```
  - "user": {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "firstName": "string",
      "lastName": "string",
      "email": "user@example.com",
      "documentId": "string",
      "address": "string",
      "country": "AR",
      "photoUrl": "http://example.com",
      "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
      "documentBackImageUrl": "http://example.com",
      "category": "common",
      "status": "pending_verification",
      "biddingBlockedUntilResolved": true,
      "delinquentWinId": "9a9b588f-b2b3-4db1-9faa-82754cda1452",
      "accountServiceSuspended": true,
      "requiresPasswordChange": true
    },
    "mustChangePassword": true,
    "isFirstLogin": true
  }
```

Cerrar sesión

Invalida la sesión del **JWT actual** en el servidor (p. ej. lista de revocación o rotación de sesión). La app móvil debe **eliminar el token** almacenado localmente aunque la llamada falle con red intermitente (comportamiento idempotente recomendado en cliente).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

— **204** Sesión cerrada correctamente (sin cuerpo).

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

POST /auth/logout

Response samples

401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "error": "InvalidBidAmountError",
  "message": "El monto de puja debe ser estrictamente mayor a la puja actua
  "statusCode": 409
}
```

Definir la contraseña definitiva tras el primer login

Pantalla obligatoria del primer acceso: el usuario autenticado (JWT del login con clave temporal) envía la **clave temporal actual** y la **nueva contraseña** definitiva.

El backend valida la temporal, persiste la nueva clave, marca el perfil como **sin** `requiresPasswordChange`, y devuelve un `AuthResponse` **normalizado** (`mustChangePassword` e `isFirstLogin` en `false`, token apto para el resto de la app).

Si el usuario ya completó este paso, responder `409`.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`currentPassword` required	string <password> Contraseña **temporal** vigente (la recibida por email en el registro).
`newPassword` required	string <password> >= 8 characters Nueva contraseña definitiva. Mismas reglas de complejidad que el resto del sistema (p. ej. mayúscula + minúscula según política del backend).

Responses

> **200** Contraseña definitiva guardada; sesión actualizada.

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **409** El usuario ya no está en flujo de primer cambio de contraseña.

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/auth/change-initial-password`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "currentPassword": "pa$$word",
  "newPassword": "pa$$word"
}
```

Response samples

200 **400** **401** **409** **422**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c... (token jwt)",
```

```
  - "user": {
        "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
        "firstName": "string",
        "lastName": "string",
        "email": "user@example.com",
        "documentId": "string",
        "address": "string",
        "country": "AR",
        "photoUrl": "http://example.com",
        "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
        "documentBackImageUrl": "http://example.com",
        "category": "common",
        "status": "pending_verification",
        "biddingBlockedUntilResolved": true,
        "delinquentWinId": "9a9b588f-b2b3-4db1-9faa-82754cda1452",
        "accountServiceSuspended": true,
        "requiresPasswordChange": true
    },
    "mustChangePassword": true,
    "isFirstLogin": true
}
```

Solicitar un correo de restablecimiento de contraseña

Envía un enlace de restablecimiento de un solo uso (o token) al correo del usuario cuando la cuenta existe y está habilitada para autenticarse. La respuesta es intencionalmente genérica para evitar revelar si un correo está registrado.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

email required	string <email> Correo de la cuenta para recibir instrucciones de restablecimiento.

Responses

> 202

Las instrucciones de restablecimiento se encolaron para envío si el correo coincidió con una cuenta activa.

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST /auth/forgot-password

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "user@example.com"
}
```

Response samples

202 | 400 | 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "message": "Si existe una cuenta para este correo, las instrucciones de r
}
```

Definir una nueva contraseña usando un token de restablecimiento

Consume el token de un solo uso del correo de restablecimiento y reemplaza la contraseña del usuario. Devuelve una sesión nueva para que el cliente continúe sin una llamada extra de login.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`token` required	string Token de un solo uso del correo de restablecimiento (o contenido de enlace profundo).
`password` required	string <password> >= 8 characters Debe contener al menos una letra mayúscula y una letra minúscula.

Responses

200
Contraseña actualizada; nueva sesión. `AuthResponse` con `mustChangePassword: false` e `isFirstLogin: false` (flujo de recuperación, distinto del primer acceso con clave temporal).

400 Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

401
El token de restablecimiento es inválido, ya fue usado o no coincide con ningún restablecimiento pendiente.

410 El token de restablecimiento expiró.

422 Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/auth/reset-password`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "token": "string",
    "password": "pa$$word"
}
```

Response samples

200 400 401 410 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c... (token jwt)",
  - "user": {
        "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
        "firstName": "string",
        "lastName": "string",
        "email": "user@example.com",
        "documentId": "string",
        "address": "string",
        "country": "AR",
        "photoUrl": "http://example.com",
        "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
        "documentBackImageUrl": "http://example.com",
        "category": "common",
        "status": "pending_verification",
        "biddingBlockedUntilResolved": true,
        "delinquentWinId": "9a9b588f-b2b3-4db1-9faa-82754cda1452",
        "accountServiceSuspended": true,
        "requiresPasswordChange": true
    },
    "mustChangePassword": true,
    "isFirstLogin": true
}
```

Users

Perfiles autenticados de usuario y métricas

Obtener perfil autenticado actual

Incluye `requiresPasswordChange`: la app puede usarlo junto con los flags de `AuthResponse` para bloquear navegación a flujos sensibles hasta completar el cambio de contraseña inicial.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Perfil obtenido correctamente

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy


```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "email": "user@example.com",
  "documentId": "string",
  "address": "string",
  "country": "AR",
  "photoUrl": "http://example.com",
  "documentFrontImageUrl": "http://example.com",
  "documentBackImageUrl": "http://example.com",
  "category": "common",
  "status": "pending_verification",
  "biddingBlockedUntilResolved": true,
  "delinquentWinId": "9a9b588f-b2b3-4db1-9faa-82754cda1452",
  "accountServiceSuspended": true,
  "requiresPasswordChange": true
}
```

Métricas agregadas del usuario

Devuelve estadísticas agregadas sobre la actividad del usuario: participaciones, victorias, montos pagados/ofertados, desglose por categoría de subasta. Alimenta la sección de métricas de la pantalla de Perfil.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Métricas agregadas del usuario

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET `/users/me/metrics`

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "totalAuctionsAttended": 0,
    "totalWins": 0,
    "totalBidsPlaced": 0,
    "totalAmountOffered": 0,
    "totalAmountPaid": 0,
    "winRate": 0,
  - "byCategory": [
      + { … }
    ]
}
```

Auctions

Exploración global de subastas (`GET /auctions` incluye filtro opcional `featured` para la UI de **Subastas Destacadas**). Catálogo público vs. autenticado se diferencia por esquema (sin vs. con precios).

Listar subastas disponibles

Catálogo (TP): sin `Authorization`, cada elemento cumple `AuctionCatalogItem` (sin `basePrice` ni `currentBid`). Con JWT válido, el cuerpo es un arreglo de `Auction` (catálogo + `AuctionPricingFields`).

Subastas destacadas (UI): `featured=true` limita el resultado al conjunto promocionado para la pantalla *Subastas Destacadas*; `featured=false` u omitido no aplica este filtro.

Si se envía un `Authorization` mal formado o expirado, el servidor **debe** responder `401` (no degradar silenciosamente a vista anónima).

AUTHORIZATIONS: > None or *BearerAuth*

QUERY PARAMETERS

`status`	string (AuctionStatus) Enum: `"scheduled"` `"live"` `"closed"` Filtro opcional por estado.
`featured`	boolean `true` = solo subastas destacadas para la pantalla de **Subastas Destacadas**. Omitido o `false` = no filtrar por destacado (pueden convivir con otros filtros como `status`).

Responses

> **200**

Anónimo: `AuctionCatalogItem[]`. Autenticado: `Auction[]` (mismas entidades con capa de precios).

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /auctions

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "title": "string",
      "description": "string",
      "coverImageUrl": "http://example.com",
      "categoryRequired": "common",
      "currency": "ARS",
      "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "status": "scheduled",
      "location": "string",
    + "auctioneer": { … }
   }
]
```

Obtener detalle de subasta

Catálogo (TP): sin JWT la respuesta es `AuctionDetailCatalog` (sin precios). Con Bearer válido, `AuctionDetail` (incluye `AuctionPricingFields`). Misma política `401` que `/auctions`.

AUTHORIZATIONS: > None or *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

> **200** Anónimo `AuctionDetailCatalog`; autenticado `AuctionDetail`.

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

GET /auctions/{auctionId}

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "title": "string",
    "description": "string",
    "coverImageUrl": "http://example.com",
    "categoryRequired": "common",
    "currency": "ARS",
    "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "status": "scheduled",
    "location": "string",
  - "auctioneer": {
        "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
        "firstName": "string",
        "lastName": "string",
        "licenseNumber": "string",
        "region": "string"
    },
```

```
    "itemsCount": 0,
  - "rules": [
      "string"
    ]
}
```

Listar ítems pertenecientes a una subasta

Catálogo (TP): anónimo → `AuctionItemCatalog[]`; autenticado → `AuctionItem[]` (agrega `AuctionItemPricing`).

AUTHORIZATIONS: > None or *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

> **200** Lista de ítems; forma depende de autenticación (ver descripción de operación).

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

GET `/auctions/{auctionId}/items`

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
      "pieceNumber": "string",
      "title": "string",
      "status": "unsold",
    + "imageUrls": [ … ]
   }
]
```

Items

Vista detallada de recursos subastables (incluyendo seguro)

Obtener especificación detallada del ítem

TP — visibilidad de precios: sin JWT la respuesta es `ItemDetailCatalog` (sin capa de precios). Con Bearer válido, `ItemDetail` (`AuctionItem` + extensiones).

AUTHORIZATIONS: > None or *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`itemId` required	string <uuid>

Responses

> **200** Anónimo `ItemDetailCatalog`; autenticado `ItemDetail`.

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

GET /items/{itemId}

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
    "pieceNumber": "string",
    "title": "string",
    "status": "unsold",
  - "imageUrls": [
        "http://example.com"
    ],
    "description": "string",
    "artistOrDesigner": "string",
    "creationOrEraLabel": "string",
    "historicalContext": "string",
    "currentOwnerId": "2adf8857-cc6e-4581-bb66-004f674d7900",
  - "components": [
      + { … }
    ]
}
```


Obtener póliza de seguro que cubre este ítem

Devuelve la póliza de seguro contratada por la empresa para este ítem. Disponible para el dueño actual (beneficiario) y para el comprador una vez cerrada la venta.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

itemId required	string <uuid>

Responses

> **200** Detalles de la póliza de seguro

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

GET /items/{itemId}/insurance

Response samples

200 401 403 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "policyNumber": "string",
    "insurerName": "string",
    "baselineInsuredAmount": 0,
    "upgradedInsuredAmount": 0,
    "lastCoverageUpgradePaidAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "coveredItemIds": [
        "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
    ],
    "insuredAmount": 0,
    "currency": "ARS",
    "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "beneficiaryUserId": "6a2c1627-563b-4f3b-9b61-aee95dd555f6",
    "depotLocation": "string"
}
```

Solicitar mayor monto asegurado (diferencia a cargo del dueño)

TP — ampliación de cobertura: el dueño consignante solicita incrementar el capital asegurado. El backend calcula la prima adicional; el cargo se confirma contra un medio de pago verificado.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`itemId` required	string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`targetInsuredAmount` required	number <float> >= 0 Capital asegurado deseado (debe superar la cobertura vigente).
`paymentMethodId` required	string <uuid> Medio verificado del dueño para debitar la diferencia de prima.

Responses

- > **200** Póliza actualizada tras cobro exitoso / validación de suscripción
- > **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)
- > **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)
- > **402** Falló el cobro por diferencia de prima.
- > **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)
- > **404** Recurso no encontrado
- > **409** El aumento no está permitido para el estado actual del ciclo de vida del ítem.
- > **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST /items/{itemId}/insurance/coverage-increase

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "targetInsuredAmount": 0,
    "paymentMethodId": "b6df8625-cd25-4123-b345-638aa7b5d011"
}
```

Response samples

200 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 409 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "policyNumber": "string",
    "insurerName": "string",
    "baselineInsuredAmount": 0,
    "upgradedInsuredAmount": 0,
    "lastCoverageUpgradePaidAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "coveredItemIds": [
        "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
    ],
    "insuredAmount": 0,
    "currency": "ARS",
    "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "beneficiaryUserId": "6a2c1627-563b-4f3b-9b61-aee95dd555f6",
    "depotLocation": "string"
}
```

Live Bids

Seguimiento de subastas en vivo, pujas y **sesión única** por usuario. El TP exige actualizaciones en tiempo real: usar WebSocket/SSE cuando esté disponible y `GET /auctions/{auctionId}/live` como snapshot + alternativa de polling (`suggestedPollIntervalMs`).

Inspeccionar la vinculación interactiva actual a subasta en vivo

Permite al cliente móvil saber si ya existe una sesión activa antes de llamar a `POST /auctions/{auctionId}/live/session` (TP: una sola subasta simultánea).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Estado actual de sesión (id de subasta activa si existe)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/live-session

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "activeAuctionId": "5354e8d3-3578-4411-9bc5-5ae0e9f1af36",
  "connectedSince": "2019-08-24T14:15:22Z"
```

```
}
```

Obtener estado de subasta en vivo

Devuelve el estado corriente de la subasta (ítem activo, temporizador, mejor postura y reglas de siguiente puja). **Requiere JWT** porque expone montos competitivos (TP: precios sensibles solo para registrados).

Tiempo real (TP): el producto debe notificar cambios en tiempo real. La implementación recomendada es un canal **WebSocket** o **SSE** (`LiveAuctionStatus.realtimeChannelHint`); este `GET` sirve como sincronización inicial y como **respaldo por polling** (`suggestedPollIntervalMs`).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

> **200** Progreso actual en vivo

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

GET `/auctions/{auctionId}/live`

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy

```
{
    "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
    "status": "scheduled",
    "currentItemId": "d50a91bf-9368-4971-949f-5572e7578bba",
    "currentBid": 0,
    "highestBidderId": "be95e659-ffa4-4485-87bb-d519c285dfa6",
    "minNextBid": 0,
    "maxNextBid": 0,
    "secondsRemaining": 0,
    "serverTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "suggestedPollIntervalMs": 2000,
    "realtimeChannelHint": "string"
}
```

Vincular al usuario autenticado a la sala en vivo de esta subasta

TP — exclusividad: registra la intención explícita de seguir/interactuar en vivo con esta subasta. Si ya existe otra sesión activa, responde `409` hasta que se libere con `DELETE`.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

> **201** Sesión en vivo establecida para esta subasta

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

> **409** El usuario ya está vinculado a una sesión en vivo de otra subasta.

POST /auctions/{auctionId}/live/session

Response samples

201 401 404 409

Content type
application/json

Copy

```
{
  "activeAuctionId": "5354e8d3-3578-4411-9bc5-5ae0e9f1af36",
  "connectedSince": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Liberar la sesión en vivo de esta subasta

Cierra la sesión interactiva del usuario sobre **esta** subasta, liberando el cupo para conectarse a otra (TP).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

auctionId required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

— **204** Sesión liberada (o no había sesión activa en esta subasta)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

DELETE /auctions/{auctionId}/live/session

Response samples

401 404

Content type
application/json

Copy

```
{
    "error": "InvalidBidAmountError",
    "message": "El monto de puja debe ser estrictamente mayor a la puja actua
    "statusCode": 409
}
```

Crear una puja

Reglas de negocio aplicadas:

- El usuario debe tener un medio de pago verificado.
- La categoría del usuario debe cumplir la categoría mínima requerida por la subasta.
- El usuario no debe estar **bloqueado por morosidad de pago** hasta regularizar (TP).
- El monto de puja debe superar estrictamente el monto actual.
- El monto de puja debe estar dentro de `[minNextBid, maxNextBid]` (salvo que la categoría de subasta sea `gold` / `platinum`).
- Se rechazan ofertas por encima de una **garantía de cheque certificado** (o tope de fondos reservados) (TP).
- El cliente DEBERÍA mantener una sesión en vivo activa vía `POST /auctions/{auctionId}/live/session` antes de pujar en la UX móvil (el servidor PUEDE exigirlo).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` `required`	string <uuid> Identificador único de la subasta.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`amount` `required`	number <float> Debe ser estrictamente mayor que `currentBid` y estar dentro de `[minNextBid, maxNextBid]`.

Responses

> **201** Puja procesada correctamente

> **400** La subasta no está en un estado participable (cerrada o no iniciada)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403**
Prohibido por falta de medios de pago verificados, categoría de usuario insuficiente, **suspensión para pujar** por morosidad, o **monto de puja por encima de la garantía de participación**.

> **404** Recurso no encontrado

> **409**
Conflicto de puja (el monto está fuera del rango permitido `[minNextBid, maxNextBid]` o es menor al monto actual).

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/auctions/{auctionId}/bids`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "amount": 0
}
```

Response samples

201 400 401 403 404 409 422

Content type
application/json

Copy

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
  "userId": "2c4a230c-5085-4924-a3e1-25fb4fc5965b",
  "amount": 0,
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "isWinning": true
}
```

Obtener historial de pujas de una subasta

Historial de pujas exitosas con montos identificables. **Solo usuarios autenticados (TP)** — el listado no es parte del catálogo público anónimo.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`auctionId` required	string <uuid> Identificador único de la subasta.

Responses

> **200** Historial cronológico de pujas exitosas

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

GET `/auctions/{auctionId}/bids/history`

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "totalBids": 0,
  - "bids": [
      + { … }
    ]
}
```


User Activity

Trazabilidad de acciones históricas del usuario (pujas, victorias, pagos de ganadores)

Listar subastas en las que el usuario participa / participó

Siempre autenticado: incluye datos monetarios completos alineados al TP (no aplica la anonimización del catálogo público).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Devuelve una lista de subastas

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/auctions

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "title": "string",
      "description": "string",
      "coverImageUrl": "http://example.com",
      "categoryRequired": "common",
      "currency": "ARS",
      "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "status": "scheduled",
      "location": "string",
    + "auctioneer": { … },
      "basePrice": 0,
      "currentBid": 0
   }
]
```

Listar pujas históricas del usuario en todas las subastas

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Devuelve un arreglo con las pujas del usuario

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/bids

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
      "userId": "2c4a230c-5085-4924-a3e1-25fb4fc5965b",
      "amount": 0,
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "isWinning": true
   }
]
```

Listar subastas ganadas por el usuario

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Devuelve un arreglo de subastas concluidas donde el usuario ganó

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/wins

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "title": "string",
      "description": "string",
      "coverImageUrl": "http://example.com",
      "categoryRequired": "common",
      "currency": "ARS",
      "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "status": "scheduled",
      "location": "string",
    + "auctioneer": { … },
      "basePrice": 0,
      "currentBid": 0
   }
]
```


Obtener desglose de pago del ganador

Devuelve el desglose tipo factura enviado al ganador por mensaje privado: monto de puja, comisión, costo de envío a la dirección declarada y total adeudado.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

winId required	string <uuid> Identificador único del registro de subasta ganada.

Responses

> **200** Desglose de pago de la subasta ganada

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

GET /users/me/wins/{winId}/payment

Response samples

200 401 403 404

Content type
application/json

Copy


```
{
  "winId": "e8abd73a-ae52-4739-9b76-4fc0911d1a0e",
  "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
  "itemId": "f11b669d-7201-4c21-88af-d85092f0c005",
  "bidAmount": 0,
  "commission": 0,
  "shippingCost": 0,
  "total": 0,
  "currency": "ARS",
  "shippingAddress": "string",
  "deadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "settled": true,
  "penaltyPercent": 0,
  "penaltyAmount": 0,
  "regularizationDeadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "biddingBlockedUntilPayment": true
}
```

Liquidar el pago del ganador

Debita el medio de pago elegido por el monto total (puja + comisión + envío). Si el cobro falla, el usuario recibe una multa del 10% y dispone de 72 h para presentar fondos.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`winId` required	string <uuid> Identificador único del registro de subasta ganada.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`paymentMethodId` required	string <uuid>
`pickupInPerson`	boolean Default: `false` Si es `true`, el comprador retirará el ítem en persona (se elimina el costo de envío pero la cobertura de seguro queda sin efecto al retirarlo).

Responses

> **200** Pago liquidado correctamente

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **402**
Pago fallido — cobro rechazado por el proveedor **o** fondos insuficientes. Inicia el circuito de **multa 10%**, **regularización en 72 h** y **bloqueo de participación** hasta saneamiento (TP). Si el incumplimiento persiste, `accountServiceSuspended` pasa a `true`.

> **404** Recurso no encontrado

> **409** El pago ya fue liquidado para esta victoria.

POST `/users/me/wins/{winId}/payment`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "paymentMethodId": "b6df8625-cd25-4123-b345-638aa7b5d011",
    "pickupInPerson": false
}
```

Response samples

200 401 402 404 409

Content type
application/json

Copy

```
{
    "winId": "e8abd73a-ae52-4739-9b76-4fc0911d1a0e",
    "paidAmount": 0,
    "currency": "ARS",
    "paidAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "paymentMethodId": "b6df8625-cd25-4123-b345-638aa7b5d011"
}
```

Payment Methods

CRUD de alternativas de pago tipadas (banco, tarjeta, cheque) + verificación y reserva de fondos

Listar medios de pago del usuario

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Listado de fuentes de pago conectadas

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/payment-methods

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "type": "credit_card",
      "displayName": "Visa ending in 4432",
      "holderName": "string",
      "currency": "ARS",
      "reservedAmount": 0,
      "verificationStatus": "pending",
      "verified": true,
      "status": "active",
    + "details": { … }
   }
]
```

Registrar un nuevo medio de pago

Acepta un cuerpo tipado según el discriminador `type`: `bank_account` → `BankAccountDetails`, `credit_card` → `CreditCardDetails`, `certified_check` → `CertifiedCheckDetails`.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`type` required	string (PaymentMethodType) Enum: `"credit_card"` `"bank_account"` `"certified_check"`
`holderName` required	string
`currency`	string (CurrencyEnum) Enum: `"ARS"` `"USD"`
`reservedAmount`	number <float> Reserva inicial opcional para `bank_account` / `credit_card`.
`details` > required	any
`cardNumber`	string PAN en crudo. Solo se acepta para `credit_card`; nunca se persiste en texto claro.
`cvv`	string Valor de verificación de tarjeta. Solo se acepta para `credit_card`; nunca se persiste.

Responses

> **201** Medio de pago almacenado de forma segura

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/users/me/payment-methods`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "type": "credit_card",
    "holderName": "string",
    "currency": "ARS",
    "reservedAmount": 0,
  - "details": {
        "type": "bank_account",
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumber": "string",
        "swiftBic": "string",
        "currency": "ARS"
    },
    "cardNumber": "string",
    "cvv": "string"
}
```


Response samples

201 400 401 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "type": "credit_card",
    "displayName": "Visa ending in 4432",
    "holderName": "string",
    "currency": "ARS",
    "reservedAmount": 0,
    "verificationStatus": "pending",
    "verified": true,
    "status": "active",
```

```
  - "details": {
        "type": "bank_account",
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumber": "string",
        "swiftBic": "string",
        "currency": "ARS"
    }
}
```

Actualizar detalles del medio de pago

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`paymentMethodId` required	string <uuid> Identificador único del medio de pago.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`holderName`	string
`status`	string Enum: `"active"` `"inactive"`

Responses

> **200** Cuerpo aplicado correctamente

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

PUT /users/me/payment-methods/{paymentMethodId}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "holderName": "string",
    "status": "active"
}
```

Response samples

200 **400** **401** **404**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "type": "credit_card",
    "displayName": "Visa ending in 4432",
    "holderName": "string",
    "currency": "ARS",
    "reservedAmount": 0,
    "verificationStatus": "pending",
    "verified": true,
    "status": "active",
  - "details": {
        "type": "bank_account",
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumber": "string",
        "swiftBic": "string",
        "currency": "ARS"
    }
}
```

Desvincular un medio de pago

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`paymentMethodId` required	string <uuid> Identificador único del medio de pago.

Responses

— **204** Eliminado (lógico o físico) correctamente

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

DELETE `/users/me/payment-methods/{paymentMethodId}`

Response samples

401 404

Content type
application/json

Copy

```
{
  "error": "InvalidBidAmountError",
  "message": "El monto de puja debe ser estrictamente mayor a la puja actua
  "statusCode": 409
}
```

Enviar un código de verificación para este medio de pago

Completa el flujo de verificación (p. ej., código de 6 dígitos para tarjetas, confirmación de microdepósito para cuentas bancarias, confirmación de recepción para cheques certificados). Solo los medios de pago verificados habilitan pujas.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`paymentMethodId` required	string <uuid> Identificador único del medio de pago.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`code` required	string Código de verificación de 6 dígitos para tarjetas, o referencia provista por el emisor bancario/del cheque.

Responses

> **200** Medio de pago verificado

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

> **422** El código de verificación es inválido o expiró.

POST `/users/me/payment-methods/{paymentMethodId}/verify`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "code": "string"
}
```

Response samples

200 | 400 | 401 | 404 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "type": "credit_card",
    "displayName": "Visa ending in 4432",
    "holderName": "string",
    "currency": "ARS",
    "reservedAmount": 0,
    "verificationStatus": "pending",
    "verified": true,
    "status": "active",
  - "details": {
        "type": "bank_account",
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumber": "string",
        "swiftBic": "string",
        "currency": "ARS"
    }
}
```

Reservar fondos para participar en subastas

Para medios `bank_account` y `credit_card`. Define o actualiza el monto reservado como garantía de participación. Para `certified_check` el monto reservado se fija al emitir el cheque y no puede modificarse aquí.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`paymentMethodId` required	string <uuid> Identificador único del medio de pago.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`amount` required	number <float> >= 0
`currency` required	string (CurrencyEnum) Enum: `"ARS"` `"USD"`

Responses

> **200** Reserva aplicada

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/users/me/payment-methods/{paymentMethodId}/reserve-funds`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "amount": 0,
    "currency": "ARS"
}
```

Response samples

200 400 401 404 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "type": "credit_card",
    "displayName": "Visa ending in 4432",
    "holderName": "string",
    "currency": "ARS",
    "reservedAmount": 0,
    "verificationStatus": "pending",
    "verified": true,
    "status": "active",
  - "details": {
        "type": "bank_account",
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumber": "string",
        "swiftBic": "string",
        "currency": "ARS"
    }
}
```

Item Submissions

Módulo para que clientes ofrezcan sus pertenencias para futuras subastas, incluyendo seguimiento de envío físico

Crear solicitud de publicación de ítem

Permite a un usuario enviar detalles de un ítem que desea poner en subasta. Requiere al menos 6 imágenes, declaración de titularidad y declaración de origen lícito.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`title` required	string
`description` required	string
`imageUrls` required	Array of strings <uri> >= 6 items
`artistOrDesigner`	string
`historicalContext`	string
`components` >	Array of objects (ItemComponent) Subelementos de la pieza cuando es compuesta.
`declaredOwnershipAccepted` required	boolean Explicit legal acknowledgement.
`lawfulOriginDeclarationAccepted` required	boolean Proof of non-illicit provenance.

Responses

> **201** Solicitud registrada correctamente

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST /item-submissions

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "title": "string",
    "description": "string",
  - "imageUrls": [
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com"
    ],
    "artistOrDesigner": "string",
    "historicalContext": "string",
  - "components": [
      + { … }
    ],
    "declaredOwnershipAccepted": true,
    "lawfulOriginDeclarationAccepted": true
}
```

Response samples

201 **400** **401** **422**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "title": "string",
    "description": "string",
```

```
  - "imageUrls": [
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com"
    ],
    "declaredOwnershipAccepted": true,
    "lawfulOriginDeclarationAccepted": true,
    "status": "pending",
    "rejectionReason": "string",
    "scheduledAuctionId": "0b5a254a-939c-464a-8de2-21d69ca56cef",
    "basePrice": 0,
    "commissionPercent": 0,
    "termsProposalExpiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "termsProposalVenue": "string",
    "termsProposalEventAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "shippingInstructions": {
      "address": "string",
      "city": "string",
      "country": "string",
      "venueName": "string",
      "scheduledPreviewAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "deadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "instructions": "string"
    },
    "physicalShipmentStatus": "not_required",
    "shipmentTrackingNumber": "string",
    "shipmentCarrier": "string",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Listar todas mis publicaciones de ítems

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Listado que sigue los estados de los ítems propuestos por el usuario

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/item-submissions

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "title": "string",
      "description": "string",
    + "imageUrls": [ … ],
      "declaredOwnershipAccepted": true,
      "lawfulOriginDeclarationAccepted": true,
      "status": "pending",
      "rejectionReason": "string",
      "scheduledAuctionId": "0b5a254a-939c-464a-8de2-21d69ca56cef",
      "basePrice": 0,
      "commissionPercent": 0,
      "termsProposalExpiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "termsProposalVenue": "string",
      "termsProposalEventAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    + "shippingInstructions": { … },
      "physicalShipmentStatus": "not_required",
      "shipmentTrackingNumber": "string",
      "shipmentCarrier": "string",
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
]
```

Obtener detalle puntual de una publicación

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`submissionId` required	string <uuid> Identificador único de la publicación del ítem.

Responses

> **200** Respuesta detallada del elemento publicado

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

GET `/item-submissions/{submissionId}`

Response samples

200 401 403 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "title": "string",
  "description": "string",
```

```
  - "imageUrls": [
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com",
      "http://example.com"
    ],
    "declaredOwnershipAccepted": true,
    "lawfulOriginDeclarationAccepted": true,
    "status": "pending",
    "rejectionReason": "string",
    "scheduledAuctionId": "0b5a254a-939c-464a-8de2-21d69ca56cef",
    "basePrice": 0,
    "commissionPercent": 0,
    "termsProposalExpiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "termsProposalVenue": "string",
    "termsProposalEventAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "shippingInstructions": {
      "address": "string",
      "city": "string",
      "country": "string",
      "venueName": "string",
      "scheduledPreviewAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "deadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "instructions": "string"
    },
    "physicalShipmentStatus": "not_required",
    "shipmentTrackingNumber": "string",
    "shipmentCarrier": "string",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Cancelar una publicación antes de que inicie la subasta

Permitido mientras la publicación esté en `pending`, `under_review` o `accepted` (nunca después de `terms_proposed` o `scheduled`). Corresponde a la acción "Cancelar publicación" en la pantalla Mis Productos.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`submissionId` required	string <uuid> Identificador único de la publicación del ítem.

Responses

— **204** Publicación cancelada

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

> **409** La publicación ya no puede cancelarse (ya está programada o vendida).

DELETE `/item-submissions/{submissionId}`

Response samples

401 | 403 | 404 | 409

Content type
application/json

Copy

```
{
  "error": "InvalidBidAmountError",
  "message": "El monto de puja debe ser estrictamente mayor a la puja actua
  "statusCode": 409
}
```

Aceptar o rechazar la propuesta de precio base y comisión de la empresa

TP — post-inspección: cuando la empresa informa fecha, lugar, valor base y comisiones (`status == terms_proposed`), el usuario **acepta** (avanza hacia programación) o **rechaza** (el bien se devuelve; pueden aplicarse costos logísticos — ver notificación / `rejectionReason`).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`decision` required	string Enum: `"accept"` `"reject"` `accept` confirma base y comisión propuestas y habilita la transición hacia `scheduled` . `reject` inicia la logística de devolución del bien (posibles costos — TP).

Responses

> **200** Decisión aplicada; la publicación refleja el nuevo estado de ciclo de vida

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

> **409** No hay términos comerciales pendientes o la decisión no está permitida en este estado.

> **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

POST `/item-submissions/terms-decision`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "decision": "accept"
}
```


Response samples

200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 409 | 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "title": "string",
    "description": "string",
  - "imageUrls": [
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com"
    ],
    "declaredOwnershipAccepted": true,
    "lawfulOriginDeclarationAccepted": true,
    "status": "pending",
    "rejectionReason": "string",
    "scheduledAuctionId": "0b5a254a-939c-464a-8de2-21d69ca56cef",
    "basePrice": 0,
    "commissionPercent": 0,
    "termsProposalExpiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "termsProposalVenue": "string",
    "termsProposalEventAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "shippingInstructions": {
        "address": "string",
        "city": "string",
        "country": "string",
        "venueName": "string",
        "scheduledPreviewAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "deadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "instructions": "string"
    },
    "physicalShipmentStatus": "not_required",
    "shipmentTrackingNumber": "string",
```

```
    "shipmentCarrier": "string",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Registrar el envío físico de una publicación aceptada para inspección

Una vez que la publicación se marca como `accepted`, el usuario debe enviar físicamente el ítem a la dirección de inspección devuelta en `ItemSubmission.shippingInstructions`. Este endpoint registra el transportista y número de seguimiento para que la empresa pueda rastrear la recepción.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`carrier` required	string
`trackingNumber` required	string
`shippedAt`	string <date-time>

Responses

> **200** Envío registrado

> **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

> **409** El envío no está permitido en el estado actual de la publicación.

POST /item-submissions/shipment

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "carrier": "DHL",
    "trackingNumber": "string",
    "shippedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Response samples

200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 409

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "title": "string",
    "description": "string",
  - "imageUrls": [
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com",
        "http://example.com"
    ],
    "declaredOwnershipAccepted": true,
    "lawfulOriginDeclarationAccepted": true,
    "status": "pending",
    "rejectionReason": "string",
    "scheduledAuctionId": "0b5a254a-939c-464a-8de2-21d69ca56cef",
    "basePrice": 0,
    "commissionPercent": 0,
```

```
    "termsProposalExpiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "termsProposalVenue": "string",
    "termsProposalEventAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "shippingInstructions": {
        "address": "string",
        "city": "string",
        "country": "string",
        "venueName": "string",
        "scheduledPreviewAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "deadline": "2019-08-24T14:15:22Z",
        "instructions": "string"
    },
    "physicalShipmentStatus": "not_required",
    "shipmentTrackingNumber": "string",
    "shipmentCarrier": "string",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Seller Settlements

Declaración de cuenta de cobro y trazabilidad de liquidaciones para bienes consignados vendidos en nombre del usuario (TP)

Obtener la cuenta bancaria declarada para recibir el producido de ventas

TP — cuenta predeclarada: los fondos por bienes vendidos del cliente se transfieren a la cuenta informada previamente. Este recurso modela esa cuenta (no es un medio de pago para comprar/pagar subastas).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Instrucciones de cobro almacenadas (identificadores enmascarados según corresponda)

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** El usuario todavía no configuró una cuenta de cobro.

GET /users/me/seller/payout-account

Response samples

200 401 404

Content type
application/json

Copy

```
{
    "bankName": "string",
    "country": "string",
    "accountNumberMasked": "string",
    "currency": "ARS",
    "holderName": "string",
    "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Crear o reemplazar la cuenta de cobro para bienes consignados

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

bankName required	string
country required	string
accountNumber required	string CBU/CVU/IBAN local según país; se almacena tokenizado.

swiftBic	string Requerido para cuentas extranjeras.
currency required	string (CurrencyEnum) Enum: `"ARS"` `"USD"`
holderName required	string

Responses

- **200** Cuenta de cobro guardada
- **400** Solicitud incorrecta (parámetros o query strings inválidos)
- **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)
- **422** Entidad no procesable (falló la validación del esquema)

PUT /users/me/seller/payout-account

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "bankName": "string",
    "country": "string",
    "accountNumber": "string",
    "swiftBic": "string",
    "currency": "ARS",
    "holderName": "string"
}
```

Response samples

200 400 401 422

Content type
application/json

Copy

```
{
  "bankName": "string",
  "country": "string",
  "accountNumberMasked": "string",
  "currency": "ARS",
  "holderName": "string",
  "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Listar liquidaciones de ítems consignados vendidos

TP — liquidaciones: cada venta de un bien consignado genera un registro de liquidación con importes, comisiones descontadas y estado de transferencia a la cuenta declarada.

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

Responses

> **200** Resúmenes de liquidación ordenados de más nuevos a más antiguos

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET /users/me/seller/settlements

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "submissionId": "23243110-f447-42f4-a433-27cb8d276b19",
      "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
      "itemId": "f11b669d-7201-4c21-88af-d85092f0c005",
      "hammerAmount": 0,
      "commissionAmount": 0,
      "netToSeller": 0,
      "currency": "ARS",
      "transferStatus": "pending",
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
   }
]
```

Obtener detalle de liquidación (trazabilidad de auditoría)

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`settlementId` required	string <uuid> Identificador de un registro de liquidación de vendedor.

Responses

> **200** Liquidación detallada incluyendo referencias a subasta/ítem/submission

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **403** Prohibido (token válido provisto, pero privilegios/requisitos insuficientes)

> **404** Recurso no encontrado

GET `/users/me/seller/settlements/{settlementId}`

Response samples

200 401 403 404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "submissionId": "23243110-f447-42f4-a433-27cb8d276b19",
    "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
    "itemId": "f11b669d-7201-4c21-88af-d85092f0c005",
    "hammerAmount": 0,
    "commissionAmount": 0,
    "netToSeller": 0,
    "currency": "ARS",
    "transferStatus": "pending",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "deductions": [
      + { … }
    ],
  - "payoutAccountSnapshot": {
        "bankName": "string",
        "country": "string",
        "accountNumberMasked": "string",
        "currency": "ARS",
        "holderName": "string",
        "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    },
    "notes": "string"
}
```

Notifications

Notificaciones de usuario (ganada, superada, comienza pronto, pago fallido, etc.)

Listar notificaciones del usuario

Devuelve el feed de notificaciones (ganada, liderando, superada, pago fallido, comienza pronto, detalles de pago del ganador, etc.).

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

QUERY PARAMETERS

`unreadOnly`	boolean Default: `false`

Responses

> **200** Notificaciones del usuario

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

GET `/users/me/notifications`

Response samples

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
 - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "type": "won",
      "title": "string",
      "message": "string",
      "read": true,
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
      "itemId": "f11b669d-7201-4c21-88af-d85092f0c005",
      "winId": "e8abd73a-ae52-4739-9b76-4fc0911d1a0e"
    }
]
```

Marcar una notificación como leída

AUTHORIZATIONS: > *BearerAuth*

PATH PARAMETERS

`notificationId` required	string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`read` required	boolean

Responses

> **200** Notificación actualizada

> **401** No autorizado (token ausente, manipulado o expirado)

> **404** Recurso no encontrado

PATCH `/users/me/notifications/{notificationId}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "read": true
}
```

Response samples

200 **401** **404**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "type": "won",
    "title": "string",
    "message": "string",
    "read": true,
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "auctionId": "1b0383e0-fa9f-4f21-bfb0-a5423e98b82d",
    "itemId": "f11b669d-7201-4c21-88af-d85092f0c005",
    "winId": "e8abd73a-ae52-4739-9b76-4fc0911d1a0e"
}
```

Reference

Static reference data (countries)

Listar países soportados

Devuelve la lista canónica de países usada para poblar selectores en el formulario de registro y en el flujo de creación de cuenta bancaria.

Responses

> **200** Arreglo de países

GET /countries

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "code": "AR",
      "name": "Argentina"
   }
]
```