Parte 3 · Novoa Polo Yoshua Yampier

Responsabilidad: generación contextual y procesamiento asíncrono.
Fecha límite: sábado 17 de octubre, 15:00.

Qué implementar

1. Crear un proveedor simulado determinista, claramente identificado como SIMULADO.
2. Integrar un proveedor real con clave solo en el worker y timeout.
3. Construir contexto con empresa, marca, audiencia y producto propios, leídos por el servidor.
4. Guardar un snapshot inmutable del contexto y la versión de plantilla.
5. Implementar alta idempotente de trabajo y consulta de estado.
6. Ejecutar el worker como proceso independiente, con arrendamiento temporal y token de intento.
7. Guardar primera versión y éxito del trabajo en una sola transacción, sin duplicados por trabajo.
8. Gestionar fallo, timeout y recuperación acotada de trabajos abandonados; impedir guardados de intentos vencidos.

Interfaz que debes entregar

- `POST /api/v1/generation-preview`: resumen autorizado del contexto, sin instrucciones internas ni secretos.
- `POST /api/v1/generation-jobs`: respuesta `202` con `job_id` y `content_id`.
- `GET /api/v1/generation-jobs/{id}`: estado y resultado o error seguro.
- Un solo formato para este corte: `social_post`.

Coordinación

- Con **Gonzalo:** lectura de contexto y propiedad de registros.
- Con **Franco:** contrato de generación, tablas de contenido/versiones y visualización del estado.
- Con **Enrique:** configuración, arranque y sesiones.

Evidencia de terminado

- El texto utiliza el producto y el tono registrados, sin inventar descuentos ni certificaciones.
- Existe al menos una generación real, con contexto y resultado persistidos.
- La misma clave de idempotencia no crea dos trabajos.
- Un timeout termina con un estado claro, no con un “procesando” permanente.
- Una respuesta de un intento vencido no sobrescribe el vigente.

Exposición: mostrar snapshot, procesamiento y resultado. Aproximadamente 2 minutos. No implementar otros formatos, campañas o regeneración todavía.