^ 이전글

| 소스 질문 | >

[메신저봇] 타이머



terror 챗봇 마스터 **Ö 1:1 채팅** 2020.05.03. 14:55 조회 81

댓글 46 URL 복사 :

도미님의 퀴즈소스에 타이머가 없어서 만드는중 막혔습니다 타이머를 어떤식으로 만들어야하나요?



terror님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 46

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





SSAP청정 봇 재우기

2020.07.12.00:27 답글쓰기



terror 작성자

그걸 쓰면 퀴즈를 못풀잖아요?

2020.05.03. 15:01 답글쓰기



terror 작성자

SSAP청정 ...그게 아니라 java.lang.Thread.sleep 는 쓰면 풀릴때까지 명령어 안먹습니다^^

2020.05.03. 15:08 답글쓰기



마른얼음

let solved = false; let answer = ""; if (msg == "/퀴즈") { answer = "(대충 퀴즈 답)"; replier.reply("(대충 문제)₩n10초안에 풀어보셈"); java.lang.Thread.sleep(10 * 1000); if (!solved) replier.reply("시간초과"); } if (msg == answer) { solved = true; replier.reply("오 풀었누 ㅊㅊ"); }

대충 이런식으로 짜시면 될 듯 합니다

2020.05.03. 15:21 답글쓰기



terror 작성자

그 타이머 10초가 끝날때까지 다른 명령어가 안먹습니다

2020.05.03. 15:22 답글쓰기



마른얼음

terror 메시지가 올 때마다 같은 스레드를 사용하는 것은 아니기 때문에 잘 먹습니다.

2020.05.03. 15:23 답글쓰기

terror 작성자

마른얼음 혹시 제소스가 안먹는지 봐주실수 있을까요

2020.05.03. 15:23 답글쓰기



마른얼음 terror 네

2020.05.03. 15:24 답글쓰기



```
terror 작성자
마른얼음 Ll = "□".repeat(50)
Lw = ^{\dagger}u200b".repeat(500)
V=[], a=[], b=[], c=[], start=false,timer=false,abc=false
Reset = \_ => (a=[], b=[], c=[], start=false,timer=false,abc=false)
FS = FileStream
path = "sdcard/quiz/scores"
rooms = []
방 설정 하실거면 rooms 배열에 방이름 추가해 주세요.
비워넣을 시 모든 방 작동.
Made by doami
function response (room, msg, sender, igc, replier) {
if (rooms.length && rooms.indexOf(room) == -1) return;
if (!FS.read(path)) FS.write(path, "{}")
if (msg == "!퀴즈" && start==true) {
replier.reply("이미 게임이 진행 중이거나, 다른 방에서 게임이 진행 중입니다.₩n₩n('!포기' 를 입력하면 바로 시작할
수 있습니다.)")
}
if (msg == "!퀴즈" && start==false) {
start = true
timer=true
parse = Utils.getWebText('https://m.search.naver.com/p/csearch/content/qapirender.nhn?&where=m&q=넌센스퀴
\trianglestart='+(Math.random()*937|0+1)).replace(/<([^>])+>|;|gt/g, "").replace(/[\\mathbb{w}\mathbb{s}]{2,}/g, "\\mathbb{n}")
Q = parse.split("\&")[4].trim()
a = parse.split("&")[22].trim()
b = parse.split("&")[16].trim()
c = parse.split("&")[26].trim()
replier.reply("[!] "+Q+"₩n"+Ll+"₩n!정답 (답)₩n!힌트₩n!포기₩n!점수판")
A = "답:"+a+"₩n₩n풀이:"+c
}
if(timer==true){
java.lang.Thread.sleep(10000)
abc=true
if (msg.startsWith("!정답")&&start) {
if (a.replace(//g, "") == msg.substr(3).trim().replace(//g, "")) {
json = JSON.parse(FS.read(path))
json[sender]?json[sender]++:json[sender] = 1
FS.write(path, JSON.stringify(json, null, 4))
replier.reply("[!] "+sender+" 님 정답!₩n"+sender+" 님의 현재 점수 : "+json[sender]+"점₩n₩n"+A)
Reset();
} else replier.reply("[!] 오답입니다 !")
}
if (msg == "!힌트" && start) replier.reply("[!] "+b);
if (msg == "!포기" && start||start&&abc==true) replier.reply("[!] "+A), Reset()
if (msg == "!점수판") {
json = JSON.parse(FS.read(path))
scores = Object.keys(json).sort((name1, name2) => json[name1] - json[name2]).reverse().map((name, index) => (i
ndex+1)+"위 | "+name+" | "+json[name]+"점").join("\n")
```

replier.reply("[!] 점수판₩n"+Ll+"₩n"+scores+"₩n"+Ll) } }

2020.05.03. 15:25 답글쓰기



마른얼음

terror 저렇게 하면 퀴즈 문제를 낸 이후 메시지를 보낼 때마다 10초 쉬겠네요

2020.05.03. 15:28 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 ㄷㄷ

2020.05.03. 15:28 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 어떻게 고쳐야할까요ㅠㅠ 조언부탁드립니다

2020.05.03. 15:29 답글쓰기



마른얼음

terror 한 번만 쉴 수 있도록 슬립을 다른 어딘가에 적당히 넣어야 하지 않을까요

2020.05.03. 15:30 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 근데 퀴즈문제 낸후에 아무메시지를 1초마다 보내니까 그냥 10초뒤에 메시지 옵니다

2020.05.03. 15:31 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 그냥 명령어만 안쳐져요

2020.05.03. 15:32 답글쓰기



마른얼음

terror 그게 슬립이 여러번 작동하는 거 아닌가요

2020.05.03. 15:38 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 슬립된 뒤에 정답이 나오잖아요? 근데 슬립이 여러번 됬는데 10초뒤에 정답이 나와요

2020.05.03. 15:39 답글쓰기



마른얼음

terror 슬립이 중첩되면서 길어져야하는데 그게 아니라는건가요? 위에서 말씀드렸다시피 같은 스레드에서 돌아가는 슬립이 아니라 중첩되지 않습니다.

2020.05.03. 15:45 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음!점수판 도 작동 안하는데 쓰레드슬립 쓰면 10초동안 그소스 전체가 멈추는거 아닌가요?

2020.05.03. 15:52 답글쓰기



마른얼음

terror 점수판 처리하는 if문이 슬립 아래에 있어서 작동하지 않는 것 처럼 보일 뿐, 10초 뒤에 메시지가 올 겁니다. 소스 전체를 멈추는 게 아닌 스레드를 10초 멈춘다는 겁니다.

2020.05.03. 15:55 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 10초뒤에 정답만 나오고 점수판은 안나옵니다


2020.05.03. 16:00 답글쓰기



마른얼음

terror 잠깐, 아무 메시지나 보내면 슬립된 이후 정답이 나오나요? 저 소스로만 봤을때는 슬립만 되고 정답은 안 보낼 것 같은데요..

2020.05.03. 16:05 답글쓰기



2020.05.03. 16:05 답글쓰기



terror 작성자

terror!퀴즈 치고 아무거나 치면말이죠

2020.05.03. 16:06 답글쓰기



마른얼음

terror 저 댓글로 올리신 소스와 현재 테스트하신 소스가 똑같은가요?

2020.05.03. 16:06 답글쓰기



terror 작성자 마른얼음 넵

2020.05.03. 16:06 답글쓰기



마른얼음

terror 그러면 그 부분에 대해서는 저는 잘 모르겠습니다.. 일단 제가 올려둔 소스의 형태로 바꿔보세요

2020.05.03. 16:08 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 아 방금 다시 해보니 점수판도 1초 뒤에 오긴하네요

2020.05.03. 16:09 답글쓰기



```
terror 작성자
```

마른얼음 LI = "□".repeat(50) Lw = "\u200b".repeat(500) V=[], a=[], b=[], c=[], start=false,abc=true

Reset = _ => (a=[], b=[], c=[], start=false,abc=true)

FS = FileStream

path = "sdcard/quiz/scores"

rooms = []

/*

방 설정 하실거면 rooms 배열에 방이름 추가해 주세요.

비워넣을 시 모든 방 작동.

Made by doami

*/

function response (room, msg, sender, igc, replier) {

if (rooms.length && rooms.indexOf(room) == -1) return;

if (!FS.read(path)) FS.write(path, "{}") if (msg == "!퀴즈" && start==true) {

replier.reply("이미 게임이 진행 중이거나, 다른 방에서 게임이 진행 중입니다.₩n₩n('!포기' 를 입력하면 바로 시작할 수 있습니다.)")

}

if (msg == "!퀴즈" && start==false) {

start = true

abc=false

parse = Utils.getWebText('https://m.search.naver.com/p/csearch/content/qapirender.nhn?&where=m&q=년센스퀴 즈&start='+(Math.random()*937|0+1)).replace(/<[^>])+>|;|gt/g, "").replace(/[\\mathbf{w}\s]{2,}/g, "\\mathbf{n}")

Q = parse.split("&")[4].trim()

a = parse.split("&")[22].trim()

b = parse.split("&")[16].trim()

c = parse.split("&")[26].trim()

replier.reply("[!] "+Q+"₩n"+Ll+"₩n!정답 (답)₩n!힌트₩n!포기₩n!점수판")

A = "답 : "+a+"₩n₩n풀이 : "+c

java.lang.Thread.sleep(10000)
if(!abc){replier.reply("[!] "+A)}

| in(!abc){replier.reply(

```
if (msg.startsWith("!정답")&&start) {
if (a.replace(//g, "") == msg.substr(3).trim().replace(//g, "")) {
json = JSON.parse(FS.read(path))
json[sender]?json[sender] + +: json[sender] = 1
FS.write(path, JSON.stringify(json, null, 4))
replier.reply("[!] "+sender+" 님 정답!₩n"+sender+" 님의 현재 점수 : "+json[sender]+"점₩n₩n"+A)
} else replier.reply("[!] 오답입니다 !")
if (msg == "!힌트" && start) replier.reply("[!] "+b);
if (msg == "!포기" && start) replier.reply("[!] "+A), Reset()
if (msg == "!점수판") {
json = JSON.parse(FS.read(path))
scores = Object.keys(json).sort((name1, name2) => json[name1] - json[name2]).reverse().map((name, index) => (i
ndex+1)+"위 | "+name+" | "+json[name]+"점").join("\n")
replier.reply("[!] 점수판\n"+LI+"\n"+scores+"\n"+LI)
}
2020.05.03. 16:17 답글쓰기
```



terror 작성자

마른얼음 이러면 될까요

2020.05.03. 16:17 답글쓰기



마른얼음

terror 네 그러면 될 듯 하네요

2020.05.03. 16:18 답글쓰기



terror 작성자

마른얼음 ㅋㅋㄱㅋ또다른 문제가 있습니다 !퀴즈 !포기 !퀴즈 이렇게 빠르게 치면 타이머가 10초가 아닌 3초정도로 되네요

2020.05.03. 16:19 답글쓰기



마른얼음

terror 히잌

2020.05.03. 16:20 답글쓰기



간

terror 지금이라도 도움 될까 답변 남깁니다. https://cafe.naver.com/nameyee/14840 위 소스에서 타이머 부분만 떼서 사용하시면 될 듯 하네용

2020.05.03.16:21 답글쓰기



terror 작성자

칸 와우 저걸 볼수있어요?

2020.05.03. 16:22 답글쓰기



terror 작성자

칸 카페 스탭님이시네 ㅎㄷㄷ 잘못했어요ㅠ

2020.05.03. 16:22 답글쓰기



terror 작성자

칸 왜 카페스탭만 볼수있는거지

2020.05.03. 16:23 답글쓰기



칸

terror





🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글	이 게시판 새글 구독	하기
[메신저봇] 넌센스 퀴즈 타이머	terror	2020.05.03.
[메신저봇] wakelock [1]	terror	2020.05.03.
[메신저봇] 타이머 [46]	terror	2020.05.03.
[메신저봇] room 부분에서 안 넘어가네요 🚳 [20]	재승	2020.05.03.
Msg.substr() 이게 뭐죠??? [11]	imroy09	2020.05.03.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글

안녕하세요

KHP ♥0 ⊕6

혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..?? Mys. (Lamber of program Lamb?)
(Sector 2000)

Bit CAACE (RES WFORE)
(O'S and Selections)
(and Anthony and Anthony 봇을쓰는데 메세지가 두번

자바스크립트

도유니 ♥0 ⊕10

kakao.py에 대해서

undefined ♥0 ⊕13

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♥0 ⊕1

1 2 3 4 5

마녀사냥 금지

AlphaDo ♥3 ⊕8

eval 질문

Kiri ♡0 ⊙5

공식 카카오톡 옾챗