

[| 일반 소스 공유 | >](#)

## 미라이 도청 및 자동인사 및 레벨통계 넣었음



Mirai 챗봇 고수 1:1 채팅

2019.07.09. 21:53 조회 927

댓글 6 URL 복사

```
/* MujiBot
  Made by : Muji(yoyolove12)
  Version 0.3
*/

/* 변수 선언 */
var DataChat = {};
var MiraiGreet = {};
var ChatLevel = {};

/* 상수선언 */
const FS=FileStream;
const MiraiALL = "Wu200b".repeat(500);

/* 상수객체 선언 */
const Mirai = {};
const PreChat = {};
const MiraiBot = {};

Mirai.talk = function(msg, replier) {
  replier.reply("::Mirai msg::Wn" + msg);
}

Mirai.getKkutEn = function(encode){
  var getEncode = (encode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/encode/" +
  encode).get().body().toString().replace(/(<([^\>]+)>)/g, "")).res;
  return "[꼬투 암호화]Wn" + encode;
}
Mirai.getKkutDe = function(decode){
  var getDecode = (decode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/decode/" +
  decode).get().body().toString().replace(/(<([^\>]+)>)/g, "")).res;
  return "[꼬투 복호화]Wn" + decode;
}

Mirai.getDateText = function()
{
  return new Date().toLocaleString().split(" GMT+09:00")
}

Mirai.getMelonChart = function(Result){
  var MiraiData = org.jsoup.Jsoup.connect("https://www.melon.com/chart/index.htm").get().html();
  for (i=1;i<=100;i++) {
    Result += "Wn" + i + "순위 [" + MiraiData.split('class="rank_wrap">')[i].split('</div>')[0].replace(/(<([^\>]+)>)/g,
    "").trim().replace(/순위 동일 0/g, " - ").replace(/단계 상승 /g, "상승").replace(/단계 하락 /g, "하락").replace(/순위 진
    입/g, " + ") + "]Wn " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank01">')[i].split('</a>')[0].replace(/(<([^\>]+)>)/g,
```

```

"").trim() + " - " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank02">')[i].split('</a>')[0].replace(/(<([^\>]+)>)/g, "").trim()
}
return ("멜론차트 실시간 차트" + MiraiALL + "\n" + Result);
}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {

    msg = msg.trim();
    room = room = room.trim();
    sender = sender.trim();
    MiraiMsg = msg.split(" ");

    if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작

    if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.
    PreChat[room] = msg;

    MiraiHelp(room, msg, sender, replier);

    if (MiraiBot[room] == null) MiraiBot[room] = true;
    if (MiraiBot[room] == false) return;

    /* 봇작동을 중지할경우 작동X */
    MiraiWeb(room, msg, sender, replier);
    MiraiFS(room, msg, sender, replier);

}

function MiraiFS(room, msg, sender, rr) {
    /* 도청 소스 */
    const DataChatPath = "/sdcard/Mirai/DataBase.json";

    if(FS.read(DataChatPath)=="") {
        FS.write(DataChatPath,"{}")
        DataChat=JSON.parse(FS.read(DataChatPath))
    }

    if(DataChat[room]==null){DataChat[room]={}}
    if(DataChat[room][sender]==null){DataChat[room][sender]=[]}

    if(MiraiMsg[0]=="도청보기"&&MiraiMsg[1]==null){
        Output = "";
        for(var Data in DataChat[room]) {
            for(i=0;i<DataChat[room][Data].length;i++){
                Output+=DataChat[room][Data][i][0].Date + "\n닉네임: " + DataChat[room][Data][i][0].Name + "\n내용: " +
                DataChat[room][Data][i][0].Message + "\n\n"
            }
        }
        Mirai.talk("전체 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr);
        return;
    }
    if(MiraiMsg[0]=="도청보기"){
        Output = "";
        if(!DataChat[room][msg.substr(6)]){
            Mirai.talk(msg.substr(6) + "님은 도청한 내용이 없습니다.",rr);
            return;
        }
    }
}

```

```

return;
}
for(i=0;i<DataChat[room][msg.substr(6)].length;i++){
Output+=DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Date + "\n닉네임: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Name +
"\n내용: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Message + "\n\n"
}
Mirai.talk "[" + msg.substr(6) + "]" + "\n님은 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr)
return
}
if(MiraiMsg[0]=="ㄴ도청삭제"){
FS.write(DataChatPath,"{}");
DataChat=JSON.parse(FS.read(DataChatPath))
Mirai.talk("저장된 도청한 내용들을 삭제가 되었습니다.",rr);
return;
}
if(msg){
DataChat[room][sender].push({"Name":sender,"Message":msg,"Date":Mirai.getDateText()})
FS.write(DataChatPath,JSON.stringify(DataChat))
}
/* 자동인사 */
const GreetPath = "/sdcard/Mirai/MiraiGreet.json"

if(FS.read(GreetPath)== "") FS.write(GreetPath,"{}")
MiraiGreet=JSON.parse(FS.read(GreetPath))
if(MiraiGreet[room]==null) MiraiGreet[room]={}
if(MiraiGreet[room][sender]==null) MiraiGreet[room][sender]={mes:0}

if(MiraiGreet[room][sender].mes==0){
MiraiGreet[room][sender].mes++
FS.write(GreetPath,JSON.stringify(MiraiGreet))

Mirai.talk "[" + sender + "]" + "님 어서오세요" + "\n공지사항 읽어주시기 바랍니다.",rr);
}

/* 맛소금님 리메이크 소스 수정 : Mirai*/
const LevelPath = "/sdcard/Mirai/MiraiLevel.json"
if(FS.read(LevelPath)== "") {
FS.write(LevelPath,"{}")
ChatLevel=JSON.parse(FS.read(LevelPath))
}

if(ChatLevel[room]==null){ChatLevel[room]={}}
if(ChatLevel[room][sender]==null){ChatLevel[room][sender]={EXP:0,Level:1}}

if(MiraiMsg[0]=="ㄴ내정보"){
Mirai.talk "[" + sender + "님의 정보]" + "\n레벨 :"+ChatLevel[room][sender].Level+"\n"+ "채팅수
:"+ChatLevel[room][sender].EXP,rr)
return;
}
if(MiraiMsg[0]=="ㄴ채팅통계"){
result=""
var sss = [];
for (var key in ChatLevel[room]) {
sss.push([key, ChatLevel[room][key].Level,ChatLevel[room][key].EXP]);
}
}

```

```

sss.sort(function(a,b){
return b[1] - a[1] + b[2] - a[2]
})
sss.slice(0,3)
for(i=0;i<sss.length;i++){
result+="\n닉네임: " + sss[i][0] + " " + "레벨: " + sss[i][1] + " " + "채팅수: " + sss[i][2] + "\n"
}
Mirai.talk("[총 채팅통계 리스트]" + "\n\n" + MiraiALL + result.trim(),rr)
return;
}
ChatLevel[room][sender].EXP++
if(getLevel(ChatLevel[room][sender].EXP)!=ChatLevel[room][sender].Level){
ChatLevel[room][sender].Level=getLevel(ChatLevel[room][sender].EXP)
FS.write(LevelPath,JSON.stringify(ChatLevel))
Mirai.talk "[" + sender + "]" + "님 " + ChatLevel[room][sender].Level + "레벨 달성\n하셨습니다.",rr)
}
if(MiraiMsg[0]=="ㄹ레벨초기화"){
FS.write(LevelPath,"{}");
ChatLevel=JSON.parse(FS.read(LevelPath))
Mirai.talk("저장된 레벨이 초기화가 되었습니다.",rr);
return;
}
function getLevel(EXP){
return Math.ceil(EXP/49)
}

}

function MiraiWeb(room, msg, sender, rr) {

switch (MiraiMsg[0]) {
case "ㄹ멜론차트":
Mirai.talk(Mirai.getMelonChart(),rr);
break;
case "ㄹ따라하기":
Mirai.talk(msg.substr(6),rr);
break;
case "ㄹ글자길이":
Mirai.talk "[" + String(msg.substr(6)).length + "의 글자수",rr);
break;
case "ㄹ인코딩":
Mirai.talk("[URL인코딩 결과]\n" + encodeURIComponent(msg.substr(5)),rr);
break;
case "ㄹ디코딩":
Mirai.talk("[URL디코딩 결과]\n" + decodeURIComponent(msg.substr(5)),rr);
break;
case "ㄹ봇백업":
var JsPath = FS.read("/sdcard/katalkbot/Mirai.js");
FS.write("/sdcard/Mirai/Backup/" + Mirai.getDateText() + ".js",JsPath);
Mirai.talk("미라이봇 백업을 했습니다.",rr);
break;
case "ㄹ반전":
Mirai.talk(java.lang.StringBuilder(MiraiMsg[1]).reverse(),rr);
break;
case "ㄹ나팔":

```

```

case "ㄴ글썻":
    Mirai.talk(Mirai.getDateText(),rr);
    break;
case "ㄴ암호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutEn(MiraiMsg[1]),rr);
    break;
case "ㄴ복호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutDe(MiraiMsg[1]),rr);
    break;

}
}

function MiraiHelp(room, msg, sender, rr) {

switch (MiraiMsg[0]) {
case "ㄴ온":
    Mirai.talk("Mirai가 작동을 시작했습니다.",r);
    MiraiBot[room] = true;
    break;
case "ㄴ오프":
    Mirai.talk("Mirai가 작동을 중지합니다.",rr);
    MiraiBot[room] = false;
    break;
case "ㄴ도움말":
    Mirai.talk("[Mirai 도움말]\n" +
    "",rr)
    break;
case "ㄴ정보":
    Mirai.talk("[미라이봇은 Mirai님이 개발했습니다]\n" +
    "명령어 목록을 보시려면\nㄴ도움말을 입력해주시기 바랍니다.",rr)
}
}

```



**Mirai**님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 2 💬 댓글 6

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



**Mirai** 작성자

흠.. 필요하시는분 있을거같아 넣어줌

2019.07.09. 21:53 답글쓰기



**Mirai** 작성자

```
const RoomList = ["s","ss","sss"]
```

```
if(RoomList.indexOf(room)!= -1){
```

```
~
```

```
}
```

room 지정하는거 필요하신분도있더라구여 올려줌

```
-----
/* MujiBot
```

Made by : Muji(yoyolove12)

Version 0.3

\*/

```
const RoomList = ["s","ss","sss"]
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
```

```
  if(RoomList.indexOf(room)!= -1){
```

```
    if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작
```

```
    if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.  
    PreChat[room] = msg;
```

```
    MiraiHelp(room, msg, sender, replier);
```

```
    if (MiraiBot[room] == null) MiraiBot[room] = true;  
    if (MiraiBot[room] == false) return;
```

```
    /* 봇작동을 중지할경우 작동X */  
    MiraiWeb(room, msg, sender, replier);  
    MiraiFS(room, msg, sender, replier);  
  } // 룬
```

```
}
```

2019.07.09. 22:05 답글쓰기



**웅이**

이게 자동인사인가요?

2019.07.11. 20:19 답글쓰기



**웅이**

웅이 저번에 올리신 소스는 자꾸 오류나네영 읍챗 자동인사

2019.07.11. 20:20 답글쓰기



**JS카톡챗봇**

멜론차트부분만 따로 얻을수있을까요?

2019.08.06. 21:11 답글쓰기



**jomin398**

Level.json 파일 저장안되요.....

레벨데이터는 봇 리셋시키면 날라가던데  
왜 도청 기능처럼 저장이 안되죠???

2019.11.07. 19:36 답글쓰기

**Hibot**

댓글을 남겨보세요




등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

다음뮤직 파싱 [4]	MatSoGeum	2019.07.09.
네이버뮤직 파싱 [9]	MatSoGeum	2019.07.09.
미라이 도청 및 자동인사 및 레벨통계 넣었음 [6]	Mirai	2019.07.09.
미라이 마지막 소스 파일  [22]	Mirai	2019.07.09.
이상한 영"단어"발음 [2]	PiCoPress	2019.07.09.

**1** 2 3 전체보기


이 카페 인기글

중수가 초보에게 하는 강좌 [ 2 ]

하하하하  
 1 11

카카오톡 단순 자동응답봇 파일

도루묵  
 0 2



전에 말했던 마피아 계열 게임 소스 올렸습

가르치기 리로드..

Milk2  
 0 9



봇을쓰는데 메세지가 두번




네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

**1** 2 3 4



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요...?? 반가워요.

Milk2  
천방지축화면  
 0 4



5000분의 1을 얻은 사람