| 카카오톡 봇 강좌 | >

[초급] (라이노 엔진) 자바스크립트 기초 강의 (8) - response 함수의 6번째 매개변수



마른얼음 1:1 채팅

2020.02.27. 11:49 조회 207

댓글 15 URL 복사 :

강좌할 주제

=> (ex: 삼항연산자) ImageDB

강좌 내용

=>

PC로 써보는건 처음이군요! 이번에는 ImageDB에 대해서 알아보려고 합니다. ImageDB는 response 함수의 6번째 매개변수로, 이미지 관련을 담당하는 아이입니다.

그럼 본격적으로 강의를 시작해봅시다.

먼저, ImageDB가 아까 response 함수의 6번째 매개변수라고 했죠? 제 강좌만 봐오신 분들은 response 함수의 매개변수가 5개라고 기억을 하시고 계실겁니다. 하지만 6번째 인자도 존재했습니다!

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {

}

이렇게 되는 거죠.

이제 이 ImageDB라는 녀석의 기능을 알아볼까요? 일단 이 녀석 매개변수들과는 다르게 자바 클래스를 가져옵니다. 그 래서 이름도 대문자로 시작하죠.

그럼 이제 이 클래스의 메소드들을 살펴봐야겠죠?

ImageDB.getProfileBase64()

ImageDB.getProfileImage()

ImageDB.getProfileBitmap()

차근차근 살펴보도록 합시다!

첫 번째 메소드 getProfileBase64와 두 번째 메소드 getProfileImage는 같은 역할을 해줍니다! 프로필 이미지를 Base64의 형태로 가져온다고 하네요. Base64는 어떤 데이터를 알파벳, 숫자, 기호만으로 나타내는 인코딩 방식입니다. 그냥 암호화 한 것이라고 이해하면 쉽습니다.

세 번째 메소드인 getProfileBitmap은 프로필 이미지를 Bitmap으로 가져오는데, 여러분들이 쓸 일은 자주 없을 것입니다.

(첫 번째 메소드는 닼토봇에 존재하지 않습니다.)

이 ImageDB는 보통 보안 용도로 많이들 사용하십니다. 관리자용 명령어를 만들 때, 자신의 프로필사진을 base64 인코딩 해서 뽑아온 다음, 그 인코딩 된 문자열의 해시코드를 뽑아서이 해시코드를 사람마다 비교하는것이죠. (문자열에서의 해시코드는, 그 문자열이 가진 고유 해시 값이라고 생각하면 됩니다.)

일단 이번 강좌에서는 이런 관리자용 명령어를 만들어보도록 하고, 나중에 심화편에서는 상대방 프로필사진을 뜯어오는 법을 강좌 할 수도 있고 안 할 수도 있고요(?)

관리자용 명령어를 만들어보기 위해, 자신만의 해시코드를 가져와봅시다. 먼저 프로필사진을 base64인코딩해서 가져와 봅시다.

ImageDR getProfileImage()

magers.gen romennage()

ImageDB.getProfileBase64() 메소드도 있지만, 호환성을 높이기 위해 모든 봇에 존재하는 메소드를 사용했습니다. 그 다음 이 문자열의 해시코드를 가져와보겠습니다.

new java.lang.String(ImageDB.getProfileImage()).hashCode()

java.lang.String 객체로 형변환 한 후, 그 객체에서 해시코드를 뽑아왔습니다. 이제 이 해시코드를, '/해시코드' 채팅을 치면 답장하도록 한번 만들어봅시다.

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
    if (msg == "/해시코드") {
        var profileImageHash = new java.lang.String(ImageDB.getProfileImage()).hashCode();
        replier.reply("당신의 해시코드는 " + profileImageHash);
    }
}
```

좋습니다. 이걸로 자신의 프로필사진 해시코드를 알아낸 후 클립보드에 넣으세요! (예제 소스 작성을 위해 여기서는 1000000000 이 나왔다고 칩시다.)

이제 관리자용 명령어를 한 번 만들어볼까요? '/관리자' 라는 채팅을 관리자(자신)가 쳤을 때만 답장을 하도록 만들어봅시다.

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
  var profileImageHash = new java.lang.String(ImageDB.getProfileImage()).hashCode();
  if (msg == "/해시코드") {
    replier.reply("당신의 해시코드는 " + profileImageHash);
  }
  if (profileImageHash == 1000000000) {
    if (msg == "/관리자") {
      replier.reply("당신은 관리자입니다.);
    }
  }
}
```

여기서 1000000000에 방금 클립보드에 넣었던 그 해시코드를 입력해주시면 잘 답장해줄 것입니다.

rkdwhk Rmx

이번 강좌도 날로먹어버렸네요. 죄송합니다 ㅠㅠㅠ

원래 imageDB가 이렇게 쓸게 없던가..

다음 주제는, 소스 가독성 높이기나 소스 줄이기를 하지 않을까 싶네요

그럼 이만

(말머리 등록 해주세요!) 선택완료 헤헷



마른얼음님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 1 ⊙ 댓글 15

[♠ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림(



delta

lta



냐하하하

2020.02.27. 12:06 답글쓰기



마른얼음 작성자

이히히히힣ㅎ

2020.02.27. 12:47 답글쓰기



졸려

다음은 packageName인가 //날먹 ㄱㅈㅇ

2020.02.27. 12:45 답글쓰기



마른얼음 작성자

0222

2020.02.27. 12:47 답글쓰기



MinSoup

정보) 메봇r은 imageDB이다//메봇r로 갈아탔지만 ImageDB로 계속 쓰는건 기분탓

2020.02.27. 15:08 답글쓰기



마른얼음 작성자

const ImageDB = response.arguments[5]; //각이다

2020.02.27. 15:50 답글쓰기



타카

옹 그럼 if (profileImageHash == 10000000000) { 밑에 넣은 명령어는 해쉬코드가 1000000000인사람만 작동하는거네용 날ㅁ..읍읍

2020.02.27. 16:12 답글쓰기



마른얼음 작성자

1라

2020.02.27. 16:13 답글쓰기



타카

마른얼음 if (profileImageHash == 1000000000) {이걸 if (profileImageHash == 1000000000)|999999999) {하면 관리자가 2명인감

2020.02.27. 16:27 답글쓰기



마른얼음 작성자

타카 ? 그걸 그렇게 하면 안되ㅈ..

2020.02.27. 16:31 답글쓰기



MinSoup

타카 그러면 무조건 true

2020.02.27. 17:12 답글쓰기



delta

imageDB.profileHash 쓰셔도 됩니다

2020.02.28. 17:41 답글쓰기



마른얼음 작성자

그거 메봇R에만 있지 않나요

2020.02.28. 17:47 답글쓰기



delta

마른얼음 sp

2020.02.28. 18:46 답글쓰기



마른얼음 작성자

delta 호환성 급격 하락

2020.02.28. 18:47 답글쓰기

 ✔ 글쓰기
 답글

 목록
 ▲ TOP

'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

전체 [초급] 말머리 글	이 게시판 새글 구독하기	
[중급] 카카오링크 에러 리스트 📦 [7]	delta	2020.03.03.
[꿀팁] toFixed [6]	AlphaDo	2020.02.27.
[초급] (라이노 엔진) 자바스크립트 기초 강의 (8) - response 함수의 6번째 매개변수 [15]	마른얼음	2020.02.27.
[소스] 반복문 안쓰고 1초마다 메세지를 보내는 방법 [14]	AlphaDo	2020.02.26.
[강좌] #5 연산자 ❷ [10]	AlphaDo	2020.02.25.
1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

