


| 소스 요청 | >

# [자바언어 변환] 실행되는 프로세스 이름 리스트

 **jomin398** 챗봇 마스터 1:1 채팅

2019.11.21. 11:48 조회 98

댓글 6


URL 복사

아래의 자바코드를 js로 변환해주세요!

컴퓨터의 작업관리자 와 같이 실행되는 프로세스 이름들을 가져와서 리스트를 보여주는 소스입니다.

```
public static String getActiveApps(Context context) { PackageManager pm = context.getPackageManager();
List<ApplicationInfo> packages = pm.getInstalledApplications(PackageManager.GET_META_DATA);
String value = u.dateStamp(); // basic date stamp value += "-----\n";
value += "Active Apps\n";
value += "===== \n";
for (ApplicationInfo packageInfo : packages) { //system apps! get out if (!isSTOPPED(packageInfo) &&
!isSYSTEM(packageInfo)) { value += getApplicationLabel(context, packageInfo.packageName) + "\n" +
packageInfo.packageName + "\n-----\n"; } } return value;
```

변환되면 공유 부탁드립니다.

 **jomin398**님의 게시글 더보기 >

좋아요 0

댓글 6

공유


신고

댓글

등록순

최신순

댓글알림

 **청정수123**

context는 Api.getContext()로 고치고 이것저것 해보세요


2019.11.21. 15:30 답글 쓰기

 **마른얼음 BOT**

```
function getActiveApps(context) {
let pm = context.getPackageManager();
let packages = pm.getInstalledApplications(PackageManager.GET_META_DATA);
let value = u.dateStamp(); // basic date stamp
value += "-----\n";
value += "Active Apps\n";
value += "===== \n";
for (let packageInfo of packages) { //system apps! get out
if (!context.isSTOPPED(packageInfo) && !context.isSYSTEM(packageInfo)) {
value += context.getApplicationLabel(context, packageInfo.packageName) + "\n" +
packageInfo.packageName + "\n-----\n";
}
}
return value;
}
```

₩.n 에서 .을 빼세요 (작동 안될거예요 아마도?)

2019.11.21. 19:23 답글 쓰기

 **jomin398** 작성자

그래서 그거 참고해서

```
function getActiveApps() {
var context = Api.getContext();
let pm = context.getPackageManager();
```

```

let packages = pm.getInstalledApplications(pm.GET_META_DATA);
let value = new Date().getMilliseconds() // basic date stamp
value += "-----"
",
",
value += "Active Apps
",
value += "=====
",
for (let packageInfo of packages) { //system apps! get out
if (!context.isSTOPPED(packageInfo) && !context.isSYSTEM(packageInfo)) {
value += context.getApplicationLabel(context, packageInfo.packageName) + "
" +
packageInfo.packageName + "
-----
",
}
}
return value;
}

```

라고 만들었는데

TypeError: [{...}] is not iterable  
 LineNuber : 1107  
 라고 뜨더라구요

```

value += "=====
",
for (let packageInfo of packages) { //system apps! get out
if (!context.isSTOPPED(packageInfo) && !context.isSYSTEM(packageInfo)) {
value += context.getApplicationLabel(context, packageInfo.packageName) + "
" +
packageInfo.packageName + "
-----
",
}
}

```

여기서 애러났구요

2019.11.21. 20:26 답글쓰기



**마른얼음 BOT**

**jomin398** of 쓰지 말고 일반적으로 for문 쓰는 방식으로 써보세요

2019.11.21. 20:28 답글쓰기



**마른얼음 BOT**

**jomin398** 제가 실험해봤는데, isSTOPPED나 isSYSTEM 메서드가 어디서 나온건지 모르겠네요.. context는 절대 아닌 것같은데

2019.11.21. 20:29 답글쓰기



**jomin398** 작성자

**마른얼음 BOT** <https://stackoverflow.com/questions/3304685/how-to-get-the-list-of-running-applications>

출처는 저기예요...  
 이거 응용해서 자바에선 잘되더니  
 옮길려고하니까 힘드네요.

예러에선

ApplicationInfo{8427a31 com.devblackroom.noir.ggg}, ApplicationInfo{86f2516 com.tms}, ApplicationInfo{9a3ae97 com.samsung.android.stickercenter}, ApplicationInfo{9ad8884 com.electricfoal.buildingsformcpe}, ApplicationInfo{893886d com.xfl.kakaotalkbot},  
 이렇게 json으로 오더라구요?

카톡, 게임 정보나오니애러로 되긴하네요;;; 이게아닌데...

2019.11.21. 21:02 답글쓰기

**Hibot**



댓글을 남겨보세요




등록

'소스 요청' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

제비뽑기! <span>[5]</span>	KittyNyang	2019.11.22.
Regex 한-영 <span>[7]</span>	kyleok	2019.11.21.
[자바언어 변환] 실행되는 프로세스 이름 리스트 <span>[6]</span>	jomin398	2019.11.21.
여러명에게 톡 보내는 방법 <span>[22]</span>	새벽황혼	2019.11.21.
구글 문서 파싱   <span>[1]</span>	jomin398	2019.11.21.

이 카페 인기글



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계신가요??  
예전에 어떤분이 카톡봇을 이용하여 카페에 게시글을 올렸었는데

리페

0


1

오픈이발 괴롭히기(메봇R)

ERROR

0

7



"시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁의 글  
eval 질문  
트위지봇

Ki

4

3

0

5

[ 치\*\*, 한\*\* ] 님 강제 탈퇴

AlphaDo

1

2

안녕하세요

KHP

0

6

kakao.py에 대해서

undefined

0

13



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기