

[| 소스 질문 | >](#)

답변 딜레이가 아니라 답변후 딜레이는 어떻게하나요



서환사 챗봇 고수 1:1 채팅

2020.03.17. 23:34 조회 94

댓글 19 URL 복사

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=>

질문할 소스

=>

질문내용

=>

```
if(msg.indexOf("1")==0 || msg.indexOf("2")==0) {
var r= Math.floor(Math.random()*2);

if( r == 0 ) {

Kakao.send(room, {
"link_ver":"4.0",
"template_id":(숫자),
"template_args":{
title:"1",
image2:"a.jpg"
}
}, "custom");

}

if( r == 1 ) {

Kakao.send(room, {
"link_ver":"4.0",
"template_id":(21810),
"template_args":{
title:"1",
image2:"a.jpg"
}
}, "custom");

}
}
```

1또는 2 입력시 1또는 답변이 나오는 코드입니다.

근데 이걸 윗챗방에서 누군가 사용하면 해당 방 전체인원(sender가 아니라 각 room 기준)

약 1분정도의 딜레이를 걸고싶은데

java.lang.Thread.sleep() 이걸 넣어보면 답변 자체가 딜레이가 걸리네요.

이곳저곳 찾아봐도 답변 자체의 딜레이를 원하는 분들은 많은데

답변 후 딜레이는 없어서요 제발 도움 좀 부탁드립니다.


힌트라도..





서환님의 게시글 더보기 >


댓글 등록순 최신순 🔍

댓글알림 ☐

 **AlphaDo**
 답변 후 딜레이는 뭔가요...? 예제 부탁드립니다...
 2020.03.17. 23:47 답글쓰기

 **서환사** 작성자
 쿨타임 1분이요.
 A라고 입력시 B라고 답변
 다시 A라고 입력하면 그냥 무시
 1분뒤에 A라고 입력하면 B라고 답변이요
 2020.03.17. 23:49 답글쓰기

 **AlphaDo**
서환사 전역에 true를 할당해서 변수를 선언해주고,
 if (msg == "A" && 전역변수) {
 replier.reply("B");
 전역변수 = false;
 java.lang.Thread.sleep(60000);
 전역변수 = true;
 }
 로 사용하시면 됩니다.
 2020.03.17. 23:53 답글쓰기

 **서환사** 작성자
AlphaDo 그럼 위에 코드에 대입하면

```
if(msg == "A" && 전역변수|| msg == "B" && 전역변수) {  
  
    var r= Math.floor(Math.random()*2);  
  
    if( r == 0 ) {  
  
        Kakao.send(room, {  
            "link_ver":"4.0",  
            "template_id":(숫자),  
            "template_args":{  
                title1:"1",  
                image2:"a.jpg"  
            }  
        }, "custom");  
  
    }  
  
    if( r == 1 ) {  
  
        Kakao.send(room, {  
            "link_ver":"4.0",  
            "template_id":(21810),  
            "template_args":{  
                title1:"1",  
                image2:"a.jpg"  
            }  
        }, "custom");  
  
    }  
  
    전역변수 = false;
```

```
java.lang.Thread.sleep(60000);
전역변수 = true;
```

```
}
```

이 순서인가요?

2020.03.18. 00:02 답글쓰기

α°

AlphaDo

```
if ((msg == "A" && 전역변수) || (msg == "B" && 전역변수)) {
```

```
let r = (Math.random() * 2 | 0);
```

```
if (r == 0) {
  Kakao.send(room, {
    "link_ver":"4.0",
    "template_id":(숫자),
    "template_args":{
      title:"1",
      image2:"a.jpg"
    }
  }, "custom");
} else if (r == 1) {
  Kakao.send(room, {
    "link_ver":"4.0",
    "template_id":(21810),
    "template_args":{
      title:"1",
      image2:"a.jpg"
    }
  }, "custom");
}
```

```
전역변수 = false;
java.lang.Thread.sleep(60000);
전역변수 = true;
}
```

2020.03.18. 00:04 답글쓰기

α°

AlphaDo

전역변수 선언해주는 거 잊지 마세요!

2020.03.18. 00:05 답글쓰기

서환사

작성자

와 진짜 감사합니다 솔직히 더 물어보고싶지만 예의가 아닌듯하고 ㅋ

일단 모르는 부분 찾아서 적용해볼게요 정말 감사합니다 ππ

2020.03.18. 00:06 답글쓰기

서환사

작성자

AlphaDo 진짜 진짜 감사합니다 해보고 말씀드릴게요!!

2020.03.18. 00:06 답글쓰기

α°

AlphaDo

서환사



2020.03.18. 00:07 답글쓰기

α°

AlphaDo

서환사 if (["A", "B"].some(e => e == msg) && 전역변수)

2020.03.18. 00:10 답글쓰기



서환사 작성자

AlphaDo 와 명령어 if문이 더 함축적으로 되는군요 감사합니다 대단하십니다

2020.03.18. 00:11 답글쓰기



서환사 작성자

AlphaDo 선생님 제 정말 감사합니다.
완벽합니다.

```
const kalingModule = require('kaling').Kakao();
const Kakao = new kalingModule;
Kakao.init(""); //1강에서 얻은 Kakao Developers 자바스크립트 키
Kakao.login(""); //봇의 카카오톡 계정

var Dobae = true;

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

  if (!["1", "2"].some(e => e == msg) && Dobae){

    let r = (Math.random() * 2 | 0);

    if (r == 0) {
      Kakao.send(room, {
        "link_ver": "4.0",
        "template_id": (21810),
        "template_args": {
          title1: "222",
          image2: "https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/10/23/10/orchid-4920533__340.jpg"
        }
      }, "custom");
    }

    else if (r == 1) {
      Kakao.send(room, {
        "link_ver": "4.0",
        "template_id": (21810),
        "template_args": {
          title1: "111",
          image2: "https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/10/23/10/orchid-4920533__340.jpg"
        }
      }, "custom");
    }

    Dobae = false;
    java.lang.Thread.sleep(60000);
    Dobae = true;
  }

}
```

2020.03.18. 00:31 답글쓰기



서환사 작성자

AlphaDo 선생님 그런데 1번방과 2번방의 딜레이가 공유되는데
(1번방에서 1 입력시 딜레이 되는 시간동안 2번방에서도 작동안함)

이럴 경우에는 같은 스크립트를 2개 만들어서

각각 방을 지정해주는 방법으로 하면 되는건가요?

2020.03.18. 00:29 답글쓰기



AlphaDo

서환사 const kalingModule = require('kaling').Kakao();

```

const Kakao = new kalingModule;
Kakao.init(""); // 1강에서 얻은 Kakao Developers 자바스크립트 키
Kakao.login(""); // 봇의 카카오계정

const Dobae = {};

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

  if (Dobae[room] == undefined)
    Dobae[room] = true;

  if (!["1", "!2"].some(e => e == msg) && Dobae[room] = true){

    let r = (Math.random() * 2 | 0);

    if (r == 0) {
      Kakao.send(room, {
        "link_ver": "4.0",
        "template_id": (21810),
        "template_args": {
          title1: "222",
          image2: "https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/10/23/10/orchid-4920533__340.jpg"
        }
      }, "custom");
    }

    else if (r == 1) {
      Kakao.send(room, {
        "link_ver": "4.0",
        "template_id": (21810),
        "template_args": {
          title1: "111",
          image2: "https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/10/23/10/orchid-4920533__340.jpg"
        }
      }, "custom");
    }

    Dobae[room] = false;
    java.lang.Thread.sleep(60000);
    Dobae[room] = true;
  }

}

```

2020.03.18. 00:31 답글쓰기



AlphaDo

AlphaDo 객체를 이용하여, 방이름을 키로 가지는 프로퍼티로 저장해서 사용하면 됩니다.

2020.03.18. 00:32 답글쓰기



서환사 작성자

AlphaDo 아 계속 보고있는데 전역 설정을 const로 수정해주셨고
밑에 코드가 더 추가되었네요 와
적용해보니 완벽합니다. 계속 연구하고 공부해보겠습니다.

완벽합니다. 진짜 감사합니다. 와

2020.03.18. 00:40 답글쓰기



AlphaDo

서환사 사실 const 말고 let 등으로 선언해도 되지만, 그냥 제 성격상(?)

2020.03.18. 00:49 답글쓰기



서환사 작성자

AlphaDo 넵.. ㅎㅎ 참고하겠습니다.

선생님 이번에는 제가

한 스크립트내에 2개의 문항을, 그리고 스크립트를 하나 추가했습니다.

제가 이걸로 만드려는 목표는

한스크립트내 10개문항 (랜덤질문에 랜덤답변) 쿨 10초

2번스크립트도 똑같이 하고 쿨 30초를 거는거였습니다.

그래서 스크립트를 하나 더 만들어서

전역변수를 Dobae->Tobae로 바꿔서 새로운 쿨이 돌아가게했습니다.

다만 한 스크립트 내에서 1번문항 (!5,!6) 2번문항 (!7,!8)이 쿨이 공유되니까

각자에

```
Tobae[room] = false;  
java.lang.Thread.sleep(15000);  
Tobae[room] = true;
```

이걸 붙이는게 아니라 그냥 괄호 밖으로 해서

1,2번 두문항다 해당되게 하니까 이걸 안된다는 걸 알게 되었습니다.

또한 한 스크립트내 2개의 문항의 쿨타임을 다르게하면

(하나는 5초 하나는 15초)

최근에 입력했던 글의 슬립타임을 따라가는것도 알게되었습니다.

```
const Tobae = {};
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
```

```
  if (Tobae[room] == undefined)  
    Tobae[room] = true;
```

```
  if (!["!5", "!6"].some(e => e == msg) && Tobae[room]){
```

```
    let r = (Math.random() * 2 | 0);
```

```
    if (r == 0) {  
      Kakao.send(room, {  
  
      }  
    }, "custom");  
  }
```

```
  else if (r == 1) {  
    Kakao.send(room, {  
  
    }  
  }, "custom");  
  }  
  Tobae[room] = false;  
  java.lang.Thread.sleep(15000);  
  Tobae[room] = true;  
}
```

```
  if (!["!7", "!8"].some(e => e == msg) && Tobae[room]){
```

```
    let r = (Math.random() * 2 | 0);
```

```
    if (r == 0) {  
      Kakao.send(room, {  
  
      }  
    }
```

```
},"custom");  
}
```

```
else if (r == 1) {  
    Kakao.send(room, {  
  
    }  
}, "custom");  
}  
Tobae[room] = false;  
java.lang.Thread.sleep(15000);  
Tobae[room] = true;  
}  
  
}
```

아무튼

그래서 이렇게 두번째 스크립트를 추가하고 문항을 하나씩 넣으면서 해보고 있습니다.

감사합니다.

2020.03.18. 01:16 답글쓰기



AlphaDo
서환사




2020.03.18. 04:29 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요




등록

 글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

요일갖고오는 소스 [7]	vbs0609	2020.03.18.
발암주의(미리 죄송합니다) [2]	ㄴ	2020.03.17.
답변 딜레이가 아니라 답변후 딜레이는 어떻게하나요 [19]	서환사	2020.03.17.
변수에 관한 질문 [1]	초보인 사칭아닌 성빈	2020.03.17.
소소한 질문 [2]	초보인 사칭아닌 성빈	2020.03.17.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글

타 메신저 사용시 무한반복

NaN
♡0 💬1

kakao.py에 대해서

undefined
♡0 💬13

함수를 입력받아 그래프 그리기


Steve28
♡2 💬4

마녀사냥 금지

AlphaDo
♡3 💬8

안녕하세요

tomohong
♡1 💬3


[카카오봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

1 2 3 4 5



틱택토 (카카오링크 적용)

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이
♡0 💬1



틱택토 (Player vs Player)