| 자유 게시판 | >

기본적인것들 정리 2020-06-23 6:00



맨들 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅

2020.06.23. 03:40 조회 151

기본적인 정리

메신저봇R 기준으로 설명합니다.

// 아주 기초적인것부터 설명합니다.

integer, int = 정수 형태 string, str = 문자 형태 boolean, bool = 자료형 (true, false)

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName)

=> 알람이 오면 호출되는 함수입니다. 모든것은 여기 안에서 이루어집니다. 괄호 안에 들어가는건 어떤 이름이 들어가든 역할은 변하지 않습니다.

room (string)

=> 방 이름을 문자 형태로 반환합니다.

예제 (if (msg == "방 이름") { replier.reply(room); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 방 이름이 나올겁니다.

sneder (string)

=> 보낸이의 이름을 문자 형태로 반환합니다.

예제 (if (msg == "누가 보냈니?") { replier.reply(sender); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 보낸이의 이름이 나올겁니다.

isGroupChat (boolean)

=> 이것이 그룹채팅인가 아닌가를 true, false 형태로 반환합니다.

예제 (if (msg == "여기 그룹채팅?") { if (isGroupChat == true) { replier.reply("네"); } else { if (isGroupChat == false) { replier.reply("아니요"); } } }) 방금 보연드린 예제대로 하면 그룹채팅인가 아닌가가 나올겁니다.

replier.reply(message) (void)

=> 메세지를 전송하는 함수입니다.

예제 (replier.reply("보내기 성공");) 방금 보여드린 예제대로 하면 아무 메세지나 전송해도 보내기 성공이라는 메세지가 전송될겁니다.

replier.reply(room, message, hideErrorToast = false) (boolean)

=> 메세지를 보내는 함수입니다. 하지만 방금전에 설명한 함수와는 다릅니다. 먼저 파라미터가 3개입니다. 첫번째 파라미터인 room은 보낼 곳을 지정하는 곳입니다. 두번째 파라미터인 message는 보낼 메세지를 지정하는 곳입니다. 세번째 파라미터인 hideErrorToast는 false로 지정시 전송 실패시 이유가 포함된 토스트 가 뜹니다.

예제1 (if (msg == "보내") { replier.reply("테스트방", "안녕"); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 테스트방이라는 이름을 가진 방에게 안녕이란 메세지가 전송될것입니다. (한번이라도 메세지가 왔어야지 전송됩니다.)

예제2 (if (msg == "보내") { replier.reply("테스트방", "안녕", hideErrorToast = true); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 테스트방이라는 이름을 가진 방에게 안녕이란 메세지가 전송될것입니다. 전송 실패시 이유가 포함된 토스트 가 뜹니다.

imageDB.getProfileBase64() (string)

=> 보낸이의 프로필 사진을 Base64로 인코딩하여 반환합니다.

예제 (if (msg == "내프로필") { var profile = imageDB.getProfileBase64(); replier.reply(profile); }) 방금 보여드린 예제 대로 하면 보낸이의 프로필 사진이 Base64로 인코딩되어 나올겁니다.

packageName (string)

=> 보내는 어플의 패키지 이름을 문자 형태로 반환합니다.

예제 (if (msg == "패키지") { var package = packageName; replier.reply(packageName); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 패키지 이름이 나올겁니다.

// 유용한 함수 (위에있는 함수는 전부 뺏습니다.)

replace

=> 문자 형태의 어떤 부분을 바꿉니다. 어떤 변수라도 문자 형태면 바꿀 수 있습니다. 예제 (if (msg == "안녕") { var Nyung = msg.replace("안", ""); replier.reply(Nyung); }

split

=> 문자 형태의 어떤 부분을 자릅니다. 어떤 변수라도 문자 형태면 자를 수 있습니다.

예제 (if (msg == "안안녕") { var anNyung = msg.split("안"); replier.reply(anNyung); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 " 녕이 나올겁니다. 사실 replace 도 편하긴 하나 split해서 그중 원하는것만 replace 하는것도 나쁘지 않습니다.

(string).repeat(int)

=> 문자를 반복합니다. 문자 형태에 붙여서 사용할 수 있습니다.

예제 (if (msg == "도배해") { replier.reply("도배".repeat(500)); } 방금 보여드린 예제대로 하면 "도배"라는 글자가 500번 반복되어 나올겁니다.

// 파싱 함수

Utils.aetWebText

=> 문자 형태로 사이트의 모든 텍스트를 반환합니다.

예제 (if (msg == "네이버") { var naver = Utils.getWebText("https://naver.com"); replier.reply(naver); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 네이버의 모든 텍스트가 나올겁니다.

Jsoup

추가중 (언젠간.)

// 팁

var

=> 변수입니다. 지정되어있다면 언제나 불러서 사용할 수 있습니다. (response 함수 안에 들어가는 경우 메세지가 올때 마다 다시 지정됩니다.)

예제 (if (msg == "방 이름") { var name = room; replier.reply(name); }) 방금 보여드린 예제대로 하면 name라는 변수에게 지정된 방 이름이 나올겁니다.

if (msg == "방 이름") { var name = room; replier.reply(name); } 이렇게 있는경우 var을 빼도 작동합니다.

"₩n"

=> 줄내림입니다. 문자 형태에 넣어서 사용할 수 있습니다.


예제 (if (msg == "인사해") { replier.reply(sender + "\n \delta \n \delta \

계속 업데이트 됩니다!

문제가 있는경우 지적해주세요! 수정하겠습니다.

2020 06 23 6:00 마지막 수정





'| 자유 게시판 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



Error code: 406 (Cat) 🚱 [2]

하프

2020.06.23.

기본적인것들 정리 2020-06-23 6:00 [4]		맨들	2020.06.23.
그냥 구현도 안 된거 서비스에 추가해놨더니만 🍪 [4]		ForestHouse	2020.06.23.
카톡 일하네요 와. 이제 부계 🍪 [3]		ciarro	2020.06.23.
	1 2 3		전체보기
이 카페 인기글			

채팅횟수 및 출석 봇 만들기 강좌

보호조치에 관해 질문

굉장히 청정한 성빈 ♡0 ♡4

여러분은 어캐 카톡봇 배우게 되었나요?

사로로 ♡0 ♀25 메신저R]카톡방 들어와 채팅치면 환영해주는 소스 로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까? deadmau5 □ 1 ⊙15

계산기 소스

1 2 3 4 5

201 (1985년 1985년 1985년

실시간 멜론 차트

카카오링크 관련 글 금지

AlphaDo \bigcirc 2 \bigcirc 24

꺼무위키 하다가 발견했는데, 나무뉴스라는 게 있더라구요...?