| 일반 소스 공유 | >

미라이 마지막소스.



Mirai 챗봇 고수 ॐ 1:1 채팅 2019.07.09. 03:05 조회 348

댓글 0 URL 복사 :

```
/* 변수 선언 */
var DatatChat = {};
/* 상수선언 */
const FS=FileStream;
const MiraiALL = "₩u200b".repeat(500);
/* 상수객체 선언 */
const Mirai = {};
const PreChat = {};
const MiraiBot = {};
Mirai.talk = function(msg, replier) {
 replier.reply("::Mirai msg::\n" + msg);
}
Mirai.getKkutEn = function(encode){
 var getEncode = (encode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/encode/" +
encode).get().body().toString().replace(/(<([^>]+)>)/g, "")).res;
 return "[끄투 암호화]₩n" + encode;
Mirai.getKkutDe = function(decode){
 var getDecode = (decode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/decode/" +
decode).get().body().toString().replace(/(<([^>]+)>)/g, "")).res;
 return "[끄투 복호화]₩n" + decode;
}
Mirai.getDateText = function()
 return new Date().toLocaleString().split(" GMT+09:00")
}
Mirai.getMelonChart = function(Result){
 var MiraiData = org.jsoup.Jsoup.connect("https://www.melon.com/chart/index.htm").get().html();
 for (i=1;i < = 100;i++) {
   Result += "\n" + i + "全위 [" + MiraiData.split('class="rank_wrap">')[i].split('</div>')[0].replace(/(<([^>]+)>)/g,
"").trim().replace(/순위 동일 0/g, " - ").replace(/단계 상승 /g, "상승").replace(/단계 하락 /g, "하락").replace(/순위 진
입/q, " + ") + "]\mathfrac{\text{Wh} " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank01">')[i].split('</a>')[0].replace(/(<([^>]+)>)/q,
"").trim() + " - " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank02">')[i].split('</a>')[0].replace(/(<([^>]+)>)/g, "").trim()
 return ("멜론차트 실시간 차트" + MiraiALL + "₩n" + Result);
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
```

```
msg = msg.trim();
 room = room = room.trim();
 sender = sender.trim();
 MiraiMsg = msg.split(" ");
 if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작
 if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.
 PreChat[room] = msg;
 MiraiHelp(room, msg, sender, replier);
 if (MiraiBot[room] == null) MiraiBot[room] = true;
 if (MiraiBot[room] == false) return;
 /* 봇작동을 중지할경우 작동X */
 MiraiWeb(room, msg, sender, replier);
 MiraiFS(room, msg, sender, replier);
function MiraiFS(room, msg, sender, rr) {
 var FilePath = "/sdcard/Mirai/DataBase.json";
 if(FS.read(FilePath) = = "") {
 FS.write(FilePath,"{}")
 DataChat=JSON.parse(FS.read(FilePath))
 }
 if(DataChat[room] = = null){DataChat[room] = {}}
 if(DataChat[room][sender] = = null){DataChat[room][sender] = []}
 if(MiraiMsg[0]=="ㅁ도청보기"&&MiraiMsg[1]==null){
 Output = "";
 for(var Data in DataChat[room]) {
 for(i=0;i<DataChat[room][Data].length;i++){
 Output+=DataChat[room][Data][i][0].Date + "\hu\님네임: " +DataChat[room][Data][i][0].Name + "\hu\님용: " +
DataChat[room][Data][i][0].Message + "₩n₩n"
 }
 Mirai.talk("전체 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr);
 return;
 if(MiraiMsg[0]=="ㅁ도청보기"){
 Output = "";
 if(!DataChat[room][msg.substr(6)]){
 Mirai.talk(msg.substr(6) + "님은 도청한 내용이 없습니다.",rr);
 return:
 }
 for(i=0;i < DataChat[room][msg.substr(6)].length;i++){
 Output+=DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Date + "\n닉네임: " +DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Name +
"₩n내용: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Message + "₩n₩n"
 Mirai.talk("[" +msg.substr(6)+ "]₩n님은 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr)
 return
```

```
if(MiraiMsg[0]=="ㅁ도청삭제"){
 FS.write(FilePath,"{}");
 DataChat=JSON.parse(FS.read(FilePath))
 Mirai.talk("저장된 도청한 내용들을 삭제가 되셨습니다.",rr);
 return;
 }
 if(msg){
 DataChat[room][sender].push([{"Name":sender,"Message":msg,"Date":Mirai.getDateText()}])
 FS.write(FilePath,JSON.stringify(DataChat))
 return;
 }
}
function MiraiWeb(room, msg, sender, rr) {
 switch (MiraiMsg[0]) {
   case "ㅁ멜론차트":
    Mirai.talk(Mirai.getMelonChart(),rr);
    break;
   case "ㅁ따라하기":
    Mirai.talk(msg.substr(6),rr);
    break;
   case "ㅁ글자길이":
    Mirai.talk("[" + String(msg.substr(6)).length + "의 글자수]",rr);
    break;
   case "ㅁ인코딩":
    Mirai.talk("[URL인코딩 결과]₩n" + encodeURlComponent(msg.substr(5)),rr);
    break;
   case "ㅁ디코딩":
    Mirai.talk("[URL디코딩 결과]₩n" + decodeURlComponent(msg.substr(5)),rr);
    break;
   case "ㅁ봇백업":
    var JsPath = FS.read("/sdcard/katalkbot/Mirai.js");
    FS.write("/sdcard/Mirai/Backup/"+ Mirai.getDateText() + ".js",JsPath);
    Mirai.talk("미라이봇 백업을 했습니다.",rr);
    break;
   case "ㅁ반전":
    Mirai.talk(java.lang.StringBuilder(MiraiMsg[1]).reverse(),rr);
    break;
   case "ㅁ날짜":
    Mirai.talk(Mirai.getDateText(),rr);
    break;
   case "ㅁ암호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutEn(MiraiMsg[1]),rr);
    break;
   case "ㅁ복호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutDe(MiraiMsg[1]),rr);
    break;
 }
}
function MiraiHelp(room, msg, sender, rr) {
```

```
switch (MiraiMsg[0]) {
    case "ㅁ온":
     Mirai.talk("Mirai가 작동을 시작했습니다.",rr);
     MiraiBot[room] = true;
     break;
    case "ㅁ오프":
     Mirai.talk("Mirai가 작동을 중지합니다.",rr);
     MiraiBot[room] = false;
     break;
    case "ㅁ도움말":
     Mirai.talk("[Mirai 도움말]₩n" +
    "",rr)
    break;
    case "ㅁ정보":
     Mirai.talk("[미라이봇은 Mirai님이 개발했습니다]₩n" +
     "명령어 목록을 보시려면₩nㅁ도움말를 입력해주시기 바랍니다.",rr)
  }
 }
      Mirai님의 게시글 더보기 >
 ♡ 좋아요 1 ♀ 댓글 0
                                                                                 😥 공유 │ 신고
  댓글
                                                                                 댓글알림
    Hibot
    댓글을 남겨보세요
                                                                                       등록
    ⊚
🖍 글쓰기
          답글
                                                                                          ▲ TOP
```

'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



미라이 마지막 소스 파일 ∅ [22]

Mirai

2019.07.09.

미라이 마지막소스.				Mirai	2019.07.09.
Mirai Ver0.2				Mirai	2019.07.08.
닼토님의 소요시간 소스보다 더 간단한(?) 소요시간 소스 [6]				jihun0302	2019.07.08.
	1	2	3		전체보기

이 카페 인기글

