| 기타 질문 | >

java.lang.Thread.sleep 에서



아리루 챗봇 고수 🦁 1:1 채팅

2019.10.03. 01:42 조회 133

댓글 6 URL 복사 :

만약 특정 메시지 수신 후 100초를 기다린다고 했을때 기다리는 도중에 다시 메시지가 오면 어떻게 하나요



아리루님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 6

[❷ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림(





메세지가 올때마다 새로운 방이 하나 생겨난다고 생각하면돼요 response라는 방이 하나씩 생기고 그방을 빠져나오면 사라지고 1회성 이라고생각하시면돼요

2019.10.03. 01:50 답글쓰기



새름

소스가

function response(){

 $if(msg = = "a"){$ replier.reply("1") java.lang.Thread.sleep(10000) replier.reply("2") } 이면 a라고 말하면 1메세지가 나가고 . 10초뒤 2 메세지가 나가겠죠?

10초안에 a라는 메세지를 다시보내면 새로운방이 생성되어 1을 또 보내는거에요 그러면 첫번째방에서 2가 나온후 두 번째방도 2가나오겠죠!

2019.10.03. 01:53 답글쓰기



새름

이걸 방지하는 방법이있어요!

var data = false //전역

```
function response() {
if(msg=="A") {
if(data == false){
replier.reply("1")
data = true
java.lang.Thread.sleep(1000)
replier.reply("2")
data = false
```



≥ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

' 기타 질문 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기		
파싱 할때 네이버 로그인이 가능할까요? [6]		까칠한까칠 2019.1	0.07.
반잔문자 [12]		Sjy0916 2019.1	0.05.
java.lang.Thread.sleep 에서 [6]		아리루 2019.1	0.03.
고급소스 공유 게시판 [4]		기적 2019.1	0.02.
배열 관련 질문 [4]		ㅋㅋㄹ፡ 2019.1	0.01.
	1 2 3	전체보	기

이 카페 인기글





아이스봇 계산문제

맨들 ♡0 ♀1



틱택토 (Player vs Bot)

도미 doami2005 ♡0 @4

-				
N N I I N	of part consumption(s)(s) replain, replay (28 % material (1)			
28	miner			

♡0 **⊙**5

N a hart orenweign(s)(s)				
27 replant today 28 8 represent 1) 28 return				
M (annient) c red				
THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM				
1				
호시 여기서	벼수륵	저잔하느	브부이	어디지

■ F4스로 오픈'첫
통포 발제 문서 경과 > 요한 과정방
링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기
FPG 개발 일지 #7
재승 ♥0 ⊕4



