| 소스 질문 | >

입장소스 런타임에러시 자동 컴파일 가능하나요?



자비스크립트초보 챗봇 입문자 **☞** 1:1 채팅 2020.03.20. 12:33 조회 155

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)

질문할 소스

질문내용

=> 건우님 2.0 소스 사용중인데요 런타임에러가 날 경우 자동으로 다시 컴파일하는 방법이 있을까요? 있으면 알려주시 고 안되면 다른 대책이 있는지도 알려주세요.

(말머리 등록 해주세요!)



♡ 좋아요 1 ♡ 댓글 7

[❷ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





새름

} catch(e) { Api.reload()

2020.03.20. 12:34 답글쓰기



고인물..!

2020.03.20. 13:20 답글쓰기



API2는 bot.compile()

2020.03.20. 13:25 답글쓰기



자비스크립트초보 <mark>작성자</mark>

} catch(e) { Api.reload() 이걸 어떻게 적용하나요?

2020.03.21. 14:00 답글쓰기

lpha° AlphaDo 자비스크립트초보 ??

2020.03.21. 14:37 답글쓰기



자비스크립트초보 작성자

아마 어디서 어디까지 try 안에 들어가야되는지 모르겠네요;;ㅎㅎ

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
if (!loopStarted) {
loopStarted = true;
while (true) {
if (java.lang.Thread.interrupted()==true){Api.off(source_name);return "stopped";} // 메신저봇R 전용; thread interrupt
var success= updateData(); // 데이터 업데이트
if (status==403){Api.off(source_name);return "stopped";}
if(success){
/* 이곳에다가 소스를 추가하실수 있습니다. */
/* 지원하는 변수: name, link, description, headcount, master, tags, like*/
/* 예시: data_pre[i].result.name 또는 data_pre[i].result.tags*/
for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
if (data_pre[i].result != null) {
if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount)
Api.replyRoom(room_names[i], "안녕하세요 반갑습니다 :)₩n먼저 공지사항을 확인해주시면 감사하겠습니다 :)");
/*else if (data_real[i].result.headcount < data_pre[i].result.headcount)
Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 누군가 방을 나갔어요!\n 인원: "+data_pre[i].result.headcount+"↘"+data_real[i].res
ult.headcount):*/
/*for (let i = 0; i < room\ raw.length; i + +) {
if (data_pre[i].result != null) {
if (data_real[i].result.like > data_pre[i].result.like)
Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 누군가 좋아요를 눌렀어요!\n 하트: "+data_pre[i].result.like+"↗"+data_real[i].result.li
ke);
else if (data_real[i].result.like < data_pre[i].result.like)
Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 누군가 좋아요를 가져갔어요!\n 하트: "+data_pre[i].result.like+"↘"+data_real[i].resul
t.like);
}*/ //쓰실거면 주석 풀어놓으시면 됩니다. 이것 -> /* */ <-
Thread.sleep(utc); //업데이트 주기 입니다. (ms 단위)
elsel
Thread.sleep(utce); // 연결 에러시 대기시간
}
}
updateData = () => {
let res;
for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_pre to data_real
res = Jsoup.connect("https://api.develope.kr/search/room?room=" + room_raw[i]).ignoreContentType(true).ignoreHttpErr
ors(true).execute();
status=res.statusCode();
if(status!=200){
let a="[오류] 서버로부터 정보를 받아오지 못했습니다.";
if (status = 503){
a = a + "₩n현재 서버가 점검 중입니다. 자세한 정보는 https://api.develope.kr/ 을 확인해주세요.₩n"+utce/1000+"초 후 연
결을 다시 시도합니다.";
else if(status==403){
주세요.";
}
a = a + "\n인터넷 연결을 확인해보시길 바랍니다. 계속 안되는경우 소스 밑 주석에 작성되어있는 연락처를 통해 질문하실
수 있습니다.\n"+utce/1000+"초 후 연결을 다시 시도합니다.";
a = a + "\nHTTP "+status+" ERROR";
Log.e(a); //Sports... it's in the game...
return false;
```



 ✔ 글쓰기
 답글


' 소스 질문 ' 게시판 글		C	이 게시판 새글 구독하기	
맛소금님 입퇴장 소스 🚳			A7	2020.03.20.
[해결] kaling 오류 🚱 [12]			하힛	2020.03.20.
입장소스 런타임에러시 자동 컴파일 가능하나요? [7]			자비스크립트초 보	2020.03.20.
[해결]카카오링크 처음부터 다시 해봤지만 오류가 🔐 [8]			chosinong	2020.03.20.
카카오링크 오류 ຝ [10]			chosinong	2020.03.20.
	1 2 3			전체보기

이 카페 인기글

안녕하세요! 트위터봇 ♡0 ⊙6

마녀사냥 금지 AlphaDo ♡3 ⓒ8 반가워요. 천방지축하연 ♡0 ⊕4

기 나무 곡괭에 노말](의 최악의 문들 중 하나를 5000분의 1을 얻은 사람 글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문 흑까마귀 ♡0 ⊙5



가르치기 리로드..

Milk2 ♥0 ⊕9

봇초보입니당 Mn ←2

The property of the property o 틱택토 (Player vs Bot)

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

1 2 3 4 5