| 일반 소스 공유 | >

미라이 마지막 소스 파일



Mirai 챗봇 고수 🌷 1:1 채팅

2019.07.09. 17:47 조회 284

□ 첨부파일 1

공유할 소스 용도

=> (ex: 가위바위보 게임)

소스 코드

=>

네이버 자식이 소스 를 이상하게해놈 흠..

파일로올림 그냥

(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)



Mirai님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 22

댓글알림

신고

댓글 등록순 최신순 🖰





갈매기 아까와 같이 컴파일은 되는데 작동은 안되여

2019.07.09. 18:00 답글쓰기



Mirai 작성자

isgroupchat 단톡방만 작동되여

2019.07.09. 18:01 답글쓰기



갈매기

Mirai 아!

2019.07.09. 18:01 답글쓰기



갈매기

Mirai 채팅치면 68번째 줄 오류 있다 떠요

2019.07.09. 18:06 답글쓰기



갈매기

갈매기 /* 변수 선언 */

var DatatChat = {};

/* 상수선언 */

const FS=FileStream;

const MiraiALL = "\u200b".repeat(500);

/* 상수객체 선언 */

const Mirai = {};

const PreChat = {};

const MiraiBot = {};

```
Mirai.talk = function(msg, replier) {
replier.reply("::갈매기봇::
 " + msg);
Mirai.getKkutEn = function(encode){
var getEncode = (encode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/encode/" + encode).get().
body().toString().replace(/(<([^>]+)>)/g, "")).res;
return "[끄투 암호화]
" + encode;
Mirai.getKkutDe = function(decode){
var getDecode = (decode) = JSON.parse(org.jsoup.Soup.connect("https://api.zz.am/sqc/decode/" + decode).get().
body().toString().replace(/(<([^>]+)>)/g, "")).res;
return "[끄투 복호화]
 " + decode;
Mirai.getDateText = function()
return new Date().toLocaleString().split(" GMT+09:00")
}
Mirai.getMelonChart = function(Result){
var MiraiData = org.jsoup.Jsoup.connect("https://www.melon.com/chart/index.htm").get().html();
for (i=1;i<=100;i++) {
Result +=
" + i + "순위 [" + MiraiData.split('class="rank_wrap">')[i].split('</div>')[0].replace(/(<([^>]+)>)/g, "").trim().replace(/
순위 동일 0/g, " - ").replace(/단계 상승 /g, "상승").replace(/단계 하락 /g, "하락").replace(/순위 진입/g, " + ") + "]
"+ Mirai Data.split ('< div class="ellipsis rank 01">')[i].split ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ('</a>')[0].replace (/(<([^>>]+)>)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " - " + Mirai ((^>>>)+1)/g, "").trim () + " + " + Mirai ((^>>>>)+1)/g, "").trim () + " + " + Mirai ((^>>>>)+1)/g, "").trim () + " + Mirai ((^>>>>>>>)+1)/g, "").trim () + " + Mirai ((^>>>>>>>>>>)+1)/g, "").trim () + " + Mirai ((^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Data.split('<div class="ellipsis rank02">')[i].split('</a>')[0].replace(/(<([^>]+)>)/g, "").trim()
return ("멜론차트 실시간 차트" + MiraiALL + "
 " + Result);
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
msg = msg.trim();
room = room = room.trim();
sender = sender.trim();
MiraiMsg = msg.split(" ");
if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작
if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.
PreChat[room] = msg;
MiraiHelp(room, msg, sender, replier);
if (MiraiBot[room] == null) MiraiBot[room] = true;
if (MiraiBot[room] == false) return;
/* 봇작동을 중지할경우 작동X */
MiraiWeb(room, msg, sender, replier);
MiraiFS(room, msg, sender, replier);
function MiraiFS(room, msg, sender, rr) {
var FilePath = "/sdcard/Mirai/DataBase.json";
if(FS.read(FilePath)=="") {
FS write(FilePath."()")
DataChat=JSON.parse(FS.read(FilePath))
if(DataChat[room] = = null){DataChat[room] = {}}
if(DataChat[room][sender]==null){DataChat[room][sender]=[]}
if(replier.reply[0]=="ㅁ도청보기"&&MiraiMsg[1]==null){
Output = "";
for(var Data in DataChat[room]) {
for(i=0;i<DataChat[room][Data].length;i++){</pre>
Output+=DataChat[room][Data][i][0].Date + "
 닉네임: " +DataChat[room][Data][i][0].Name + "
내용: " + DataChat[room][Data][i][0].Message + "
```

```
Mirai.talk("전체 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr);
return;
if(replier.reply[0]=="ㅁ도청보기"){
Output = "";
if (!DataChat[room][msg.substr(6)]) \{\\
Mirai.talk(msg.substr(6) + "님은 도청한 내용이 없습니다.",rr);
for(i=0;i<DataChat[room][msg.substr(6)].length;i++){
Output+=DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Date +
닉네임: " +DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Name +
내용: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Message + "
Mirai.talk("[" +msg.substr(6)+ "]
님은 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),rr)
if(replier.reply[0]=="ㅁ도청삭제"){
FS.write(FilePath,"{}");
DataChat = JSON.parse(FS.read(FilePath))\\
Mirai.talk("저장된 도청한 내용들을 삭제가 되셨습니다.",rr);
return;
DataChat[room][sender]. push([\{"Name": sender, "Message": msg, "Date": Mirai.getDateText()\}]) \\
FS.write(FilePath, JSON.stringify(DataChat))
}
function MiraiWeb(room, msg, sender, rr) {
switch (MiraiMsg[0]) {
case "~멜론차트":
Mirai.talk(Mirai.getMelonChart(),rr);
break:
case "~따라하기":
Mirai.talk(msg.substr(6),rr);
case "~글자길이":
Mirai.talk("[" + String(msg.substr(6)).length + "의 글자수]",rr);
break;
case "ㅁ인코딩":
Mirai.talk("[URL인코딩 결과]
" + encodeURIComponent(msg.substr(5)),rr);
case "ㅁ디코딩":
Mirai.talk("[URL디코딩 결과]
" + decodeURIComponent(msg.substr(5)),rr);
break;
case "~봇백업":
var JsPath = FS.read("/sdcard/katalkbot/Mirai.js");
FS.write("/sdcard/Mirai/Backup/"+ Mirai.getDateText() + ".js",JsPath);
Mirai.talk("갈매기봇 백업을 했습니다.",rr);
break:
case "~반전":
Mirai.talk(java.lang.StringBuilder(MiraiMsg[1]).reverse(),rr);
break:
case "ㅁ날짜":
Mirai.talk(Mirai.getDateText(),rr);
break;
case "ㅁ암호화":
Mirai.talk (Mirai.getKkutEn (MiraiMsg[1]), rr); \\
break;
case "ㅁ복호화":
Mirai.talk (Mirai.get Kkut De (Mirai Msg [1]), rr); \\
break:
}
```

```
}
function MiraiHelp(room, msg, sender, rr) {
switch (MiraiMsg[0]) {
case "ㅁ온":
Mirai.talk("Mirai가 작동을 시작했습니다.",rr);
MiraiBot[room] = true;
break;
case "ㅁ오프":
Mirai.talk("Mirai가 작동을 중지합니다.",rr);
MiraiBot[room] = false;
break;
case "/도움말":
Mirai.talk("[Mirai 도움말]
" +
"",rr)
break;
case "/정보":
Mirai.talk("[갈매기봇은 갈매기님이 개발했습니다]
"명령어 목록을 보시려면
~명령어를 입력해주시기 바랍니다.",rr)
}
2019.07.09. 18:09 답글쓰기
```



Mirai 작성자

갈매기 var DatatChat = {}; 를

var DataChat = {}; 바꿔줘요

2019.07.09. 19:14 답글쓰기



Mirai 작성자

갈매기 잘되네요 이제

2019.07.09. 19:41 답글쓰기



Mirai 작성자

갈매기



2019.07.09. 19:41 답글쓰기



갈매기

Mirai 바뀐게 업

2019.07.09. 19:44 답글쓰기



Mirai 작성자

갈매기 무슨말이에여

2019.07.09. 19:46 답글쓰기



갈매기

Mirai 음.. 예시를 드리자면 님이 ~에서 ~로 바꾸라고 하셨어요

2019.07.09. 19:46 답글쓰기



Mirai 작성자

갈매기 네 맞아여 맨위에 선언된 변수 이름은 저렇게 바꾸시라구여

2019.07.09. 19:47 답글쓰기



갈매기

Mirai?

2019.07.09. 19:49 답글쓰기



갈매기

Mirai 뭔뜻이신지..

2019.07.09. 19:56 답글쓰기



갈매기

Mirai 빼애액

2019.07.09. 20:44 답글쓰기



٦.

갈매기 변수명이 바뀐거에요

2019.07.09. 21:20 답글쓰기



마른얼음 BOT

갈매기 var DatatChat = {}; 을 var DataChat = {}; 로 바꾸라는 소리에요

2019.07.09. 22:39 답글쓰기




갈매기

마른얼음 BOT 아하

2019.07.09. 22:40 답글쓰기





이 게시판 새글 구독하기	
MatSoGeum	2019.07.09.
Mirai	2019.07.09.
Mirai	2019.07.09.
PiCoPress	2019.07.09.
Mirai	2019.07.09.
	MatSoGeum Mirai Mirai PiCoPress

이 카페 인기글

혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는 분 계시나요..?? 메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

한편작·동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정 성빈 ♡1 ⊙14 자동응답봇으로 RPG봇 만들었읍니다 지생활 보호(?) 배터리 소스 Lunar ♡2 ⓒ5 [봇드게임] 게이트 v0.9.0 ZUMP ♡0 ⓒ4

1 2 3 4

