## | 기타 질문 | >

## [프밍언어] 동숲



**키알봇** 챗봇 중수 🦫 1:1 채팅

2020.06.01. 19:59 조회 126

댓글 6 URL 복사 :

```
var list=[];
NaN = 0;
var lst = [];
var lis = [];
var fr = [];
var 덩어리 =[1368000];
var fruit =["오렌지","레몬","사과","복숭아","체리"];
var fish =["깡통","쓰레기","헌 신발","헌 양말","타이어","붕어","큰입베스","숭어","연어","참치","엔젤피쉬","복어","고래상
어"];
var bell = {"깡통":"10","쓰레기":"10","헌 신발":"20","헌 양말":"10","타이어":"10","오렌지":"100","레몬":"200","사
과":"150","복숭아":"250","체리":"300","붕어":"50","큰입베스":"70","숭어":"50","연어":"75","참치":"60","엔젤피쉬":"100","복
어":"30","고래상어":"5000"};
var bells = [0];
var bb = {"오렌지":"□","레몬":"□","사과":"□","복숭아":"□","체리":"□"}
var d = new Date();
var n = d.getHours();
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
var a = fruit[Math.floor(Math.random()*fruit.length)];
var b = fish[Math.floor(Math.random()*fish.length)];
var c = cloud[Math.floor(Math.random()*cloud.length)];
if(d==0)\{ list[sender]=0; \}
if(list[sender] = = undefined){list[sender] = 0; }
if(d==0){ lst[sender]=0;}
if(lst[sender] = = undefined){lst[sender] = 0; }
if(msg=="/나무털기")if(lst[sender]>5){
  replier.reply ("더 이상 나무에서 뭐가 나오지 않는다..")
  }else{
  replier.reply ("□스윽스윽!" + a+"(이)가 나왔다!" +bb[a])
  Ist[sender]++
   fr.push(a);
if(msg=="/낚시하기")if(list[sender]>10){
  replier.reply ("더 이상 물에서 뭐가 나오지 않는다..")
  }else{
  replier.reply ("ロロ첨벙첨벙!" + b+"(이)가 나왔다!ロ")
   list[sender]++
    fr.push(b);
}
if(msg=="/풍경")
replier.reply(c+"₩n□□□□₩n너굴,멈멈")
if(msg=="/말걸기 너굴")
```

```
replier.reply ("뭐 팔것이 있니?\n-/응\n-/없어");
  if(msg=="/말걸기 멈멈")
replier.reply("내 노래 들을텨?₩n/웅₩n/싫어");
  if(msg=="/응")
  replier.reply("지금 인벤토리에는 "+fr+"(이)가 있어!\n-/팔래\n/아니")
  if(msg =="/빚갚기")
   replier.reply ("빚은 모두 "+덩어리+"벨이야!\n/갚는다\n/빠꾸")
  if(msg =="/빠꾸")
   replier.reply ("? 알겠어. 갚고 싶다면 다시 와")
  if(msg =="/갚는다")
  var 갚= 덩어리-bells;
  if(갚>0){
   replier.reply ("남은 빚은 모두 "+갚+"벨이야!");
   bells=[0];
   덩어리=[갚];
  }else{
   replier.reply ("와 모든빚을 다 갚았어! 넌 이제 자유야~!");
덩어리=[1368000]:
bells=[0];
 }
if(msg == "/내돈")
  if(bells==0){
   replier.reply("돈이 없어..!");
  }else{
  replier.reply (sender+ "의 돈은 "+bells+"원이야!");
}
if(msg=="/웅")
  replier.reply ("흠 흠₩n나비보벳따우 보보벳띠₩n나비베뽀 나비보벳따우₩n보보벳띠 보보비따우₩n나비보벳따우 보보
벳띠 나비베뽀₩n비보벳왜빠삐뽀 흠 흠₩n(간주)₩n나비보벳따우 보보벳띠₩n나비베뽀 보보벳따우₩n나비보벳따우 보보
벳띠 나비베뽀₩n나비보벳따우 빼빠삐따우 흠 흠");
  if(msg=="/싫어")
  replier.reply ("힝구핑구");
if(msg=="/아니")
  replier.reply ("알겠어~ 뭐 팔고싶다면 다시와!");
  if(msg=="/없어")
  replier.reply ("?알겠어~ 뭐 팔고싶다면 다시와!");
if(msg=="/팔래")
  let money=0
for(let i=0;i < fr.length;i++){
var m = Number(bell[fr[i]]);
var mm = money += m;}
  replier.reply ("오, 좋아 합계는.. ")
 java.lang.Thread.sleep(1000);
  replier.reply (mm+"벨 이야!")
  ....daf:...ad_0.
```

```
unaetinea=v:
  var mo = parseInt(bells) + parseInt(mm);
  bells=mo;
   money1=[];
   money=[];
   fr=[];
var lis = [];
var fr = [];
var mpn = [10];
undefined=0;
var 덩어리 =[1368000];
var fruit =["오렌지","레몬","사과","복숭아","체리"];
var fish =["깡통","쓰레기","헌 신발","헌 양말","타이어","붕어","큰입베스","숭어","연어","참치","엔젤피쉬","복어","고래상
어"]:
var cloud=["&0&0&0&0.","0000","0000","0000","0&0&0&0.","0&0&0&0.","0&0&0.","0&0.
var bell = {"깡통":"10","쓰레기":"10","헌 신발":"20","헌 양말":"10","타이어":"10","오렌지":"100","레몬":"200","사
과":"150","복숭아":"250","체리":"300","붕어":"50","큰입베스":"70","숭어":"50","연어":"75","참치":"60","엔젤피쉬":"100","복
어":"30","고래상어":"5000"};
var bells = [0];
var moo =
["95","98","85","82","49","100","29","66","99","15","10","90","29","133","145","200","400","298","12","42","19","61"];
const kalingModule = require('kaling').Kakao();
const Kakao = new kalingModule;
var bb = {"오렌지":"□","레몬":"□","사과":"□","복숭아":"□","체리":"□"}
var d = new Date();
var n = d.getHours();
function response(room, msq, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
var a = fruit[Math.floor(Math.random()*fruit.length)];
var b = fish[Math.floor(Math.random()*fish.length)];
var c = cloud[Math.floor(Math.random()*cloud.length)];
var mov = moo[Math.floor(Math.random()*moo.length)];
if(d==0){list[sender]=0;}
if(list[sender] = = undefined){list[sender] = 0; }
if(d==0){ lst[sender]=0;}
if(lst[sender] = = undefined){lst[sender] = 0; }
monday = picture[Math.floor(Math.random()*picture.length)];
 if(msg=="/펭귄의 숲"&&room=="알"){
replier.reply ("□펭귄의 숲 도움말이다구링!"+blank+"\n____\\h\/\나무털기\n/낚시하기\n/빚갚기\n/팔래\n/내돈
                                                      ₩n하루 몇번만 가능합니다라구링!")
₩n/풍경₩n/말걸기₩n/무사기₩n/아쿠아리움₩n/여욱₩n
if(msg=="/나무털기")if(lst[sender]>5){
  replier.reply ("더 이상 나무에서 뭐가 나오지 않는다구링..")
  }else{
  replier.reply ("ㅁ스윽스윽!" + a+"(이)가 나왔다구링!" +bb[a])
  Ist[sender]++
   fr.push(a);
if(msg=="/낚시하기")if(list[sender]>10){
  replier.reply ("더 이상 물에서 뭐가 나오지 않는다구링..")
  }else{
  replier.reply ("DD첨벙첨벙!" + b+"(이)가 나왔다구링!D")
   list[sender]++
     fr.push(b);
```


```
}
if(msg=="/풍경"){
replier.reply(c+"₩n□□□□₩n펭구링,멈멈")}
if(msg=="/무사기"){
replier.reply("지금 무의 가격은 100벨이야구링!\n무를 10개 살거니구링?\n/무내놔 \n/싫어")}
if(msg=="/무내놔"){
 if(bells>1000){
  bells-=1000:
  mpn-=1;
 replier.reply ("알았구링! 무를 팔고 싶을때 /무판다 라고 해구링!")
 }else{replier.reply("돈도 없는 주제에 어디서 까불구링...! 1000원 가져와구링..!")}
 }
 if(msg=="/무판다"){
  if(mpn < = 10){
    mpn++;
  replier.reply ("현재 무 가격은 "+ mov+"벨이야구링!₩n아차 싶겠지만 이미 팔았다구링~")
  var moga = parseInt(bells) + parseInt(mov*10);
 bells=moga;
 }else{replier.reply ("무도 없는게 어디서 까불어구링..? 안산게 아니라 못산거겠ㅈ..구링")}}
if(msg=="/말걸기 펭구링"){
 replier.reply ("뭐 팔것이 있구링?\n/응\n/없어");}
 if(msg=="/말걸기 멈멈"){
replier.reply("내 노래 들을텨?₩n/웅₩n/싫어");}
 if(msg=="/응"){
  replier.reply("지금 인벤토리에는 "+fr+"(이)가 있구링!\n/팔래\n/아니")
 if(msg =="/빚갚기"){
  replier.reply ("빚은 모두 "+덩어리+"벨이구링!\m/갚는다\n/\\m\\")
 if(msg =="/빠꾸"){
   replier.reply ("? 알겠구링. 갚고 싶다면 다시 와구링")
 if(msg =="/갚는다"){
  var 갚= 덩어리-bells;
  if(갚>0){
  replier.reply ("남은 빚은 모두 "+갚+"벨이야구링!");
   bells=[0];
   덩어리=[갚];
 }else{
   replier.reply ("와 모든빚을 다 갚았구링! 넌 이제 자유야구링~!");
덩어리=[1368000];
bells=[0];
 }}
if(msg == "/내돈"){
 if(bells==0){
   replier.reply("돈이 없구링..!");
 }else{
```


```
replier.reply (sender+ "의 돈은 "+bells+"원이구링!");
}}
if(msg=="/웅"){
 replier.reply ("흠 흠₩n나비보벳따우 보보벳띠₩n나비베뽀 나비보벳따우₩n보보벳띠 보보비따우₩n나비보벳따우 보보
벳띠 나비베뽀₩n비보벳왜빠삐뽀 흠 흠₩n(간주)₩n나비보벳따우 보보벳띠₩n나비베뽀 보보벳따우₩n나비보벳따우 보보
벳띠 나비베뽀₩n나비보벳따우 빼빠삐따우 흠 흠");
 if(msg=="/싫어"){
 replier.reply ("힝구핑구");
if(msg=="/아니"){
 replier.reply ("알겠구링~ 뭐 팔고싶다면 다시와구링!");
 }if(msg=="/없어"){
 replier.reply ("?알겠구링~ 뭐 팔고싶다면 다시와구링!");
}if(msg=="/팔래"){
 let money=0
for(let i=0;i < fr.length;i++){}
var m = Number(bell[fr[i]]);
var mm = money += m;
 replier.reply ("오, 좋아 합계는.. ")
 java.lang.Thread.sleep(1000);
 replier.reply (mm+"벨 이야구링!")
 if(mm!=undefined){
 var mo = parseInt(bells) + parseInt(mm);
 bells=mo;
   money1=[];
   money=[];
   fr=[];
   if(msg =="/아쿠아리움"){if(bells>=100){
      replier.reply ("입장할거구링?\n/입장\n/싫어");
    }else{replier.reply ("입장료는 100벨이구링.₩n 지금 현재 너의 돈은 "+bells + "벨이므로 입장이 불가다구링");
   }}
if(msg=="/입장"&&bells>=100){
 ipzang=true;
 bells-=100;
 replier.reply ("아쿠아리움에 온걸 환영하구링~ 난 여기 쥔장 슈크림이라구링₩n제한시간은 10분이고, 할 수 있는건 /
아쿠아리움 행동 이라치구링");
java.lang.Thread.sleep(600000);if(ipzang = = false){return;}
replier.reply("시간이 끝났구링 나가라구링 나가 나가 호\n/나갈게\n/시렁");}
if(msg=="/시렁"&&ipzang==true){
 replier.reply ("시끄럽다구링");
 ipzang=false;
}
if(msg=="/나갈게"&&ipzang==true){
 replier.reply ("고맙다구링");
 ipzang=false;
}
 if(msg =="/물고기관람"&&ipzang==true){
   var photo = ['사  진']
  var r = photo[Math.floor(Math.random()*photo.length)]
if(msg=="/사료주기"&&ipzang==true){
 replier.reply ("그래그래, 구링 저렴은 10벨, 고급사료값은 50벨이라구링₩n고급진걸 주면 보답할것이라구
```


```
링"+blank+"₩n ₩n/고급사료₩n/저렴사료₩n ");}
 if(msg=="/아쿠아리움 행동"&&ipzang==true){
 replier.reply ("밑에를 보구링"+blank+"₩n₩n_____₩n/사료주기₩n/알바₩n/물고기관람₩n/인형구입₩n/나갈게
₩n_____");}
 if(msg=="/인형구입"&&ipzang==true){
 replier.reply ("그래구링 펭귄은 12500벨, 니모는 10000벨이라구링₩n사고나서 영수증을 갠톡에 캡해서 주면 사진을 배
달하겠다구링\n/펭귄인형\n/니모인형");}
if(msg=="/니모인형"&&ipzang==true){if(bells>=10000){
 bells-=10000
 replier.reply (" 놀랍구링, 이걸 사다니구링. 이건 영수증이라구링. 캡해서 갠톡에 주구링.₩n/배달 후 내인형으로 볼 수
있다구링");
replier.reply(" ₩n"+sender+"(이)가 니모인형을 주문하였습니다.₩n ")}else{replier.reply ("돈이 없나
보구링 저리가구링")}}
 if(msg=="/펭귄인형"&&ipzang==true){if(bells>=12500){
  bells-=12500
 replier.reply ("더 놀랍구링, 이걸 사다니구링. 돈이 많은가 보구링? 이건 영수증이라구링. 캡해서 갠톡에 주구링.₩n/배
달 후 내인형으로 볼 수 있다구링");
 replier.reply("_________\\n"+sender+"(이)가 펭귄인형을 주문하였습니다.\\n______")}else{replier.reply ("그 큰돈이
없나보구링 저리가구링")}}
 if(msg=="/고급사료"&&ipzang==true){
  if(bells > = 50){
   bells=50;
   sarro + = 5;
  replier.reply ("그래구리, 그럴거라 믿고있었다구링. ₩n/사료삐슝 으로 주라구링.");
 }else{replier.reply("돈이 없구만 구링..? 그럼 안 된다구링.")}}
 if(msg=="/사료삐슝"&&sarro>0&&ipzang==true){
  var result = Math.floor(Math.random() *3);
 if(result==0){replier.reply("퐁당미"); sarro--;}
 if(result==1){replier.reply("퐁당미"); sarro--;}
 if(result==2){sarro--; replier.reply("보답하러 왔다!□₩n초라하지만 자,,! 1000벨이야..!");
 var mga = parseInt(bells) + parseInt(1000);
 bells=mga;}}
 if(msg=="/사료삐슝"&&sarro<0&&ipzang==true){replier.reply("사료가 없구만구링.");}
if(msg=="/저렴사료"&&ipzang==true){
  if(bells > = 10){
   bells-=10;
   badsarro + = 5:
  replier.reply ("그래구리, 돈이 없을거라 믿고있었다구링. ₩n/사료풍덩 으로 주라구링.");
}else{replier.reply("돈이 없구만 구링..? 그럼 안 된다구링.")}}
 if(msg=="/사료풍덩"&&ipzang==true){
  if(badsarro>0){replier.reply("퐁덩덩미");badsarro--;}else{replier.reply("사료가 없구만구리.");}
if(msg=="/알바"&&ipzang==true){
 replier.reply ("돈이 필요할거라고 믿고있었구링^^. 종류는 밑을보고 설정해구링"+blank+"₩n ₩n/바닥닦기
₩n/어항청소₩n/물치우기₩n/사료만들기₩n_____")
if(msg=="/바닥닦기"&&ipzang==true){
 alba=true; replier.reply ("쉽다구링, 5번 내가 제시하는 단어를 말하면 된다구링.");
 replier.reply ("☆쑭뛕뿌삒빱뿤끾뚞굵섥돍쌁쌁잙닭잙 에서 뚞굵을 빼고 쓰라구링")}
 if(msg=="☆쑭뛕뿌삒빱뿤끾섥돍쌁쌁잙닭잙"&&ipzang==true){
 replier.reply ("☆우부웨붸긁핡짃없앍콹릵움앍밝샑");}
      _ _ " ㅆ ㅇ ㅂ에베그하지어아콴리ㅇ아바새"이이;;>>>>>= _ +;;,>\(i
```


```
ក្រោsg== ☆←ក្រាជាភ្មិលល់ភាភាភាភាភាភាភា ααιpzang==true){
 replier.reply ("☆3벍남앍닭굵뀗퀅틝킭볽듥늙읅렭껡찌!");}
 if(msg=="☆3벍남앍닭굵뀗퀅틝킭볽듥늙읅렭껡찌!"&&ipzang==true){
alab= false; replier.reply ("☆혉탉갉 온닭구릙 붉닭믉긁싶닭꿀갺");}
 if(msg=="☆혉탉갉 온닭구릙 붉닭믉긁싶닭꿀갺"&&ipzang==true&&alba==false){
 replier.reply ("☆끝났다구링. 1500벨 입금했구링.");
var ma = parseInt(bells) + parseInt(1500);
 bells=ma:
 alba=true;}
 if(msg=="/어항청소"&&ipzang==true){
 replier.reply ("얘도 쉽다구링 5번 내가 제시하는 단어를 말하면 된다구링.");
 alba=true; replier.reply ("☆뽀뜩빠뜩뽀띢띢뿌뜩빠뜩 에서 뿡을 빼고 쓰라구링")}
 if(msg=="☆뽀뜩빠뜩뽀띢띢뿌뜩빠뜩"&&ipzang==true){
 replier.reply ("☆삥뽕뺑뽕빠뜩빠료또띵똩똩삒빢");}
 if(msg=="☆삥뽕뺑뽕빠뜩빠료또띵똩똩삒빢"&&ipzang==true){
 replier.reply ("☆옴뇸뇸뽕퍜컄닠뿧ㄱ핰핰칰뿌");}
 if(msg=="☆옴뇸뇸뽕퍜컄닠뿧¬핰핰칰뿌"&&ipzang==true){
 replier.reply ("☆ 뭘봐뽀득빠득빢꺆깨끗하게뽀뜩뽀뜩"); alba = false;}
 if(msg=="☆뭘봐뽀득빠득빢꺆깨끗하게뽀뜩뽀뜩"&&ipzang==true&&alba==false){
 replier.reply ("☆끝났다구링. 1500벨 입금했구링.");
var ahang = parseInt(bells) + parseInt(1500);
 bells=ahang;
 alba = true;}
 if(msg=="/물치우기"&&ipzang==true){
 replier.reply ("이것도 꽤 쉽다구리. 해석하면 된다구링. 모두 두글자구링");
 replier.reply ("☆퍼퍼퍼 퍼퍼퍼 퍼퍼퍼퍼 퍼퍼퍼 힌트는 우리나라 것이라구링, 앞에 별붙이라구링");
 alba = true;}
 if(msg=="☆독도"&&ipzang==true){
 replier.reply ("☆퍼퍼퍼퍼 빰빰빰빰 퍼퍼퍼퍼 퍼~퍼 힌트는 초록 호잇 이라구링");
 alba = false;}
 if("☆둘리"&&ipzang==true&&alba==false){
 replier.reply ("☆300벨 입금 했다구링");
var quia = parseInt(bells) + parseInt(300);
alba = true;
 bells=quia; }
 if(msg=="/사료만들기"&&ipzang==true){
 replier.reply ("놀랐구리. 멸치똥제거에 지원하다구링! 따라하면 된다구링");
 alba = true;
 replier.reply ("☆똥글뱅이똥글뱅이똥ㄷ똥또글뱅이");
 if(msg=="☆똥글뱅이똥글뱅이똥ㄷ똥또글뱅이"&&ipzang==true){
 alba = false; replier.reply ("☆따따따따머릐따따믜르르리리—");}
 if(msg=="☆따따따따머릐따따믜르르리리—"&&ipzang==true&&alba==false){
 replier.reply ("☆500벨 입금 했다구링 오늘 저녁은 잔치국수라구링");
var qia = parseInt(bells) + parseInt(500);
alba = true;
 bells=gia; }
 if(msg=="/여욱"){
  replier.reply ("방갑다요~ 나는 여욱이라요. ₩n그림을 팔고있는데 사실라요? 진품이라면 10000벨을 돌려주겠다요
₩n/살라요₩n/안살라요")}
  if(msg=="/살라요"){
  replier.reply ("고맙다요~ 그림은 한점당 4980벨이라요₩n/그림보기₩n/안살라요")}
  if(msg=="/안살라요"){
```

```
replier.reply ("쳇.. 안 속는구라요")}
   if(msg=="/그림보기"||msg=="/다른거주라요"){
    if(bells > = 4980){
     pick=true;
(bells<4980&&msg=="/그림보기")
replier.reply("거 형씨 돈이 모자라보인다요")}}
  if(msg=="/이거살라요")if(pick==true) {if(goobun[monday]=="진품"){
   replier.reply ("지금 당장 감정하겠다요. 기다리라요")
    java.lang.Thread.sleep(5000);
    replier.reply ("호오 이건 진품이구나요. 약속대로 10000벨을 드리도록 하겠다요.");
    bells-=4980;
    var don = parseInt(bells) + parseInt(10000);
 bells=don; pick=false;
   }else if(goobun[monday]=="가품"){
    replier.reply ("지금 당장 감정하겠다요. 기다리라요")
    java.lang.Thread.sleep(5000);
    replier.reply ("아쉽게도ㅋ 가품이라요. ㅋㅋㅋ 담에 또 오라요ㅋ 풉킼풐ㅍ")
   pick=false; bells-=4980;
}
```









## '| 기타 질문 |' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글	이 게시판 새글 구독하기		
[어플 관련] 닼토봇 전원 <mark>[10]</mark>		Ametrine	2020.06.02.
[프밍언어] js에 rand seed 설정 [1]		내일99	2020.06.01.
[프밍언어] 동숲 🍛 [6]		키알봇	2020.06.01.
자동터치라 카더라 [17]		틤메우	2020.05.31.
[어플 관련] 퐁핑 ❷ [6]		키알봇	2020.05.31.
	1 2 3		전체보기

## 이 카페 인기글

성빈 ♡1 ⊙52 ♡0 ⊙1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	보호조치에 관해 질문 굉장히 청정한 성빈 ♡0 ⊙4	버튼 누르면 intent가 함수를 실행하게하려 면 jomin398 ♡0 ⊕13	원주율 100자리 가져오기 T봇 ♡0 ⊙6	
이사담은 나오세여 가카오딩크 관던 글 금시 대한마당보고 204년만 204	성빈	린		
○ ○ ○ 19	폰수리가	AlphaDo	\$10 (1995)-self-to \$1.04 + 175(1) colls: \$1,10 (1995) to colls: \$15(1) (1995) to colls: \$15(1) (1995) to colls: \$15(1) (1995) to \$1,000; \$15(1)	