

- [읽기](#)
- [페이지편집](#)
- [히스토리](#)

카페북 검색

제목+내용

1. 작동 방식

업데이트

2020.06.16. 19:16

참여저자

[성빈](#), [마른얼음 상세보기](#)

댓글

[바로가기](#)

[책갈피](#)

<https://cafe.naver.com/nameyee/book5105233/14992> 주소복사

먼저 작동 방식에 대해 알아보시다.

API 2는 스크립트 하나당 한 개의 Bot이라는 객체를 가지고 있습니다. 이 객체에 이벤트 리스너를 등록해줌으로서 여러 이벤트에 반응할 수 있는데, 이벤트 종류는 다음과 같습니다.

- Event.MESSAGE : 메시지가 수신되었을 때 발생하는 이벤트
- Event.COMMAND : 메시지의 수신된 내용이 접두사로 시작할 때 발생하는 이벤트 (접두사를 정하는 방법은 다음다음 강좌에 서술할 예정)
- Event.TICK : 매 틱(0.05초)마다 발생하는 이벤트 (라는데, 정작 제가 직접 써 본 결과 작동하지 않는 것 같습니다..?)
- Event.START_COMPILE : 스크립트 컴파일을 시작할 때 발생하는 이벤트
- Event.NOTIFICATION_POSTED : 알림창에 새로운 알림이 수신되었을 때 발생하는 이벤트
- Event.Activity : 액티비티 생명 주기에 관련된 이벤트들이 담겨있는 객체. 자세한건 다음다음다음다음...강좌로..)

Bot 객체에 이벤트 리스너를 등록하는 방법은, Bot.addListener(eventName, eventListener); 메서드를 통하여 이벤트 리스너를 등록할 수 있습니다.

(참고: API2 레퍼런스 <https://gist.github.com/mir99712/6b428aa0c1bacfa170c8d140fa34e336>)



댓글영역

댓글 6[등록순](#) | [조회수 119](#)

| [인쇄](#) [신고](#)



[성빈](#)

- 2020.04.02. 17:00

[신고](#)

뽕!!

-



[마른얼음](#)

- 2020.04.02. 17:00

[신고](#)

뽕뽕뽕

-



[성빈](#)

- 2020.04.02. 17:02

[신고](#)

[마른얼음](#)



•



[성빈](#)

• 2020.04.02. 17:00

[신고](#)

선생님, 왜 아직 선생님 등급이 인사봇이예요

•



[마른얼음](#)

• 2020.04.02. 17:01

[신고](#)

등업 소스에 올릴 소스가 생각이 안나고 귀찮기도 해요(?)

•



[성빈](#)

• 2020.04.02. 17:02

[신고](#)

[마른얼음](#)



•

[▲ top](#)

[^이전글](#) [API_2](#) [1]

[v다음글](#) [2. Event.MESSAGE, Event.COMMAND 이벤트](#) [3]

[마른얼음](#)

2020.04.02.

[마른얼음](#)

2020.04.06.