

```

dis = (a, b) => {
  a = a.split("").map(char => char.match(/[\ㄱ-ㅎ가-힣]/) ? sep(char) : char).join("")
  b = b.split("").map(char => char.match(/[\ㄱ-ㅎ가-힣]/) ? sep(char) : char).join("")
  if (!a.length) return b.length;
  if (!b.length) return a.length;
  l = Math.max(a.length, b.length)
  matrix = [];
  Array(b.length+1).fill().map((_, i) => matrix[i] = [i])
  Array(a.length+1).fill().map((_, i) => matrix[0][i] = i)
  Array(b.length).fill().map((_, i) => Array(a.length).fill().map((_, j) => matrix[i+1][j+1] = b.charAt(i) == a.charAt(j) ?
    matrix[i][j] : Math.min(matrix[i][j] + 1, Math.min(matrix[i+1][j] + 1, matrix[i][j+1] + 1))))
  return ((100 - (matrix[b.length][a.length] / l * 100))|0)+"%"
}

```

dis("강아지", "망아지")  
이런식으로 하시면 "n%" 문자열로 줍니다.

한글은 분해해버리기 때문에  
dis("안녕", "ㅇㅏㄴㅇㄹㅇ") 은 "100%" 입니다.

레벤슈타인 알고리즘을 사용하여 값이 정확합니다.

참조된 글

- <https://medium.com/@sumn2u/string-similarity-comparision-in-js-with-examples-4bae35f13968>



도미 doami2005님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 2 💬 댓글 2

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 ↻

댓글알림 ☐

삭제된 댓글입니다.



도미 doami2005 작성자

히익

2020.03.29. 14:12 답글쓰기



도미 doami2005 작성자

Kana | 저는 딱히 모르겠

2020.03.29. 14:14 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

✎ 글쓰기

답글

목록

▲ TOP

한강 물 온도 소스 (초급) 🧠 [6]	엔테클로	2020.03.29.
식상한 한강 물온도 소스 🧠 [4]	엔테클로	2020.03.29.
유사도 (편집 거리) 함수 [2]	도미 doami2005	2020.03.29.
랜덤 이차방정식 퀴즈 🧠 [10]	도미 doami2005	2020.03.29.
eval on/off 소스 [6]	lunarbox	2020.03.29.

123

전체보기

이 카페 인기글

오픈이발 괴롭히기(메봇R)

ERROR  
♡0 💬7

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히  
♡0 💬4

함수를 입력받아 그래프 그리기

Steve28  
♡2 💬4

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공  
하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈  
♡1 💬16

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이  
♡0 💬1



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지


12345

eval 질문

Kiri  
♡0 💬5



봇을쓰는데 메세지가 두번



[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유