# | 소스 질문 | >

# 자동 컴파일 어떻게하나요?



겨울TALE 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅

2020.01.26. 12:30 조회 105

댓글 64 URL 복사 :

카페에서 찾아보려면 등급이 낮아서 안들어가는게 있어서요.

api 봇을 자동 컴파일 하려면 어떻게 해야하나요? 이 봇이 갑자기 자동으로 꺼지고나 해서 좀 자동 컴파일 시간을 많이 줄여서 써야 할것같은데요



겨울TALE님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 64

🕜 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림(





카톡우앙

런터임 에러 시 스크립트 종료 체크 해제하세요

2020.01.26. 12:49 답글쓰기



## 겨울TALE 작성자

그러면 그 작동이 안되요 좀 시간이 지나면;;

2020.01.26. 12:50 답글쓰기



# 카톡우앙

겨울TALE 어떻게 안되는지 몰라서 확실한 답을 드리기는 힘드네요. 대부분 체크 해제하면 잘되긴 해요.

2020.01.26. 12:50 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 그게 갑자기 오류뜨면서 꺼지는거라 캡쳐를 못찍옷는데요..체크 헤제되면 체크할때 꺼지는거랑 똑같이 안되

아래...는 잘못 클릭해서 또써졋어요..

2020.01.26. 12:52 답글쓰기



겨울TALE 1번째 거 체크 해제하시면 돼요. 막연히 안된다고만 하면 뭐라 설명해드릴 방법 없음



2020.01.26. 12:54 답글쓰기



겨울TALE 런타임 에러 시 종료 해제를 해도 일단 오류가 났으니 안 되지요. 생각하고 계신 것처럼 자동컴파일 해야합 니다.

2020.01.26. 13:02 답글쓰기



## 겨울TALE 작성자

홍뇽 자동컴파일 하는 법을 몰라서...대충 timertask라는걸 쓰면 된다는것정돈 아는데 이걸 스는법도몰라서요..—

2020.01.26. 13:03 답글쓰기



# 카톡우앙

겨울TALE 대충 소스 봐야 왜 오류가 나는지 알 수 있을듯. 런타임 에러시 전원끄기를 해도 문제라면 소스가 문제

2020.01.26. 13:04 답글쓰기



## 겨울TALE 작성자

```
카톡우앙 // importing classes
```

```
const Thread = java.lang.Thread;
const Jsoup = org.jsoup.Jsoup;
let room_raw = ["https://open.kakaXrTb"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.
let room_names = ["ㅁ롤 친목 디스코드방ㅁ"]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.
let data_real = [{result: {headcount: null}}];
let data_pre = [{result: {headcount: null}}];
let loopStarted = false;
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId) {
   if (!loopStarted) {
    loopStarted = true;
    while (true) {
      updateData();
      for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
         if (data_pre[i].result.headcount != null) {
           if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount)
             Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 환영합니다 이곳은 □롤 친목 디스코드방□입니다. 궁금하신
점은:!명령어 를 쳐주세요
인원: "+data_pre[i].result.headcount+" / "+data_real[i].result.headcount);
        }
```

```
}
       Thread.sleep(750);
    }
  }
}
updateData = () => {
  for (let i = 0; i < room_raw.length; i ++) {
```

```
data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_real to data_pre
          let obj = JSON.parse(Jsoup.connect("https://api.develope.kr/search/room?room=" + room_raw[i]).ignoreCont
      entType(true).get().text());
          data_real[i] = obj;
       }
      *(string) room
      *(string) sender
      *(boolean) isGroupChat
      *(function) replier.reply(message)
      *(function) replier.reply(room, message, hideErrorToast = false)
      *(function) imageDB.getProfileBase64()
      *(string) packageName
      2020.01.26. 13:07 답글쓰기
      카톡우앙
      겨울TALE 이것만 있는 거에요?
      2020.01.26. 13:06 답글쓰기
      겨울TALE 작성자
      카톡우앙 네
      2020.01.26. 13:06 답글쓰기
      카톡우앙
      겨울TALE 리스폰스는 어디갔어여?
      2020.01.26. 13:06 답글쓰기
      겨울TALE 작성자
      카톡우앙 function.response 이거요?
      2020.01.26. 13:07 답글쓰기
      카톡우앙
      겨울TALE function response ( ... ) {
      요거요
      2020.01.26. 13:07 답글쓰기
      겨울TALE 작성자
      카톡우앙 즁건에 잇어요 let loopstarted 다음에
      2020.01.26. 13:07 답글쓰기
      카톡우앙
      겨울TALE ㅇㅎ 있군요.
      근데 저거 오픈채팅 링크가 이상한데
      당연히 오류 나는게 아닐까여?
      2020.01.26. 13:08 답글쓰기
      겨울TALE 작성자
      카톡우앙 링크는 바꿔놧어요. 그 요기에 공개하눈것초롬 될까봐요
      2020.01.26. 13:08 답글쓰기
카톡우앙
방법 하나 알려드림.
function response( ... ) {
try {
소스1
catch (e) {
```

```
Api.replyRoom("본계정", e + "
" + e.lineNumber)
Api.on()
}

해보세요.
그럼 오류나면 뭐가 문제인지 알려줄 거임.
그러면 그 오류 뜨는 문구를 답글로 적어주시면 돼요.
2020.01.26. 13:11 답글쓰기
```



# 겨울TALE 작성자

소스1에다가 저 위에 거 다 적어요?

2020.01.26. 13:12 답글쓰기



# 카톡우앙

겨울TALE 리스폰스 아래 걸 적으셔야죠.

2020.01.26. 13:12 답글쓰기



# 카톡우앙

**겨울TALE** 업데이트 데이터는 리스폰스 바깥에 있는 거 보이실테고, 리스폰스 위에는 냅두고 리스폰스 안에 있는 내용물을 적으셔야져

2020.01.26. 13:13 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 이해가 안되요....

2020.01.26. 13:15 답글쓰기



# 카톡우앙

**겨울TALE** 이해안되면 문장을 여러 번 보시면서 이야기를 다시 들으세요. 리스폰스 안에 있는 것만 소스1에 넣으세요.

2020.01.26. 13:16 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

카톡우앙 // importing classes const scriptName = "....."; const Thread = java.lang.Thread;

const Jsoup = org.jsoup.Jsoup;

let room\_raw = ["https://open.kakao.com/o/gDmLXrTb"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.

let room\_names = ["미롤 친목 디스코드방미"]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.

let data\_real = [{result: {headcount: null}}];

let data\_pre = [{result: {headcount: null}}];

let loopStarted = false;

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

try {

if (!loopStarted) {

loopStarted = true;

while (true) {

updateData();

```
for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
         if (data_pre[i].result.headcount != null) {
            if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount)
              Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 환영합니다 이곳은 □롤 친목 디스코드방□입니다. 궁금하신
점은:!명령어 를 쳐주세요.
 인원: "+data_pre[i].result.headcount+" / "+data_real[i].result.headcount);
         }
       }
       Thread.sleep(750);
    }
  }
}
updateData = () => {
  for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
    data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_real to data_pre
     let obj = JSON.parse(Jsoup.connect("https://api.develope.kr/search/room?room=" + room_raw[i]).ignoreCont
entType(true).get().text());
    data_real[i] = obj;
  }
}
catch (e) {
Api.replyRoom("본계정", e + "
" + e.lineNumber)
Api.on()
}
2020.01.26. 13:18 답글쓰기
```



## 카톡우잉

겨울TALE 업데이트 데이터는 리스폰스 바깥에 있는데 왜 안으로 집어넣으세요?

2020.01.26. 13:19 답글쓰기





2020.01.26. 13:19 답글쓰기



# 카톡우앙 겨울TALE [ 리스폰스 윗부분은 그대로 적고 ] function response( ... ) { try { 소스1 } catch (e) { ... } updatedata = () => { ... }



# 겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 오류가 안뜨고 컴파일 잘되요

2020.01.26. 13:23 답글쓰기

2020.01.26. 13:21 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

```
겨울TALE // importing classes
const scriptName = ".....";
const Thread = java.lang.Thread;
```

const Jsoup = org.jsoup.Jsoup;

let room\_raw = ["https://open.kakao.com/o/gDmLXrTb"]; //사용할 방 주소 순서대로 추가하시면 됩니다.

let room\_names = ["ㅁ롤 친목 디스코드방ㅁ"]; //사용할 방 이름 정확하게 순서대로 추가하시면 됩니다.

```
let data_real = [{result: {headcount: null}}];
```

let data\_pre = [{result: {headcount: null}}];

let loopStarted = false;

 $function\ response (room,\ msg,\ sender,\ is Group Chat,\ replier,\ image DB,\ package Name)\ \{$ 

try {

```
if (!loopStarted) {
     loopStarted = true;
     while (true) {
       updateData();
       for (let i = 0; i < room_raw.length; i + +) {
          if (data_pre[i].result.headcount != null) {
            if (data_real[i].result.headcount > data_pre[i].result.headcount)
              Api.replyRoom(room_names[i], "[알림] 환영합니다 이곳은 □롤 친목 디스코드방□입니다. 궁금하신
점은:!명령어 를 쳐주세요.
 인원: "+data_pre[i].result.headcount+"↗"+data_real[i].result.headcount);
         }
       }
       Thread.sleep(750);
    }
  }
}
catch (e) {
Api.replyRoom("본계정", e + "" + e.lineNumber)
Api.on()
updateData = () => {
  for (let i = 0; i < room_raw.length; i ++) {
     data_pre[i] = data_real[i]; // copy previous data_real to data_pre
     let\ obj\ =\ JSON.parse (Jsoup.connect ("https://api.develope.kr/search/room?room="\ +\ room\_raw[i]). ignore Cont
entType(true).get().text());
     data_real[i] = obj;
  }
2020.01.26. 13:24 답글쓰기
```



# 카톡우앙

겨울TALE 그러면 혹여 무한루프 돌릴 때 오류뜨면 님 본계정으로 알림이 갈 거임

2020.01.26. 13:24 답글쓰기



## 카톡우잉

겨울TALE 그리고 본계정으로 봇계정에 알림 한번 이상은 보내둬야 Api.replyRoom(~~) 이 작동돼요

2020.01.26. 13:25 답글쓰기



카톡우앙

겨울TALE 아니 ㅋㅋ "본계정"에 님 본계정 이름 적으세요 ㅋㅋ 그대로 적으시면 어떡함

2020.01.26. 13:25 답글쓰기



겨울TALE 작성자

카톡우앙 제가 그 본계정으로 이걸 하는거에요 부계정이어니르

2020.01.26. 13:25 답글쓰기



카톡우앙

겨울TALE 그러면 님 톡방 이름 적으세요.

2020.01.26. 13:26 답글쓰기



겨울TALE 작성자

겨울TALE e + ""에서 이사이에는 뭐적어요?

2020.01.26. 13:32 답글쓰기



카톡우앙

겨울TALE ₩.n .빼고 적으세요

2020.01.26. 13:33 답글쓰기



겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 네?

2020.01.26. 13:33 답글쓰기



카톡우앙

겨울TALE 말귀 못알아듣는 건 아니죠?

₩.n

를 .빼고 적으세요.

2020.01.26. 13:33 답글쓰기



겨울TALE 작성자

카톡우앙 네

2020.01.26. 13:33 답글쓰기



겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 이렇게 4개가 연속으로 나오면 어떻게요..?



2020.01.26. 13:37 답글쓰기



카톡우앙

Tracier + 추가 팁) 메봇R이면 스레드 중단 기능 있읍니다.

2020.01.26. 14:31 답글쓰기





# 카톡우앙 ...! Api.off()무시만 생기면 바로 갈아타야겠슴다

2020.01.26. 18:39 답글쓰기



# 카톡우앙

프로그 무시 기능 있어요 이미

2020.01.26. 18:39 답글쓰기



#### 프로그

**카톡우앙** 혹시 어디서 설정하는지 알 수 있을까요? 그리고 메봇r스레드 중단기능은 eval로는 중단 못시키나요??



2020.01.26. 19:02 답글쓰기



# 카톡우앙

프로그 Api.off() 방지는 런타임 에러 시 전원 끄기 체크 해제하세요.

2020.01.26. 19:03 답글쓰기



# 프로그

카톡우앙 아 저는 Api.off() 무시 얘기한 거였어요ㅠ eval.Api.off()해도 무시되는거요

2020.01.26. 19:04 답글쓰기



# 카톡우앙

프로그 그런 건 없어요.

2020.01.26. 19:06 답글쓰기



## 프루그

**카톡우앙** 네네 그래서 구현되면 바로 갈아타려구요

2020.01.26. 19:06 답글쓰기



# 카톡우앙

**프로그** 편법으로 한다면 if(Api.off("스크립트.js")) { Api.on("스크립트.js") }

2020.01.26. 19:06 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

**프로그** 프로그님 혁시 앱 뭐쓰시나요? 저기 api.off가 궁금해서요..실례라면죄송합니드

2020.01.26. 19:06 답글쓰기



# 프로그

겨울TALE 저는 아직까지는 (구) 메봇(파랑색) 씁니당

2020.01.26. 19:07 답글쓰기



# 카톡우앙



## 프로그 구현될 거 같지도 않으니 파란 메봇 쓰시면 될듯

2020.01.26. 19:07 답글쓰기



# 프로그 카톡우앙 ㅠ

2020.01.26. 19:07 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

**카톡우앙** 넵 감사합니다

2020.01.26. 19:07 답글쓰기



# 프로그

**카톡우앙** 기다려보고 안되면 우앙님이 알려주신 편법 써야될듯용

2020.01.26. 19:08 답글쓰기



프로그 무시 기능은 안나올 거 같아요.

2020.01.26. 19:08 답글쓰기



카톡우앙 넵 답변 감사합니다. 아 그리고 eval로는 스레드 중단을 할수 없나요(메봇r)?

2020.01.26. 19:09 답글쓰기



# 카톡우앙

프로그 할 수 있죠

2020.01.26. 19:09 답글쓰기



## 프로그

카톡우앙 그렇군요..아직 메봇r Api 목록 정리된거 안올라왔죠?

2020.01.26. 19:10 답글쓰기



# 카톡우앙

프로그 걍 eval로 Object.keys(Api) 하면 돼요.

2020.01.26. 19:10 답글쓰기



**카톡우앙** 넵 답변 감사드려요. 즐거운 명절 보내세요~

2020.01.26. 19:12 답글쓰기



# 겨울TALE 작성자

e.lineNumber은 그냥 그대로 적는건가요?

2020.01.26. 13:20 답글쓰기



# 프로그

2020.01.26. 19:02 답글쓰기



왜 그렇게 다들 복잡하게 하시는지...

저 소스 내부의 while문의 조건을 전역변수로 두고, onStartCompile 시 전역변수를 false로 바꾸면 간단하게 해결되는 문제에

2020.01.26. 20:29 답글쓰기

## Hibot

댓글을 남겨보세요





등록

🖍 글쓰기

답글

'  소스 질문  ' 게시판 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
메세지 여러개 발송 [14]		빠아앙2	2020.01.26.	
쓰레드 인터럽 요청 [4]		겨울TALE	2020.01.26.	
자동 컴파일 어떻게하나요? [64]		겨울TALE	2020.01.26.	
FileStream.write [2]		ailla	2020.01.25.	
소스를 몰르겠어요ㅠㅠ 알려주세요 제발 ֎ [32]		차니	2020.01.25.	
	1 2 3		전체보기	

# 이 카페 인기글

에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

공돌이 ♡0 ♀1



봇을쓰는데 메세지가 두번

path질문

젤리파덕 ♡0 ♀2



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..??

러용 하습] 모니카는 여기에 잘 있음

[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

요음 연합년 <sup>1</sup> 세로운 홍보 수법 중 하나가 Dark Tornado ♡0 ⊙7 ■ 대스트 오픈캣 용보 정치! 문석 경과 > 오픈 34등방

This work - Sp. ( ) - Change support representation of a familie support representation of a families of a

틱택토 (Player vs Bot)

링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

1 2 3 4 5