XML

He dissenyat el document amb un únic element arrel <correu>, com exigeix un XML ben format, i l'he dividit en tres blocs (capcalera, cos i adjunts) que corresponen a les parts d'un correu electrònic de la imatge. A la capçalera hi van l'assumpte, el remitent i els destinataris; el remitent és un element amb subelements nom i adreca perquè són dues dades diferents de la mateixa entitat. Els destinataris es representen amb elements <destinatari> repetibles, i el seu tipus (per o copia) és un atribut perquè qualifica el destinatari en lloc d'aportar contingut, així es poden afegir més destinataris o altres tipus, com la còpia oculta, sense canviar l'estructura. El cos separa salutació, missatge, tancament i signatura, tal com apareixen al correu, i la signatura es desglossa en nom i càrrec. Els adjunts es col·loquen en un bloc propi perquè un correu en pot tenir zero, un o diversos, i cadascun guarda el nom del fitxer, el tipus MIME i la mida amb la unitat com a atribut. Finalment, declar la codificació UTF-8 perquè els accents i la ç es mostrin bé, i el document es podria validar amb un XSD o DTD.

JSON

En JSON he mantingut la mateixa organització lògica, amb un objecte principal correu que conté els objectes capcalera, cos i adjunts, de manera que els dos documents són equivalents. Els destinataris i els adjunts es representen amb arrays d'objectes, que és l'estructura natural de JSON per a llistes d'elements repetits, i el tipus de destinatari passa a ser un camp més de l'objecte, perquè JSON no té atributs. Aprofit els tipus natius del format: la mida de l'adjunt és un nombre, mentre que les adreces i el text són cadenes. Les claus no duen espais ni caràcters especials. JSON és més compacte i lleuger que XML, i és el més habitual per intercanviar dades en APIs, però no admet comentaris ni validació tan estricta com XSD, tot i que es pot validar amb JSON Schema.