

# HOJA DE SEGURIDAD MSDS

## 1. NOMBRE DE EMPRESA

### ANYPSA CORPORATION S.A

Car. Chillón Trapiche Mz. S/N Lote 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca  
- Carabaylo - Lima.

Teléfono: (51 - 1) 6139090 Anexo: 1116

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial : DB-60


Tipo de producto : Componente B: Resina de Poliuretano.

Uso del producto : Acabado de madera

Sinónimos : Barniz para pisos.



UN 1866



RIESGO ESPECÍFICO  
0 = RIESGO NULO  
1 = RIESGO MÍNIMO  
2 = RIESGO LEVE  
3 = RIESGO MODERADO  
4 = RIESGO ALTO (MORTAL)

## 3. COMPOSICIÓN

Resina de poliuretano en solución con acetato de etilo.

### Componentes Peligrosos

Ingredientes	Nº CAS	TWA (8 horas)	% en Peso	Estado
Diisocianato	--	-	58.5	No Peligroso
Acetato de Etilo	141-78-6	400	41.5	Peligroso

**Nota:** Se considera como componentes peligrosos los solventes en mayor porcentaje.

### Componentes Fiscalizados

Ingredientes	% en Peso
Acetato de Etilo	41.50

## 4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Contacto prolongado con la piel puede causar irritación y/o ardor pasajero. En personas muy sensibles puede provocar dermatosis (consultar con un médico).

### Frases de Riesgo:

R 10 - Inflamable.

R 20 / 22 - Perjudicial por inhalación e ingestión.

R 51/ 53 - Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos nocivos a largo plazo en ambientes acuáticos.

### Frases de Seguridad:

S 2 - Mantener fuera del alcance de niños.

S 46 - En caso de ingesta, consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo.

S 51- Utilizar solamente en lugares ventilados.

## 5. PRIMERA MEDIDA DE ASISTENCIA

### INFORMACIÓN GENERAL

En todos los casos de dudas o cuando los síntomas de malestar persistan solicitar atención médica mostrando esta hoja de seguridad y la etiqueta del producto.

**Inhalación:** Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Mantener a la persona en cama recostado y cubierta. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.

**Piel:** En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón o usar un detergente neutro apropiado para la piel. No usar solventes o diluyentes.

**Ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.

**Ingestión:** En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo del producto. Mantener al accidentado en reposo. No inducir al vómito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno.

## 6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

### Medios de Extinción:

**Recomendado:** Espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, polvo, agua pulverizada.

**No utilizar:** Chorro directo de agua.

**Recomendaciones:** El incendio produce humo negro denso. Utilizar equipo respiratorio adecuado. Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. No dejar que los derrames de la extinción de incendio entre en el desagüe o en cursos de agua.

## 7. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones Personales:** Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Utilizar mascarilla de respiración apropiada.

**Método de Limpieza:** Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación según las normas locales. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes.

**Precauciones Ambientales:** No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

## 8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

### MANIPULACIÓN

Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse sobre el piso formando mezclas explosivas con el aire. Procurar una buena ventilación. El producto puede cargarse con electricidad estática.

Procurar la descarga en tierra. Conservar el recipiente bien cerrado. Mantener el producto alejado del calor y de las fuentes de ignición. No deben ser empleadas herramientas que pueden provocar chispas. Conservar únicamente en el embalaje original. Para la protección personal ver ítem 9. Evitar concentraciones de vapores superiores a la concentración máxima permitida indicada en el ítem 3. Evitar la inhalación de vapores de spray, cuando el producto es pulverizado.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar calzado y ropa antiestática (por ej. Algodón) fumar comer y beber estará prohibido en las áreas de trabajo. Tomar precauciones al abrir nuevamente un recipiente ya utilizado, debido a la concentración de gases.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar de acuerdo a reglamentaciones locales. Observar las indicaciones de seguridad del rótulo. Temperatura ideal de almacenaje: entre 5 y 30 °C. Guardar en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Conservar lejos de toda fuente de ignición. No fumar. Mantener lejos de agentes oxidantes, de materiales altamente alcalinos y ácidos, como también de aminas, alcohol y agua.

Envases que fueron abiertos deben ser cerrados cuidadosamente. Mantener los envases en posición vertical, a fin de evitar derrames.

## 9. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Ventilación: Trabajar en ambientes bien ventilados.

Protección respiratoria: En ambientes ventilados ninguna. Caso contrario usar mascarilla semifacial y respirador con filtro adecuado a solventes.

Protección ocular: Utilizar anteojos de seguridad.

Protección de la piel: Usar ropa adecuada y guantes de PVC o látex.

Los elementos de seguridad deberán ser adquiridos en comercios habilitados y certificados por el ministerio de trabajo.

## 10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto físico	: Líquido transparente.
Olor	: Característico a acetato de etilo.
Punto de Inflamación	: - 4 °C (Acetato de Etilo) *
Punto de Ebullición	: 77 °C (Acetato de Etilo) *
Temperatura de Autoignición:	426 °C (Acetato de Etilo) *
Densidad (Kg/Gl)	: 4.15 - 4.18
Solubilidad en agua	: No se diluye.
Sólidos (% en peso)	: 58 - 70

(\*) Valores referidos al Acetato de Etilo.

## 11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse: Calefacción excesiva, proteja de la radiación solar.

Estabilidad: Estable en las condiciones normales de temperatura y presión. No ocurrirá una polimerización peligrosa.

Productos peligrosos de la Combustión: Se generan monóxido y dióxido de carbono.

## 12. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: Moderadamente tóxico por inhalación irritante.

Toxicidad crónica de largo plazo: No se conoce efectos dañinos sobre la salud de personas que trabajan en forma continua con este producto.

Efectos locales: Produce irritación a la piel.

Sensibilización: No existe información disponible.

## 13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Es material tóxico para organismos acuáticos.

Persistencia / degradabilidad: Por su tendencia a polimerizar tiende a no ser degradable.

Efectos sobre el ambiente: Contamina los cursos de agua al entrar en ellos.

## 14. CONSIDERACIÓN DE ELIMINACIÓN

Producto: El tratamiento y disposición deben ser evaluados técnicamente.

Residuos: Deben almacenarse en contenedores. No disponer en basura común. Deben estar sellados y etiquetados con la designación de residuos de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Destrucción/eliminación: Transferir el fluido hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. El envase puede ser reciclado para los mismos fines. No reutilizar los envases sin previa descontaminación y limpieza.

## 15. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

Tierra

Clase: 3

Nº UN: 1866

Grupo de clasificación III

Nº de guía de respuesta a emergencias 127

Identificación de Transporte: UN 1866 – Solución de resina inflamable.

## 16. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA - PERÚ

Ministerio de Producción Ley Nº 29037

Compendio de la Legislación Ambiental Peruana Ley Nº 28256

Resolución de Superintendencia Nº 173-2013 / SUNAT

## 17. OTRAS INFORMACIONES

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.