GPK 接入 FQA

• Q: GPK 接入时，开发方需要做哪些额外工作？

• A: GPK 接入时，开发方主要需要实现以下额外工作：

1、 需要添加 2 个游戏协议，一条用来发送 DynCode，一条用来发送 GPK 心跳包

2、 开发方制作记录日志功能，日志内容一般为游戏的区服、角色 id、角色名、等级、角色当前所在位置、IGPKCSAuth::CheckAuthReply 检测结果描述等。（项目组可以按照需求和开发方约定日志内容）

3、 GPK 生成的数据 size 是可变的，请根据相应函数的返回值获得数据 size。

• Q: GPKStart("http://localhost/GPK", "Game")，这里应该放什么 URL 地址和什么 GameCode？

• A： GPKStart 中使用的 URL 地址是项目组需要提供给开发方的，用于 gpk 自动更新，GameCode 开发方可以自由设置，一般为游戏名字缩写。

• Q: GPKStart 自动更新使用的更新服务器配置是什么？更新 URL 中的内容是什么？

• A: GPK 自动更新使用的是 http 服务，只要是支持 http 服务的网页服务器都可以。更新 URL 中的内容是 GPK SDK 开发包中 Redist\Debug\Client 目录下的整个 GPK 目录。

• Q: GPKStart 调用失败后怎么处理？

• A: 如果调用 GPKStart 失败，建议提示调用失败，并退出游戏。

• Q: IGPKCltDynCode::SetDynCode(lpDynCode, nlen)，在函数调用后是否能立即释放 lpDynCode 指向的内存？

• A: GPK 会在 lpDynCode 里复制 lpDynCode 中的内容，因此在函数调用后可以立即释放 lpDynCode 指向的内存

• Q: IGPKCSAuth::GetCSAuthDynCode(const unsigned char **ppCodeRet) ，在这个函数里我该如何释放被用来分配和设置 ppCodeRet 的内存？

• A: IGPKCSAuth::GetCSAuthDynCode 的参数 ppCodeRet 指向的内存是由 gpk 管理申请和释放的，请不要再自行申请或释放。

• Q: IGPKCSAuth::GetAuthData(const unsigned char **ppDataRet,void *Object,fnGPK_SvrCallBack SendToClt=NULL)，在这个函数里我该如何释放被用来分配和设置 ppDataRet 的内存？

• A: IGPKCSAuth::GetAuthData 的参数 ppDataRet 指向的内存是由 gpk 管理申请和释放的，请不要再自行申请或释放。第 2 和第 3 个参数是提供 gpk 发送游戏封包使用的接口，建议使用 NULL 留空。

CONFIDENTIALITY/SECURITY WARNING

本文档及 sdk 内容属于盛大公司资产，不允许在没有盛大公司同意下使用、重新加工或向外发布。

对本文档及 sdk 进行阅览及保管的责任人，如丢失或者被盗窃必须负法律责任。

如转交文档时需得到盛大公司同意。