

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	1 de 11

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do produto:	FAB BLOCK 793 – Componente B
1.2. Outras maneiras de identificação:	Não disponível.
1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	Primer bicomponente para controle de umidade.
1.4. Detalhes do fornecedor:	Nome: Hídrico Química Endereço: Rod. Gumercido Boza, 18500 Campo Magro/PR. CEP: 83.535-000 Telefone: (41) 3798-2010
1.5. Número do telefone de emergência:	(41) 3798-2010

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Corrosão/irritação da pele	Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1
Sensibilização da pele	Categoria 1A
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo	Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico	Categoria 1

2.3 Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.3 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução



Pictogramas:

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	2 de 11

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

- H315 – Provoca irritação à pele.
- H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H318 – Provoca lesões oculares graves.
- H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de Precaução:

Prevenção:

- P261 – Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.
- P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

Resposta à emergência:

- P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
- P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P310 – Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
- P321 – Tratamento específico.
- P332 + P313 – Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
- P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- P362 + P364 – Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
- P391 – Recolha o material derramado.

Disposição: P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

2.4 Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura:	Bloqueador de Vapor de Umidade COMP B
-----------------	---------------------------------------

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	3 de 11

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:	Segredo industrial 1: 35,25 - 58,75% (Classificação: H317; H315; H318; H401; H411); Segredo industrial 2: 20,25 - 33,75% (Classificação: H319; H302; H312; H332); Segredo industrial 3: 20,25 - 33,75% (Classificação: H317; H315; H318; H400; H410).
---	---

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Notas para o médico:	Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Adequados:	Dióxido de carbono (CO2), espuma, neblina d'água e pó químico.
Inadequados:	Jatos de água de forma direta.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	4 de 11

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 – Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
6.1.2 – Para o pessoal do serviço de emergência:	Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
6.1.3 – Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
6.1.4 – Método e materiais para a contenção e limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Evite contato com materiais incompatíveis.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições adequadas:	Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.
Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	5 de 11

Materiais adequados para embalagem:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional:	Não estabelecidos.
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.
Medidas de controle de engenharia:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

8.3 Medidas de proteção pessoal

Proteção para os olhos:	Óculos de proteção.
Proteção para a pele:	Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.
Perigos térmicos:	Não apresenta perigos térmicos.
Proteção respiratória:	Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Propriedades físicas e químicas

Propriedade	Valor
Estado físico	Líquido viscoso

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	6 de 11

Propriedade	Valor
Cor	Castanho
Odor	Característico
pH	Não disponível
Ponto de fusão / congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição inicial / faixa de temperatura	Não disponível
Ponto de fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível
Limite inferior de inflamabilidade/explosividade	Não disponível
Limite superior de inflamabilidade/explosividade	Não disponível
Densidade de vapor relativa	Não disponível
Densidade e/ou densidade relativa:	1,01 g/cm ³ a 25 °C
Pressão de vapor	Não disponível
Solubilidade	Miscível em água
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade cinemática	Não disponível
Características da partícula	Não aplicável
Outras informações	Viscosidade dinâmica: 1500 cP (1,5 Pa.s) a 25 °C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
10.2 Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
10.3 Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao material.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	7 de 11

10.4 Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.
10.5 Materiais incompatíveis:	Ácidos, Alumínio, Flúor, Hidrogênio, Magnésio, Mercúrio e Sais de amônio.
10.6 Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo. ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg. ETAm Oral: > 5000 mg/kg. ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.
Corrosão e irritação da pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.
Lesões oculares graves / irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória:	Não é esperado que provoque sensibilização respiratória.
Sensibilização da pele:	Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Os ingredientes Polímeros de ácidos graxos, c18-insaturado, dimericos com ácidos graxos de óleo de cadeia longa e trietilenotetramina e Ácidos graxos, óleo de altura, produtos de reação com bisfenol A, epicloridrina, éter glicidilo tolil e trietilenotetramina são classificados como sensibilizantes da pele e contribuem para esta classificação do produto.
Toxicidade crônica:	Carcinogenicidade: Não é esperado que apresente carcinogenicidade. Mutagenicidade: Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas. Efeitos na reprodução: Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade sistêmica para órgão-alvo:	Exposição única: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. Exposição repetida: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	8 de 11

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Informação referente ao: - Segredo industrial 1:

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 0,5 mg/L;

CEr50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 4,34 mg/L;

CE50 (Daphnia magna, 48 h): 4,34 mg/L;

CL50 (Danio rerio, 96 h): 7,07 mg/L.

12.2 Persistência e degradabilidade:

É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.

Informação referente ao: - Segredo industrial 1:

Taxa de degradabilidade: 15% em 28 dias.

12.3 Potencial bioacumulativo:

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informação referente ao: - Segredo industrial 1:

BCF: 77,4; log Kow: 10,34.

Informação referente ao: - Segredo industrial 2:

log Kow: 0,87 a 1,1.

12.4 Mobilidade no solo:

Não determinada.

12.4 Outros efeitos adversos:

Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
-----------------	---

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	9 de 11

Resto do produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres: Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 (Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos).

- Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução no 714, de 26 de abril de 2023.

RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) No 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).
- Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
- NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.
- IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).
- Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	15/08/2023
		Página:	10 de 11

• Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

- Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.
- Norma ABNT-NBR 14725.
- Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Textos das Frases de perigo (H) mencionadas na seção 3:

H302 – Nocivo se ingerido;
H312 – Nocivo em contato com a pele;
H319 – Provoca irritação ocular grave;
H332 – Nocivo se inalado;
H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos;
H401 – Tóxico para os organismos aquáticos;
H411 – Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Controle de alterações:

Versão	Data de elaboração	Alterações
01	19/06/2023	Elaboração

Sistema de classificação utilizado: Diagrama de Hommel - NFPA 704

Classificação de perigo do produto químico:

Saúde: 1
Inflamabilidade: 1
Instabilidade: 0

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Fab Block 793 – Componente B		FDS:	-
			Revisão:	01
			Data:	15/08/2023
			Página:	11 de 11

Diagrama de Hommel:



Legendas e abreviações

Sigla	Significado
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CE50	Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;
CL50	Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;
ETAm	Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
NOEC	No Observed Effect Concentration (Concentração de efeito não observado);
NR	Norma Regulamentadora;
ONU	Organização das Nações Unidas.
BCF	Bioconcentration factor (Fator de bioconcentração)
CEr50	Concentração efetiva que resulta na redução de 50% da taxa de crescimento
Kow	Octanol-water partition coefficient (Coeficiente de partição octanol-água)

Referências bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 9th rev. ed. New York: United Nations, 2021.