

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	1 de 16

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do produto:	AUTONIVELANTE – FAB PLAN H10 Forma do produto: Mistura de compostos minerais e aditivos. Código do produto: 00000000000. Tipo do produto: Argamassa Autonivelante. Grupo do produto: Produto final.
1.2. Outras maneiras de identificação:	Nenhuma informação adicional disponível a acrescentar.
1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	Argamassa autonivelante para regularização.
1.4. Detalhes do fornecedor:	Nome: Hidrico Química Ltda Endereço: Rodovia Gumercindo Boza, 18500 – Campo Magro – PR Telefone: (41) 3798-2010 CNPJ: 48.825.647/0001-89 Site: https://www.hidricoquimica.com.br
1.5. Número do telefone de emergência:	CIATox – HCFMUSP Hospital das Clínicas: (011) 2661-8571 / 0800-014-8110

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação do Perigo	Categoria
Corrosão/irritação à pele	2
Lesões oculares graves/irritação ocular	1
Sensibilização da pele	1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única (irritação das vias respiratórias)	3

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	2 de 16



Pictogramas:

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

- H315 – Provoca irritação à pele.
- H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H318 – Provoca lesões oculares graves.
- H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de Precaução:

- P261 – Evite inalar as poeiras, névoas.
- P264 – Lave as mãos, os antebraços e o rosto cuidadosamente após o manuseio.
- P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- P280 – Use luva de proteção, proteção para os olhos e proteção facial.
- P302+P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão.
- P304+P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305+P351+P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P312 – Em caso de mal-estar, contate um Centro de Informação Toxicológica.
- P321 – Tratamento específico (veja instrução suplementar de primeiros socorros neste rótulo).
- P332+P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- P403+P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P405 – Armazene em local fechado à chave.
- P501 – Descarte em conformidade com as regulamentações locais em ponto de coleta de resíduos perigosos e especiais, de acordo com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância

Não aplicável.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	3 de 16

3.2 Mistura

Nome químico:	Cimento Portland — Nº CAS: 65997-15-1
Concentração:	15 – 30 %
Classificação GHS BR:	Irritação na pele – Categoria 2 (H315); Lesões oculares graves – Categoria 1 (H318); Sensibilização da pele – Categoria 1 (H317); Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3 (H335).
Nome químico:	Segredo Industrial I
Concentração:	0,8 – 1,5 %
Classificação GHS BR:	Toxicidade Aguda – Categoria 5 (Oral) (H303).

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação:	Remover a pessoa para um local ventilado e mantê-la em repouso em uma posição confortável para respirar. Caso apresente sintomas respiratórios, procurar atendimento médico. Contatar um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.
Contato com a pele:	Remover imediatamente as roupas e os calçados contaminados. Lavar a pele com água em abundância. Ter cuidado, pois o produto pode permanecer retido sob roupas, calçados, relógios ou outros acessórios. Em caso de irritação ou reação alérgica, procurar atendimento médico.
Contato com os olhos:	Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e se for fácil fazê-lo. Continuar enxaguando. Procurar atendimento médico imediatamente em caso de lesão ocular ou persistência dos sintomas.
Ingestão:	Não provocar vômito. Enxaguar a boca com água. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Procurar orientação médica.
Ações que devem ser evitadas:	Evitar a exposição ao produto por pessoas com histórico de hipersensibilidade ou sensibilização aos seus componentes. Em caso de indisposição ou sintomas, procurar orientação médica.
Proteção para os prestadores de primeiros socorros:	Não há antídoto específico conhecido. O produto pode permanecer retido sob roupas, calçados, relógios ou outros acessórios — tomar cuidado ao removê-los.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	4 de 16

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele e irritação das vias respiratórias.

Sintomas e efeitos em caso de inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, com espirros, tosse, sensação de queimadura na garganta, constrição da laringe e dificuldade respiratória.

Sintomas e efeitos em caso de contato com a pele: Provoca queimaduras graves, podendo causar dor intensa, vermelhidão, ardência, formação de bolhas e fissuras na pele. O contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele.

Sintomas e efeitos em caso de contato com os olhos: Provoca lesões oculares graves, podendo causar dor, ardência, vermelhidão, coceira, lacrimejamento e comprometimento da visão.

Sintomas e efeitos em caso de ingestão: Pode provocar queimaduras e irritação dos tecidos da boca, garganta, esôfago e trato gastrointestinal.

4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico: Tratar sintomaticamente

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Adequados:	Água pulverizada, terra, areia, pó químico seco ou espuma.
Inadequados:	Não use jato forte de água.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Procedimentos especiais:	Em caso de incêndio, evitar a inalação de fumaça, gases ou vapores provenientes da combustão ou decomposição do produto. O produto não é inflamável. Não são esperados perigos de explosão em condições normais de uso, armazenamento e transporte.
Perigos oriundos da combustão:	Em caso de incêndio, podem ser liberados gases e vapores corrosivos e nocivos à saúde.

5.3 Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio Instruções de combate a incêndios:

Perigos específicos da substância ou mistura: Em caso de incêndio, podem ser liberados gases e vapores corrosivos e nocivos à saúde.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Combater o incêndio mantendo uma distância segura e adotando as precauções usuais para esse tipo de emergência. Não entrar na área de incêndio sem o uso de equipamentos de proteção adequados, incluindo proteção respiratória.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	5 de 16

Equipamentos de proteção para combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo com pressão positiva e vestimenta de proteção química adequada para evitar a exposição aos produtos de combustão.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais: Evitar o contato com a pele, os olhos e as roupas. Conter o vazamento somente se isso puder ser realizado com segurança. Impedir que o produto alcance sistemas de drenagem, corpos d'água ou redes de esgoto. Comunicar às autoridades competentes caso ocorra liberação do produto no meio ambiente, conforme aplicável.

6.1.1 – Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Equipamento de proteção: Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados e compatíveis com os perigos do produto. Garantir que os responsáveis pelo atendimento à emergência estejam devidamente protegidos antes de iniciar qualquer ação. Procedimentos de emergência: Evacuar a área afetada e restringir o acesso de pessoas não autorizadas. O atendimento à emergência deve ser realizado somente por pessoal treinado e devidamente equipado com os equipamentos de proteção adequados. Comunicar o Corpo de Bombeiros e os órgãos ambientais competentes, quando aplicável.
6.1.2 – Para o pessoal do serviço de emergência:	Equipamento de proteção: Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado durante o atendimento à emergência, incluindo proteção respiratória, quando houver risco de exposição a vapores, névoas ou gases. Utilizar vestimenta de proteção química, luvas e botas resistentes ao produto para evitar contato com a pele. A equipe responsável pela limpeza deve utilizar equipamentos de proteção compatíveis com os riscos identificados. Procedimentos de emergência: Evacuar as pessoas não envolvidas no atendimento da emergência da área afetada. Isolar o local e impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Conter o vazamento somente se isso puder ser realizado com segurança e sem risco de exposição ao produto.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Evite a liberação para o meio ambiente.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Para contenção:	contenção: Interromper o vazamento, se isso puder ser realizado com segurança. Conter o material derramado, evitando sua dispersão para o meio ambiente. Recolher o produto utilizando ferramentas adequadas e acondicioná-lo em recipiente apropriado, devidamente identificado, para posterior tratamento ou destinação final.
------------------------	---

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	6 de 16

Métodos de limpeza:	Recolher mecanicamente o material derramado utilizando pá, vassoura ou equipamento adequado, evitando a formação de poeira ou dispersão do produto. Acondicionar o material coletado em recipiente compatível e adequado para descarte conforme a legislação vigente. Limpar as superfícies contaminadas com água em abundância, quando aplicável.
----------------------------	--

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado:	Não são esperados perigos adicionais significativos nas condições normais de uso e manuseio do produto.
Precauções para manuseio seguro:	Evitar o contato com os olhos, a pele e as roupas. Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados. A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho. Quando aquecido, o produto pode liberar vapores irritantes para os olhos e para as vias respiratórias. Manter o produto em sua embalagem original ou em recipiente compatível. Não manusear o produto antes de ler e compreender todas as precauções de segurança.
Medidas de higiene:	Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseio do produto. Remover imediatamente as roupas contaminadas e lavá-las antes de reutilizá-las. Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas de armazenamento:	Armazenar o produto em local seguro, fresco, seco, bem ventilado e protegido contra acesso não autorizado. Manter o recipiente devidamente fechado quando não estiver em uso.
Condições de armazenamento:	Manter protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Armazenar em condições adequadas de temperatura e umidade, conforme as recomendações do fabricante. Evitar condições que possam comprometer a integridade da embalagem.
Materiais adequados para embalagem:	Armazenar o produto preferencialmente na embalagem original ou em recipientes fabricados com material compatível com o produto, conforme recomendado pelo fabricante.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Autonivelante FAB PLAN H10

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	7 de 16

EUA -ACGIH - Limites de exposição ocupacional

Nome local	Portland Cement – Cimento Portland
ACGIH OEL TWA – Limite de Exposição Ocupacional da ACGIH – Média Ponderada pelo Tempo (8 horas). 1 mg/m3	(E - The value is for particulate matter containing no asbestos and < 1 % crystalline silica, R - Respirable particulate matter) 1 mg/m3 (E - O valor é para material particulado que não contém amianto e < 1% de sílica cristalina, R - Material particulado respirável)
Observação (ACGIH) refere-se às notações (notations) atribuídas pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists	TLV® Basis: Pulm func; resp symptoms; asthma. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) TLV® Base: Função pulmonar; sintomas respiratórios; asma. Observações: A4 (Não classificável como um Carcinógeno Humano)
Referência regulamentar	ACGIH 2024 TLV-TWA: 10 ppm. Isso significa que, segundo a ACGIH, a concentração média da substância no ar durante uma jornada de 8 horas não deve ultrapassar 10 ppm

EUA -OSHA – Limites de exposição ocupacional

Nome local	Portland Cement – Cimento Portland
OSHA PEL TWA A sigla OSHA PEL TWA reúne três termos usados em higiene ocupacional para indicar um limite legal de exposição a agentes químicos no ambiente de trabalho:	15 mg/m3 (total Dust) 5 mg/m3 (Respirable fraction) 15 mg/m3 (poeira total) 5 mg/m3 (fração respirável) 50 mppcf (Silicates (less than 1% crystalline sílica)) 50 mppcf (Silicatos (menos de 1% de sílica cristalina))
Observação (OSHA)	Osha Annotated Table Z-1 and OSHA Annotated Table Z-3 Mineral Dusts Tabela Anotada Z-1 da Osha e Tabela Anotada Z-3 da Osha de Poeiras Minerais

EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional

Nome local	Portland Cement – Cimento Portland
ACGIH OEL TWA	1 mg/m3
Observação (ACGIH)	Pulm func; resp symptoms; asthma - Função pulmonar; sintomas respiratórios; asma
Referência regulamentar	ACGIH 2024

EUA - OSHA - Limites de exposição ocupacional

Nome local	Portland Cement – Cimento Portland
------------	------------------------------------

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	8 de 16

OSHA PEL TWA	15 mg/m3 (Total dust) 5 mg/m3 (Respirable fraction) 15 mg/m3 (poeira total) 5 mg/m3 (fração respirável) 50 mppcf (Silicates (less than 1% crystalline silica)) 50 mppcf (Silicatos (menos de 1% de sílica cristalina))
Observação (OSHA)	Table Z-3. CAS No. source: eCFR Table Z-1. Tabela Z-3. Número CAS fonte: Tabela Z-1 do eCFR
Referência regulamentar (US-OSHA)	OSHA Annotated Table Z-1 and OSHA Annotated Table Z-3 Mineral Dusts Tabela Z-1 Anotada da OSHA e Tabela Z-3 Anotada da OSHA de Poeiras Minerais

8.2 Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia: Devem estar disponíveis, nas áreas de manuseio do produto, chuveiros de emergência e lavadores de olhos próximos aos locais com potencial de exposição. Assegurar ventilação adequada, preferencialmente por meio de exaustão local, para manter as concentrações dos agentes químicos abaixo dos limites de exposição ocupacional aplicáveis. As concentrações no ambiente de trabalho devem ser monitoradas periodicamente e sempre que houver alterações nos processos, equipamentos ou condições de trabalho que possam modificar a exposição dos trabalhadores.

Controles de exposição ambiental: Evitar a liberação do produto no meio ambiente. As emissões provenientes dos processos devem ser controladas de acordo com a legislação ambiental vigente. Não exceder os limites de exposição ocupacional (OEL), quando aplicáveis.

8.3 Medidas de proteção pessoal

SEGURANÇA

USO OBRIGATÓRIO DE:



Proteção respiratória:	Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização.
Proteção para as mãos:	Luvas de proteção de PVC; luvas de borracha nitrílica.
Proteção para os olhos:	Usar óculos de segurança.
Proteção para a pele e corpo:	Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos. Usar sapatos de segurança de borracha impermeável.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	9 de 16

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

Propriedade	Valor
Estado físico	Sólido
Aparência	Pó mono componente
Cor	Cinza
Odor	Característico de cimento
Limiar de odor pH	Média alcalino quando misturado a água
Ponto de fusão	Não disponível
Ponto de Congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição	Não disponível
Ponto de fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação	Não disponível
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível
Limites de explosão	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade relativa do vapor a 20°C	Não disponível
Densidade relativa	Não disponível
Densidade	Não disponível
Solubilidade	Não disponível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não aplicável

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	10 de 16

Propriedade	Valor
Viscosidade cinemática	Não aplicável
Tamanho das partículas	Não disponível
Distribuição do tamanho das partículas	Não disponível
Forma das partículas	Não disponível
Taxa de proporção das partículas	Não disponível
Área de superfície específica das partículas	Não disponível

9.2 Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível

9.3 Outras características de segurança

Nenhuma informação adicional disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade:	O produto não apresenta reatividade nas condições normais de uso, armazenamento e transporte.
10.2 Estabilidade química:	Estável nas condições normais de uso e armazenamento.
10.3 Possibilidade de reações perigosas:	Não são esperadas reações perigosas quando o produto é utilizado, armazenado e transportado conforme as recomendações.
10.4 Condições a serem evitadas:	Evitar temperaturas extremas, fontes de calor, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar durante o manuseio do produto.
10.5 Materiais incompatíveis:	Consultar a Seção 7 desta FDS e as recomendações do fornecedor para informações sobre materiais incompatíveis.
10.6 Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição térmica pode liberar gases e vapores corrosivos e/ou tóxicos, dependendo das condições de decomposição.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	11 de 16

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral): Não disponível

Toxicidade aguda (dérmica): Não disponível

Toxicidade aguda (inalação): Não disponível

Segredo Industrial I

DL50 oral, rato	> 2000 mg/kg
ETA BR (oral)	2500 mg/kg de peso corporal
Base Química Primária ativa	Cimento Portland (65997-15-1) Identificação • Nome: Cimento Portland (Cement, Portland, Chemicals) • CAS: 65997-15-1 • EC (EINECS): 266-043-4 • Estado físico: Pó fino branco a cinza, inodoro • Densidade: Aproximadamente 2,7–3,2 g/cm³
pH	11 – 13,5 (20 °C)
pH Segredo industrial aditivos compostos	Aproximadamente 6,5 a 7,5 (20oC)
Lesões oculares graves/irritação ocular	Provoca lesões oculares graves.
Sensibilização respiratória ou à pele	Pode provocar reações alérgicas respiratórias e na pele
Corrosão/irritação à pele	Provoca irritação a pele
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível
Carcinogenicidade	Não disponível
Toxicidade à reprodução	Não disponível

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	12 de 16

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - única	Pode provocar irritação das vias respiratórias a exposição única
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - repetida	Pode provocar irritação das vias respiratórias a exposição repetida
Perigo por aspiração	Não disponível
Viscosidade, cinemática	Não Aplicável (sólidos)

11.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode causar irritação das vias respiratórias.

Sintomas e efeitos em caso de inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, com tosse, espirros, sensação de queimadura na garganta, constrição da laringe e dificuldade respiratória.

Sintomas e efeitos em caso de contato com a pele: Provoca queimaduras graves, caracterizadas por dor intensa, vermelhidão, ardência, formação de bolhas e destruição dos tecidos. O contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento e fissuras na pele.

Sintomas e efeitos em caso de contato com os olhos: Provoca lesões oculares graves, com dor intensa, ardência, vermelhidão, lacrimejamento e possível comprometimento permanente da visão.

Sintomas e efeitos em caso de ingestão: Pode provocar queimaduras na boca, garganta, esôfago e trato gastrointestinal, com dor intensa, dificuldade para deglutir, náuseas e vômitos.

Corrosão cutânea – Categoria 1 (H314);

Sensibilização à pele – Categoria 1 (H317), se aplicável;

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única, Categoria 3 (H335), se houver irritação das vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo: Não disponível

Perigoso ao ambiente aquático, crônico: Não disponível

Segredo Industrial I	
CL50 – Outros organismos aquáticos [1]	>100 mg/L

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	13 de 16

Segredo Industrial I	
Base Química Primária ativa	Cimento Portland (65997-15-1) Identificação - Nome: Cimento Portland (Cement, Portland, Chemicals) - CAS: 65997-15-1 - EC (EINECS): 266-043-4 - Estado físico: Pó fino branco a cinza, inodoro - Densidade: Aproximadamente 2,7–3,2 g/cm³
CL50 -Peixes [1]	> 1000 mg/L (96 h,pisces)

12.2 Persistência e degradabilidade

FAB PLAN H10- Persistência e degradabilidade: Rapidamente degradável em água na temperatura ambiente acima de 1°C

Segredo Industrial I	
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
Base Química Primária ativa	Cimento Portland (65997-15-1) Identificação - Nome: Cimento Portland (Cement, Portland, Chemicals) - CAS: 65997-15-1 - EC (EINECS): 266-043-4 - Estado físico: Pó fino branco a cinza, inodoro - Densidade: Aproximadamente 2,7–3,2 g/cm³
Demanda química em oxigênio (DQO)	Não aplicável (inorgânico)
Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
DTO -	Não aplicável (inorgânico)
DBO (% de DTO)	Não aplicável

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10	FDS:	0013
		Revisão:	001
		Data:	Não informado
		Página:	14 de 16

12.3 Potencial bio acumulativo

Base Química Primária ativa	Rapidamente degradável
Base Química Primária ativa	Cimento Portland (65997-15-1) Identificação • Nome: Cimento Portland (Cement, Portland, Chemicals) • CAS: 65997-15-1 • EC (EINECS): 266-043-4 • Estado físico: Pó fino branco a cinza, inodoro • Densidade: Aproximadamente 2,7–3,2 g/cm³
Potencial bio acumulativo	Não existe informação disponível sobre bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Base Química Primária ativa	Rapidamente degradável
Base Química Primária ativa	Cimento Portland (65997-15-1) Identificação • Nome: Cimento Portland (Cement, Portland, Chemicals) • CAS: 65997-15-1 • EC (EINECS): 266-043-4 • Estado físico: Pó fino branco a cinza, inodoro • Densidade: Aproximadamente 2,7–3,2 g/cm³
Tensão superficial	Não existe informação disponível na literatura
Ecologia - solo	Não há dados (experimentais) disponíveis sobre a mobilidade da substância.

12.5 Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio: Dados não disponíveis.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	15 de 16

Outros efeitos adversos: O produto pode provocar alterações no pH de ambientes aquáticos. Em sua forma não neutralizada, pode ser prejudicial aos organismos aquáticos. Evitar a liberação do produto no meio ambiente.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Legislação aplicável (resíduos): Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e demais legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis.

Métodos de tratamento de resíduos: Os resíduos do produto devem ser tratados e destinados de acordo com a legislação ambiental vigente e com as regulamentações aplicáveis nos âmbitos federal, estadual e municipal. Quando necessário, encaminhar para empresa licenciada para tratamento e destinação de resíduos.

Recomendações para descarte de águas residuais: O lançamento de efluentes deve atender aos requisitos da legislação ambiental vigente e às exigências dos órgãos competentes. Não descartar em corpos d'água, redes de drenagem pluvial ou no solo sem tratamento adequado.

Recomendações para a destinação do produto e da embalagem: O produto e sua embalagem devem ser destinados de acordo com a legislação vigente. As embalagens vazias podem conter resíduos do produto e devem ser tratadas com as mesmas precauções adotadas para o produto. Não reutilizar embalagens vazias para outros fins. A disposição final deve ser realizada por empresa autorizada e licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre / No ONU / Nome apropriado para embarque / Classe Risco subsidiário / Número de Risco / Grupo de embalagem / Provisão especial

- Não aplicável em todas as regulamentações indicadas.

Transporte marítimo / No ONU (IMDG) / Nome apropriado para embarque (IMDG) / Classe (IMDG) / Perigo subsidiário (IMDG) / Grupo de embalagem (IMDG) / EmS-No. (Fogo) / EmS-No. (Derramamento) / Provisão especial (IMDG)

- Não aplicável em todas as regulamentações indicadas.

Transporte aéreo / No ONU (IATA) / Nome apropriado para embarque (IATA) / Classe (IATA) Perigos subsidiários (IATA) / Grupo de embalagem (IATA) / Provisão especial (IATA)

- Não aplicável em todas as regulamentações indicadas.

14.2 Outras informações:

- Nenhuma informação adicional disponível.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Autonivelante – FabPlan H10		FDS:	0013
			Revisão:	001
			Data:	Não informado
			Página:	16 de 16

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais:

- ABNT NBR 14725:2023 – Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Ficha de Dados de Segurança (FDS) e rotulagem.
- Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificadas pela República Federativa do Brasil.
- Portaria MTP nº 2.770, de 5 de setembro de 2022 – Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 26 (NR 26) – Sinalização de Segurança.
- Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988 – Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
- Resolução ANTT nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 – Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e suas instruções complementares.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Ficha de Dados de Segurança (FDS) foi elaborada com base no conhecimento disponível na data de sua elaboração e destina-se a fornecer informações sobre os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente relacionados ao produto químico. As informações aqui contidas aplicam-se ao produto nas condições normais de uso e de acordo com as recomendações especificadas. Qualquer forma de utilização do produto em desacordo com as recomendações, incluindo sua combinação com outros materiais ou processos, é de responsabilidade do usuário. O manuseio de produtos químicos requer o conhecimento prévio de seus perigos e das medidas de controle aplicáveis. Cabe ao empregador assegurar que os trabalhadores recebam treinamento adequado quanto aos riscos associados ao produto, às medidas de prevenção, aos procedimentos de emergência e ao uso correto dos equipamentos de proteção, em conformidade com a legislação vigente.

Fontes e Dados - REFERÊNCIAS: [ABNT NBR 14725-2] – Sistema de Classificação de Perigo – GHS [RESOLUÇÃO No 420/04 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. [HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID) [ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ); AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Abreviaturas e acrônimos : ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health ONU – Organização das Nações Unidas SCBA – Self-contained Breathing Apparatus TLV – Threshold Limit Value TWA – Time Weight Average

FDS: As informações contidas neste Ficha de Dados de Segurança baseiam-se no conhecimento disponível na data de sua elaboração e destinam-se exclusivamente à descrição do produto quanto aos requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Essas informações não constituem garantia de propriedades específicas do produto nem estabelecem uma relação contratual.