

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FABCOL RODAPÉ®: É um adesivo à base de água, extraforte com alta aderência e desempenho. Foi desenvolvido com sistemas de alta tecnologia agregados à sua base de tri polímeros, aditivos e cargas especiais de nano tecnologia. Dispensa o uso de pregos, parafusos e massa de gesso durante a instalação de rodapés de madeira e sancas à base de poliestireno expandido (isopor), poliuretano, gesso e acartonado.

USOS

FABCOL RODAPÉ®: É recomendado para utilização em ambientes internos, proporcionando excelente aderência em diversos tipos de materiais como:

- Cerâmicos.
- Tijolos.
- Gesso.
- Madeira.
- Concretos
- Compensados.
- Pedras Ornamentais.
- MDF.
- Cortiça.
- Drywall.
- Metálicos.
- Argamassas

CARACTERÍSTICAS

- Excelente aderência inicial.
- Alta resistência ao envelhecimento, resistência a raios UV;
- Fácil aplicação, não requer mão de obra especializada;
- Não Inflamável
- Baixo Odor.
- Resistência à variações de temperatura.
- Perfeita fixação em colagem vertical.

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades apresentadas a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório.

ENSAIOS	PARÂMETROS
Aspecto	Pastoso Tixotrópico
Cor	Branco
Densidade a 25°C	1,5 à 1,6 g/cm ³
Tempo de formação de película	15 min.
Temperatura de aplicação	+ 5° à 45°C
Resistência à variação de temperatura	-10° à 70°C

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Preparação da Superfície: A superfície deve estar: regularizada, desempenada, limpa e isenta de óleos, graxas, partículas soltas e de preferência utilizada antes da pintura do substrato, se caso já houver ocorrido a pintura, a área de colagem deverá ser lixada e limpa para que não haja interferência da tinta na adesão da cola. Em superfícies metálicas a área deve estar lixada, sem vestígios de tinta e toda oxidação removida.

Observação: Não é recomendada a utilização em materiais à base de Silicone, Polipropileno, Polietileno. Quantidade de adesivo insuficiente ou em excesso para a aplicação podem atrapalhar a performance do material. Não deve ser utilizada em temperaturas abaixo de 5°C, em ambientes constantemente úmidos ou onde tiver contato com água



Aplicação do Produto: Aplique o adesivo em pontos distribuídos (em caso de aplicações verticais), respeitando a distância de 1,5 cm das laterais do material a ser colado. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou calço até a cura parcial ou total do adesivo que ocorre entre 48hs á 96 horas, dependendo da temperatura do substrato.

Após o término do trabalho e antes da secagem total, o excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano úmido. Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente.

CONSUMO

O consumo depende da porosidade das partes a serem coladas, nivelamento do substrato e da solicitação da estrutura.

Os dados abaixo se referem ao consumo médio em obras normais, de acordo com a solicitação da estrutura o consumo poderá variar, em caso de dúvidas consulte nosso Depto. Técnico.

INDICAÇÃO	Kg/m² lineares
Horizontais superiores	0,200 +/- 0,050
Horizontais inferiores	0,150 +/- 0,050
Verticais	0,200 +/- 0,050

CUIDADOS E ARMAZENAGEM

Não aplique em superfícies molhadas ou com umidade acima de 35% sem consulta ao Departamento Técnico da Hídrico Química.

Guarde o material em local coberto, seco, arejado e preferencialmente com temperatura abaixo dos 25° C.

Validade de 12 meses se armazenado de acordo com o recomendado.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O produto não deve ser aplicado em áreas molhadas.

A base do piso e rodapés deve estar isenta de pó e partículas soltas.

Recomendamos o uso de luvas de borracha e óculos no momento da aplicação.

Produto de toxicidade baixa, não emite gases nocivos a saúde em ambientes não confinados.

Para mais informações sobre o manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Fispq que contém dados não informados neste boletim técnico.

