

Fiche de procédure Déploiement d'une application Symfony sur un serveur Linux/Debian

1. Connexion au serveur

Lancer une session SSH depuis PHPStorm :

Tools → Start SSH Session.

Renseigner :

- Hôte
- Username
- Mot de passe
- Port

2. Préparation du répertoire

Créer un dossier dans var/www/html :

```
mkdir base-coll.
```

3. Récupération du dépôt distant

Ajouter le dépôt distant :

```
git remote add origin "[URL du dépôt distant]"
```

Générez un token GitHub

Pull du dépôt :

```
git pull origin master → saisir username GitHub puis mot de passe du token généré.
```

4. Configuration du sous-domaine

Utilisation d'un sous-domaine dédié à l'application pour éviter les conflits d'authentification entre les différentes applications présentes sur le serveur (mutualisé).

5. Configuration de l'environnement

Copier le fichier `.env.local` que l'on a en local, sur notre machine, à la racine du fichier `base-coll`, dans la session SSH.

6. Installation de dépendances et de pilotes

```
yarn install  
yarn run dev  
composer install
```

Installer le pilote MySQL car notre base de donnée utilise MySQL :

```
php8.3-mysql
```

Redémarrage du serveur Apache :

```
systemctl restart apache2
```

7. Connexion

Tout est prêt, connexion à son compte sur l'application possible, aucun bug. Déploiement sur le serveur terminé.