

Fiche procédure : Installation de WSL et environnement de développement Symfony sous debian.

1. Introduction

L'objectif de cette procédure est de mettre en place un environnement de développement complet pour un projet Symfony sous Windows, en s'appuyant sur le sous-système Windows pour Linux (WSL). Le choix de Debian permet de bénéficier d'un système stable, léger et bien documenté.

2. Contexte

Dans le cadre de projets de développement web, notamment ceux utilisant le framework Symfony, il est essentiel de disposer d'un environnement cohérent avec les serveurs de production (souvent basés sur Linux). Plutôt que d'utiliser une machine virtuelle, WSL permet une intégration plus légère et directe au sein de l'écosystème Windows.

Cette procédure s'inscrit dans le cadre d'une standardisation des postes de travail pour les développeurs, avec un environnement Debian sous WSL et les outils essentiels à un projet Symfony moderne.

3. Pré-requis

- Windows 11.
- Accès administrateur sur le poste (Tutrice de stage).
- Connexion Internet active.
- Accès au Microsoft Store.

4. Objectifs de la procédure

- Installer WSL avec une distribution Debian.
- Configurer un environnement de développement Symfony fonctionnel avec les outils suivants :

- PHP (versions 8.1 et 8.3) changer de versions : `sudo update-alternatives --config php`.
- Composer
- Symfony CLI
- Node.js
- Yarn
- Git
- MariaDB

5. Outils et versions ciblées

Outil	Version ciblée
WSL	2
Distribution	Debian
PHP	8.1 et 8.3
Composer	Dernière version maintenu/stable
Symfony CLI	7.2
Node.Js	Version LTS
Yarn	v1.22.22
Git	Dernière version maintenu/stable
MariaDB	10.11.11

6. Étapes clés de la procédure

6.1 Installation de WSL et Debian

- Activation des fonctionnalités nécessaires de Windows (WSL et plateforme machine virtuelle).
- Téléchargement et installation de Debian via le Microsoft Store.
- Configuration initiale de l'utilisateur Debian.

6.2 Configuration de l'environnement de développement

PHP

- Ajout des dépôts nécessaires pour gérer plusieurs versions de PHP.
- Installation de PHP 8.1 et 8.3 avec les extensions couramment utilisées pour Symfony.
- Configuration de **update-alternatives** pour basculer entre les versions.

Composer

- Téléchargement du binaire officiel depuis le site de Composer.

Symfony CLI

- Téléchargement depuis le site officiel de Symfony ou via script.

Node.js & Yarn

- Installation de Node.js via **nvm** (Node Version Manager) pour faciliter la gestion des versions.
- Installation de Yarn via npm ou dépôt officiel.

Git

- Installation via les paquets Debian.
- Configuration des informations utilisateur (nom, e-mail, clé SSH si besoin).

MariaDB

- Installation du serveur MariaDB.
- Création d'un utilisateur et d'une base de données dédiés au projet Symfony.