

Sécurisation d'API :

JWT (JSON Web Token)

Code d'état HTTP :

200 → Succès


300 → Redirection

400 → Erreur client

500 → Erreur serveur

401 → Échec de connexion

403 → Échec de permission



JWT :

user infos

date émission/expiration

StateFul

rôles / scopes

role → viewer

user

admin

= kit de permission

scopes → product : get

product : create

product : update

Stocker les jetons déconnectés ← **Registre des révocations** → Détruire les jetons par anticipation

Ajouter nuggets : FastEndpoints.Security

1. Configurer FastEndPoint.Security (paquet Nuget + [Program.cs](#))
2. Créer la table login
3. Préparer l'endPoint de Login
4. Retirer les AllowAnonymous()
5. Tester

Entité Login :

Attributs :

Primary key : Id

Username

FullName

Password → SHA256, MD5, **Bcrypt**

1. Mdp clair + SALT
2. → Bcrypt
3. → Hash

Salt → Chaîne random 24 caractères

Proces de Login :

1. Chercher le Username
2. Si trouvé, MDP de la request + Salt obtenu en 1. Si pas trouve → 401
3. BCrypt VERIFY avec Password BDD. Si mdp erroné → 401

401 : Send.Unauthorized()

403 : Send.Forbidden()