

Parte 5 - Questões objetivas (múltipla escolha)

1. Em um modelo estrela, o grão deve ser definido:
 - B) pela menor granularidade disponível nos dados (O grão da tabela Fato deve ser o mais atômico possível para permitir o máximo de flexibilidade analítica.)
2. Chaves substitutas (surrogate keys) são importantes porque:
 - B) evitam dependência de chaves naturais mutáveis (Elas garantem que a tabela Fato tenha uma chave estável para referenciar a Dimensão, mesmo que a chave natural mude (SCD Tipo 2).)
3. Em um SCD Tipo 2, uma alteração no atributo da dimensão:
 - B) cria nova linha e preserva histórico (O Tipo 2 é o método de Slow Changing Dimension (SCD) que registra o histórico completo de alterações ao longo do tempo.)
4. Para Ticket Médio, qual definição é a mais adequada?
 - B) Receita / Pedidos completos (O Ticket Médio representa o valor médio gasto por transação/pedido. O ideal é usar apenas pedidos que foram concluídos para uma métrica limpa.)
5. Em relatórios, pending e cancelled devem:
 - C) geralmente ficar fora dos KPIs de venda principal (KPIs como Receita e Pedidos Concluídos devem focar no que foi efetivamente vendido. Pedidos pendentes e cancelados são geralmente analisados separadamente.)
6. Em um pipeline de dados, a camada staging serve para:
 - C) padronizar/limpar dados antes do modelo (Staging é a área de pouso e pré-processamento onde os dados brutos são preparados, limpos e transformados para serem carregados no modelo dimensional ou Data Warehouse.)
7. Para detectar devoluções anômalas por categoria ao longo do tempo, qual visual tende a ajudar mais?
 - B) Linha de tempo com % devolução (A linha de tempo é ideal para identificar anomalias e tendências (o "ao longo do tempo") e o percentual (% devolução) normaliza o volume, permitindo uma comparação justa entre categorias.)
8. Em conciliação, somar `payments.amount` por pedido e comparar com Receita do pedido serve para:

- A) detectar diferenças de cobrança (Este é um processo fundamental de conciliação para garantir que o total de pagamentos registrados corresponda exatamente à receita total do pedido, identificando desvios ou erros de registro.)

9. Em SQL, `LAG()` é usado para:

- B) comparar linhas com períodos anteriores (`LAG()` é uma função de janela que permite acessar dados de uma linha anterior dentro do mesmo conjunto de resultados (partição), sendo ideal para cálculos de crescimento MoM ou YoY.)

10. Em qualidade de dados, qual regra é mais apropriada aqui?

- A) `order_items.qty > 0` (Uma quantidade de itens vendidos (`qty`) deve ser sempre maior que zero. As outras opções representam regras que ou são inválidas (montante de pagamento negativo, status arbitrário) ou incompletas (preço nulo, que não é necessariamente um erro de qualidade dependendo do contexto).)