

Universidad Nacional del Nordeste.



Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura.

Cátedra: Sistemas Operativos.

Año: 2025.

Alumno: Perone Tiziano, **DNI:** 46724743.

Tema: Laboratorio N°5.

```
Los valores de cildisc, totpetic y
numpetic son los siguientes:
{40, 5, 100}
La posición inicial del mecanismo
de acceso es la siguiente:
9
La lista aleatoria de peticiones
es la siguiente:
{39, 6, 24, 5, 15}
El número de movimientos del
mecanismo de acceso sería el
siguiente para FCFS, SSF y SCAN:
{110, 38, 64}
El algoritmo más eficiente es:
SSF
Imagen del registro grabado:
{9, {39, 6, 24, 5, 15}, {110, 38, 64}, 0, 1, 0}
*******************************
```

Figura 1.

```
*******************************
Cálculo de movimientos del
mecanismo de acceso según tres
algoritmos de búsqueda.
Los valores de cildisc, totpetic y
numpetic son los siguientes:
{40, 5, 99}
La posición inicial del mecanismo
de acceso es la siguiente:
27
La lista aleatoria de peticiones
es la siguiente:
{23, 18, 20, 37, 24}
El número de movimientos del
mecanismo de acceso sería el
siguiente para FCFS, SSF y SCAN:
{41, 28, 29}
El algoritmo más eficiente es:
SSF
Imagen del registro grabado:
{27, {23, 18, 20, 37, 24}, {41, 28, 29}, 0, 1, 0}
*******************************
```

Figura 2.

CONCLUSIÓN

El uso de las redes neuronales le permite al SO (Sistema Operativo) seleccionar rápidamente cual es el algoritmo de planificación de búsqueda en el disco óptimo para cada conjunto de peticiones, libreando, además, ciclos de CPU. Con ello se podrá desarrollar un sistema experto que tendrá mayor precisión de resultados y, por tanto, mayor tasa de aciertos en seleccionar el algoritmo optimo para cada caso.