

Nombre del Alumno: Morales, Francisco
DNI: 43.533.393
Nombre del Profesor/a: Yanina Medina – Andrea Lezcano Airdi
Grupo de Laboratorio: 2
TP: 3
Fecha de entrega: 06/09/2026

En este informe usaré como ejemplo el ejercicio 12 del TP3, e iré comentando algunos conceptos teóricos en relación con esta clase.

La clase lleva el nombre de **EmpleadoConJefe**

Instanciar objetos complejos

Un objeto complejo es un objeto que contiene o se relaciona con otros objetos.

En **EmpleadoConJefe** tenemos el ejemplo del atributo **jefe**, el cual es de la misma clase; **EmpleadoConJefe**.

```
public class EmpleadoConJefe
{
    //Atributos
    /**
     * Datos basicos de la clase: cuil, apellido, nombre, sueldo basico, fecha de ingreso y jefe.
     */
    private long cuil;
    private String apellido;
    private String nombre;
    private double sueldoBasico;
    private Calendar fechaIngreso;
    private EmpleadoConJefe jefe;
```

Conocimiento entre objetos

El **conocimiento entre objetos** se produce cuando un objeto mantiene una referencia hacia otro objeto y, gracias a ella, puede acceder a sus servicios o información mediante sus métodos.

```
public void mostrarPantalla(){
    System.out.println("Nombre y Apellido: " + this.getNombre() + " " + this.getApellido());
    System.out.println("CUIL: " + this.getCuil() + " " + "Antigüedad: " + " " + this.antigüedad()
    + " " + "Años de Servicio");
    System.out.println("Sueldo Neto: $" + this.sueldoNeto());

    if(this.getJefe() != null){
        System.out.println("Responde a: " + this.getJefe().apeYnom());
    }else{
        System.out.println("Responde a: GERENTE GENERAL");
    }
}
```

Colaboradores

Los **colaboradores** son objetos que interactúan entre sí para cumplir una determinada responsabilidad. Un objeto puede solicitarle a otro que realice una operación o le proporcione información mediante el envío de mensajes.

En este caso, un objeto **EmpleadoConJefe** puede actuar como colaborador de otro. El empleado utiliza los servicios del objeto jefe para obtener su nombre y apellido, sin necesitar conocer cómo están almacenados esos datos.

Encapsulamiento

El **encapsulamiento** consiste en agrupar los datos y los métodos que trabajan sobre ellos dentro de una misma clase, controlando el acceso a su estado interno. De esta manera, los atributos pueden mantenerse privados y ser utilizados o modificados mediante métodos definidos por la propia clase.

En este caso podríamos mencionar los atributos que son private. El acceso se realiza mediante métodos como `getJefe()`, `getNombre()` y `getSueldoBasico()`.