

Nombre del Alumno: Morales, Francisco
DNI: 43.533.393
Nombre del Alumno: Romero, Enzo
DNI: 41.948.148
Nombre del Profesor/a: Yanina Medina – Andrea Lezcano Airaldi
Grupo de Laboratorio: 2
TP: 3
Fecha de entrega: 06/09/2026

En este informe usaré como ejemplo el ejercicio 12 del TP3, e iré comentando algunos conceptos teóricos en relación con esta clase.

La clase lleva el nombre de **EmpleadoConJefe**

Instanciar objetos complejos

Un objeto complejo es un objeto que contiene o se relaciona con otros objetos.

En **EmpleadoConJefe** tenemos el ejemplo del atributo **jefe**, el cual es de la misma clase; **EmpleadoConJefe**.

```
public class EmpleadoConJefe
{
    //Atributos
    /**
     * Datos basicos de la clase: cuil, apellido, nombre, sueldo basico, fecha de ingreso y jefe.
     */
    private long cuil;
    private String apellido;
    private String nombre;
    private double sueldoBasico;
    private Calendar fechaIngreso;
    private EmpleadoConJefe jefe;
```

Conocimiento entre objetos

El **conocimiento entre objetos** se produce cuando un objeto mantiene una referencia hacia otro objeto y, gracias a ella, puede acceder a sus servicios o información mediante sus métodos.

```
public void mostrarPantalla(){
    System.out.println("Nombre y Apellido: " + this.getNombre() + " " + this.getApellido());
    System.out.println("CUIL: " + this.getCuil() + " " + "Antigüedad: " + " " + this.antigüedad()
    + " " + "Años de Servicio");
    System.out.println("Sueldo Neto: $" + this.sueldoNeto());

    if(this.getJefe() != null){
        System.out.println("Responde a: " + this.getJefe().apeYnom());
    }else{
        System.out.println("Responde a: GERENTE GENERAL");
    }
}
```

Colaboradores

Los **colaboradores** son objetos que interactúan entre sí para cumplir una determinada responsabilidad. Un objeto puede solicitarle a otro que realice una operación o le proporcione información mediante el envío de mensajes.

En este caso, un objeto EmpleadoConJefe puede actuar como colaborador de otro. El empleado utiliza los servicios del objeto jefe para obtener su nombre y apellido, sin necesitar conocer cómo están almacenados esos datos.

Encapsulamiento

El **encapsulamiento** consiste en agrupar los datos y los métodos que trabajan sobre ellos dentro de una misma clase, controlando el acceso a su estado interno. De esta manera, los atributos pueden mantenerse privados y ser utilizados o modificados mediante métodos definidos por la propia clase.

En este caso podríamos mencionar los atributos que son private. El acceso se realiza mediante métodos como getJefe(), getNombre() y getSueldoBasico().