D10S Cup - Plan de pruebas funcionales

Versión 1.0 | Taller de Construcción de Software | 2026

1. Objetivo y alcance

Definir una ejecución repetible de pruebas funcionales y de aceptación para las páginas y flujos disponibles: navegación, Auth, torneos, fixture, resultados, tienda/carrito, pedidos propios, contacto, permisos y persistencia. No reemplaza una auditoría de seguridad, pruebas de carga ni pruebas de cobro real.

2. Entornos y datos

- Entorno recomendado: Preview o proyecto Supabase de demostración separado de producción.
- Navegador actualizado, conexión estable y consola de desarrollador disponible.
- Cuentas: usuario nuevo de prueba, usuario común y cuenta administradora controlada.
- Datos: un torneo de prueba, encuentros programados/jugados, grupos y posiciones, productos con una variante disponible y otra sin stock.
- Registrar fecha, navegador, build/commit, usuario de prueba, resultado, evidencia y defecto.
- Antes de un checkout, confirmar entorno, producto y stock. El checkout cambia datos persistentes.

3. Severidad

Bloqueante: impide demo segura o acceso esencial. Alta: flujo principal incorrecto o exposición de datos. Media: función secundaria no cumple. Baja: defecto visual/copy sin impedir uso.

4. Casos de prueba

NAV-01	Abrir portada; seguir Productos, Torneos, Partidos, Resultados; usar volver e inicio.	Cada destino carga con estilos/scripts y sin 404 de recursos.	Manual, alta
NAV-02	Repetir navegación en ancho móvil; abrir/cerrar menú.	Controles accesibles y contenido sin desbordamiento crítico.	Manual, media
AUTH-01	Registrar correo de prueba con contraseña válida; completar confirmación si se solicita.	Mensaje de alta; cuenta creada según configuración Auth.	Integración, alta
AUTH-02	Iniciar sesión con cuenta de prueba y luego cerrar sesión.	Sesión reflejada en interfaz; cierre termina la sesión.	Integración, alta

AUTH-03	Intentar login con contraseña incorrecta.	Error claro; no se inicia sesión ni se revela información sensible.	Negativa, media
AUTH-04	Solicitar restablecimiento y seguir correo/enlace con URL permitida.	Página permite actualizar contraseña mientras el enlace sea válido.	Integración, alta
TOR-01	Buscar torneo por nombre y filtrar por modalidad.	Resultados coinciden con los criterios; vacío se comunica correctamente.	Funcional, media
TOR-02	Como usuario común, intentar alta; como admin, crear torneo de prueba con datos válidos.	Usuario común rechazado por autorización; admin crea registro y aparece en listado.	Permisos/DB, alta; limpiar datos luego
FIX-01	Abrir Partidos; recorrer carrusel; cambiar mes/día con partido.	Se muestran solo encuentros cargados y sus datos correctos.	Integración, media
RES-01	Abrir grupos y eliminatorias; contrastar tabla con partidos jugados.	PJ, G/E/P, GF/GC, diferencia y puntos son consistentes; faltantes se representan sin romper página.	Integración, alta
SHOP-01	Buscar y filtrar productos; abrir detalle; elegir variante.	Catálogo muestra activos; variante, precio y disponibilidad correctos.	Funcional, alta
SHOP-02	Agregar producto disponible, modificar cantidad y quitar ítem.	Carrito y subtotales se actualizan correctamente.	Funcional, media
SHOP-03	Con cuenta autenticada, completar checkout solo en entorno demo.	Stock se reserva, pedido se confirma como simulado y ticket QR aparece si incluye entrada.	Escritura/DB, alta; requiere aprobación del responsable de demo
SHOP-04	Repetir con stock insuficiente o usuario sin sesión.	Operación se rechaza con mensaje; no queda pedido pagado/ticket indebido.	Negativa, alta; entorno demo

SHOP-05	Abrir Mis compras con el dueño y después con otra cuenta.	Dueño ve el pedido; segunda cuenta no puede consultar los datos ajenos.	Aislamiento/RLS, bloqueante
CONTACT-01	Enviar formulario válido y luego invá lido/incom pleto.	Válido da confirmación y persiste; inválido no genera mensaje y muestra validación.	Integración, media
SEC-01	Como usuario común, intentar manipular interfaz para mostrar acción admin y enviar operación.	La base/RLS rechaza la operación, aunque se altere la UI.	Permisos, bloqueante
SEC-02	Revisar fr ontend/red : no deben aparecer s ervice_rol e, sb_secret ni credenc iales privadas.	Solo clave publicable en el cliente; ninguna clave privada filtrada.	Seguridad, bloqueante
ERR-01	Simular pérdida de red o consultar con backend no disponible .	La página informa estado/error sin bloquear toda la navegación ni mostrar falso éxito.	Resiliencia, media

5. Criterios de salida

- 100% de casos bloqueantes y altos aprobados o con excepción documentada.
- Sin fuga de datos entre cuentas ni credenciales privadas en bundle.
- Flujos de escritura corridos únicamente sobre datos/cuentas de demo.
- Evidencias guardadas en el repositorio de trabajo del equipo con datos personales ocultos.
- Defectos pendientes con responsable, severidad y decisión de aceptación.

6. Registro de ejecución

Completar durante la sesión de prueba			

7. Límites

La confirmación de pago simulada no verifica una transacción externa. El QR no se validó con lector. Las pruebas destructivas o con impacto de stock quedan fuera de producción. Este plan no afirma que los casos estén ejecutados; es la guía para la sesión de QA y defensa.