D10S Cup — Plan de pruebas funcionales

Versión: 1.1 **Fecha:** 26 de octubre de 2026 **Proyecto:** Taller de Construcción de Software

1. Objetivo

Definir las comprobaciones necesarias para evaluar la navegación, las cuentas, las secciones deportivas, la tienda y los permisos de D10S Cup. El documento describe pruebas por ejecutar; no presenta resultados ni evidencia de pruebas ya realizadas.

2. Alcance

Se probarán la portada y navegación responsive, registro e inicio de sesión, recuperación de contraseña, listado de torneos, partidos y resultados, catálogo y carrito, historial de compras, formulario de contacto y restricciones por rol.

Quedan fuera del alcance el cobro real, pruebas de carga, auditoría completa de seguridad y validación de tickets con lector QR. El pago disponible es simulado.

3. Entorno y preparación

- Usar un entorno de Preview o una instancia de Supabase destinada a pruebas. No ejecutar casos que escriban datos en producción.
- Abrir el sitio mediante HTTP/HTTPS, no mediante `file://`. Para desarrollo local, ejecutar `npm run dev` y abrir http://localhost:8000.
- Registrar versión o commit, fecha, navegador y tamaño de pantalla.
- Preparar una cuenta nueva, una cuenta común confirmada, una cuenta administrativa de prueba y acceso a los correos de prueba.
- Preparar datos conocidos: un torneo por modalidad, partidos programados y jugados, grupos con equipos, un producto con stock y otro sin stock.
- Antes de probar pedidos, confirmar que se está en el entorno de prueba y anotar el stock inicial. Las compras crean registros y modifican stock.
- Para probar el rol administrador, usar una cuenta de prueba autorizada. No cambiar roles de cuentas reales.

4. Prioridad

P1 — Alta: falla de acceso, exposición de datos, permisos incorrectos o bloqueo de un flujo principal.

P2 — Media: función disponible con comportamiento incorrecto, sin comprometer datos sensibles.

P3 — Baja: defecto visual o de texto que no impide completar el flujo.

5. Casos de prueba

El estado inicial de todos los casos es **Pendiente**. Registrar el resultado real en la tabla de ejecución después de realizarlos.

ID	Caso y pasos	Resultado esperado	Prioridad
NAV-01	Desde Inicio abrir Torneos, Partidos, Resultados y Tienda; volver a Inicio desde cada sección.	Cada página abre correctamente, conserva estilos y carga sus recursos sin errores 404.	P2
NAV-02	Repetir la navegación en móvil; abrir y cerrar el menú lateral y usar sus enlaces.	El menú responde, se puede cerrar y el contenido no queda cortado ni provoca desplazamiento horizontal.	P2
AUTH-01	Registrar una cuenta nueva con nombre, correo y contraseña válida; confirmar el correo si se solicita.	Se informa el resultado del registro y la cuenta queda disponible según la configuración de Auth.	P1
AUTH-02	Iniciar sesión con el correo y contraseña correctos; cerrar sesión desde el menú de usuario.	Se muestra la sesión y el cierre elimina el acceso autenticado.	P1
AUTH-03	Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña correctos.	La cuenta inicia sesión y el perfil muestra el usuario esperado.	P1
AUTH-04	Probar correo o usuario inexistente y contraseña incorrecta.	Se muestra un error entendible; no se inicia sesión ni se revela información privada.	P1
AUTH-05	Solicitar recuperación de contraseña, abrir el enlace recibido y guardar una contraseña nueva.	El enlace permitido abre el formulario y la contraseña se actualiza; un enlace vencido informa el problema.	P1
TOR-01	Buscar un torneo existente y filtrar por fútbol 11, 8 y 5. Repetir con una búsqueda sin resultados.	Los filtros y la búsqueda corresponden con los datos; el estado vacío se informa claramente.	P2
TOR-02	Con cuenta común intentar crear torneo; luego repetir con la cuenta administradora de prueba.	La cuenta común no puede crear; el administrador crea el registro y aparece en el listado.	P1
FIX-01	Abrir Partidos, recorrer el carrusel y cambiar el mes del calendario. Seleccionar días con y sin partidos.	Se muestran los partidos cargados con fecha y equipos correctos; los días vacíos no muestran cruces falsos.	P2
RES-01	Abrir Resultados y comparar una tabla con los partidos jugados del grupo. Cambiar entre grupos y eliminatorias.	PJ, ganados, empatados, perdidos, goles y puntos coinciden con los datos; la navegación entre vistas funciona.	P1
SHOP-01	Buscar productos y filtrar por categoría; abrir un detalle y elegir una variante disponible.	Se ven productos activos, precio y variantes correctas; no se ofrece stock inexistente.	P1
SHOP-02	Añadir un producto al carrito, cambiar cantidad, quitarlo y volver a cargar la página.	Cantidades y total se actualizan; al recargar, el carrito conserva solo los artículos guardados por la aplicación.	P2
SHOP-03	Con usuario autenticado y producto de prueba con stock, finalizar un pedido de demostración.	Se crea el pedido, el stock se reserva y el sitio identifica el pago como simulado. Si incluye entrada, aparece el ticket emitido.	P1

ID	Caso y pasos	Resultado esperado	Prioridad
SHOP-04	Intentar comprar una variante sin stock y probar checkout sin sesión.	La operación se rechaza con un mensaje; no aparece una compra pagada ni un ticket indebido.	P1
SHOP-05	Abrir Mis compras con la cuenta propietaria y luego con una segunda cuenta.	La primera cuenta ve sus pedidos; la segunda no puede consultar los pedidos ni tickets ajenos.	P1
CONTACT-01	Enviar el formulario de contacto completo y luego intentar enviarlo vacío o con datos inválidos.	El envío válido confirma el resultado; los datos inválidos se rechazan y no generan un registro.	P2
SEC-01	Con cuenta común intentar forzar desde el navegador la creación de un torneo u otra operación restringida.	La base rechaza la operación aunque se altere la interfaz.	P1
SEC-02	Revisar los recursos del cliente y las respuestas de red durante una sesión.	No se exponen claves privadas o `service_role`; el cliente usa solo credenciales publicables.	P1
ERR-01	Desconectar la red o impedir temporalmente la respuesta de Supabase y abrir una sección con datos.	Se informa el error o estado de carga; no se muestra un éxito falso y el resto de la navegación sigue disponible.	P2

6. Registro de ejecución

Completar una fila por cada ejecución. Usar `Aprobado`, `Fallido` o `No ejecutado`. Adjuntar una captura o referencia de incidencia cuando corresponda y ocultar datos personales.

ID	Fecha y entorno	Resultado	Evidencia o incidencia	Responsable
Completar al ejecutar los casos		Pendiente		

7. Criterios de aceptación

- Todos los casos P1 se aprueban o tienen una incidencia aceptada y documentada por el equipo.
- No hay acceso entre cuentas a compras, tickets o datos privados.
- Las acciones administrativas son rechazadas para una cuenta común tanto en la interfaz como en la base.
- Los casos que modifican datos se ejecutan solo en un entorno de prueba y sus registros se identifican para limpieza posterior.
- Se conserva evidencia suficiente para reproducir cada fallo y se registran navegador, fecha y versión probada.

8. Límites

La confirmación de compra es simulada y no verifica una transacción monetaria. El QR identifica un ticket, pero este plan no comprueba su lectura o validación en una entrada. La ejecución de este plan no sustituye una auditoría de seguridad ni pruebas de carga.