Utilisation du terminal

1 Gestion de l'arborescence

— Lister les fichiers contenus dans ce répertoire.

> La commande ls permet de voire le contenu du répertoire
> `$ls`
> si on rajoute l'option `-a` on peut voir également les fichiers cachés (ceux qui commence par un . :
> `$ls -a`
> `. ..`

— Dans un terminal, utilisez `mkdir` pour créer le répertoire `TOTO`.

```
$mkdir TOTO
$ls -a
. .. TOTO
```

— Grâce à la commande `ls -l`, vérifiez que vous avez bien créé ce répertoire (vérifiez la date).

```
$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 toto toto 4096 janv. 20 19:25 TOTO
```

— Détruisez ce répertoire en utilisant la commande `rmdir`.

```
$rmdir TOTO
```

— Tapez la commande `cd`. Cette commande, sans paramètre, a pour effet de vous re-positionner dans votre répertoire utilisateur.

> La commande `cd` sans paramètre vous ramène dans vote répertoire d'accueil.

— Reproduire la hiérarchie suivante :

```
├── tmp
│   ├── foo/
│   │   ├── bar/
```

```
│   │   ├── quux/
│   │   │   └── baz
│   │   ├── rny/
│   │   │   ├── heak
│   │   │   └── gpq
```

```
mkdir tmp
cd tmp
mkdir foo
cd foo
mkdir bar quux rny
cd quux
mkdir baz
cd ../rny
mkdir heak gpq
cd ../../..
```

2 Commandes de base

— Lancer la commande `ping` avec comme argument l'adresse `localhost`. Tapez `Ctrl+C` pour arrêter l'exécution.

```
$ ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.064 ms
```

— Lancer la commande `ip a show` sous Linux ou `ifconfig` sous MAC ou `ipconfig` sous Windows pour récupérer l'adresse de votre machine.

```
$ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:12:12:90:e3:e4
inet addr:192.168.0.9 Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
(...)
lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
(...)
```