
Pelicula
~id : String
~actor1 : String
~actor2 : String
~actor3 : String
~actor4 : String
~actor5 : String
~director : String
~genero : String
~title : String
~releaseDate : String
~voteAverage : float
~voteCount : int
+Pelicula(pId : String, pActor1 : String, pActor2 : String, pActor3 : String, pActor4 : String, pActor5 : String, pDirector : String, pGenero : String, pTitle : String, pReleaseDate : String, pVoteAverage : float, pVoteCount : int)
+compareTo(o : Pelicula) : int
Stopwatch
-start : long
+Stopwatch()
+elapsedTime() : double
T : Comparable<T>
<<Interface>>
IList
+addFirst(element : T) : void
+addLast(element : T) : void
+insertElement(element : T, pos : int) : void
+removeFirst() : T
+removeLast() : T
+deleteElement(pos : int) : T
+firstElement() : T
+lastElement() : T
+getElement(pos : int) : T
+size() : int
+isEmpty() : boolean
+isPresent(element : T) : int
+exchange(pos1 : int, pos2 : int) : void
+changeInfo(pos : int, elem : T) : void
T : Comparable<T>
ListaEncadenada
~list : Node<T>
~listSize : int
+ListaEncadenada(item : T)
+inicioLista() : Node<T>
+addFirst(element : T) : void
+addLast(element : T) : void
+insertElement(element : T, pos : int) : void
+removeFirst() : T
+removeLast() : T
+deleteElement(pos : int) : T
+firstElement() : T
+lastElement() : T
+getElement(pos : int) : T
+size() : int
+isEmpty() : boolean
+isPresent(element : T) : int
+exchange(pos1 : int, pos2 : int) : void
+changeInfo(pos : int, elem : T) : void
1
encadenada
Controller
-modelo : Modelo
-view : View
+Controller()
+run() : void
1
T
modelo
Modelo
-datos : ArregloDinamico
-encadenada : ListaEncadenada
-vista : View = new View()
~time : double
~time1 : double
+Modelo()
+Modelo(capacidad : int)
+darTamano() : int
+darTamanoEncadenada() : int
+agregar(dato : Comparable) : void
+agregarEncadenada(dato : Pelicula) : void
+darElemento(i : int) : Pelicula
+darElementoEncadenada(i : int) : Pelicula
+impresa(peli : Pelicula) : String
+buscar(dato : Pelicula) : Pelicula
+buscarPosicionEncadenada(dato : Pelicula) : int
+eliminar(dato : Pelicula) : Pelicula
+eliminarDatoEncadenada(dato : Pelicula) : Pelicula
+cargarDatos() : void
+cargarDatosEncadenada() : void
+buenasDirector(director : String) : void
+buenasDirectorEncadenada(director : String) : void
+ordenarShell() : void
+ordenarShellEdit() : void
+TotalTime() : double
Shell
+Shell()
+sort(a : Comparable []) : void
-less(v : Comparable, w : Comparable) : boolean
-exch(a : Comparable [], i : int, j : int) : void
T
Node
~next : Node<T>
~elemento : T
+Node(pElemento : T)
1
next
1
view
vista
1
View
+View()
+printMenu() : void
+printMessage(mensaje : String) : void
+printModelo(modelo : Modelo) : void
T : Comparable<T>
<<Interface>>
IArregloDinamico
+darCapacidad() : int
+darTamano() : int
+darElemento(i : int) : Object
+agregar(sirve : T) : void
+buscar(dato : T) : T
+eliminar(dato : T) : T
+addFirst(dato : T) : void
+addLast(dato : T) : void
+removeFirst() : T
+removeLast() : T
+firstElement() : T
+lastElement() : T
+isEmpty() : boolean
+isPresent(dato : T) : int
+exchange(x : int, y : int) : void
+changeInfo(pos : int, elem : T) : void
T : Comparable<T>
ArregloDinamico
-tamanoMax : int
-tamanoAct : int
-elementos : Object[]
1
datos
Main
+main(args : String []) : void