

Contrato de interfaz: Auth ↔ Notificaciones

Versión: 3.0

Equipo consumidor: Notificaciones

Equipo proveedor: Auth

Basado en: HU7 — Enviar correo de recuperación de contraseña

1. Propósito

Notificaciones necesita recibir las solicitudes de recuperación de contraseña y cuando cuenta de Staff sea creada para enviar al usuario el correo correspondiente. Auth es responsable de enviar los datos correspondientes para el envío del correo.

2. Operación: Publicar evento recuperacion_cuenta

2.1 Descripción

Publica un evento cuando un usuario solicita recuperar su contraseña y publica otro evento cuando se creada una cuenta de tipo staff.

2.2 Quién la expone

Equipo Auth.

2.3 Quién la consume

Equipo Notificaciones, en el momento en que Auth procesa una solicitud de recuperación de contraseña o crea una cuenta de staff.

2.4 Endpoint propuesto

[EVENTO ASÍNCRONO]

(La comunicación se realiza mediante un broker de mensajes en formato de evento asíncrono).

2.5 Request (lo que se envía)

recuperacion_cuenta:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Id_usuario	string	Sí	Identificador del usuario que solicitó la recuperación.
email_destino	integer	Sí	Correo al cual se debe enviar el mensaje.
url	string	Sí	Enlace de recuperación.

cuenta_staff:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
email_destino	integer	Sí	Correo al cual se debe enviar el mensaje.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
url	string	Sí	Enlace de configuración de cuenta temporal.

Ejemplo:

recuperacion_cuenta:

```
{
  "Id_usuario": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
  "email_destino": "a@gmail.com",
  "url": "https://ticketu.cl/restablecer?token=abc123xyz"
}
```

cuenta_staff:

```
{
  "email_destino": "staff@gmail.com",
  "url": "https://ticketu.cl/restablecer?token=abc123xyz"
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Para ambos eventos son enviados los datos.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
email_destino	string	Sí	Correo al que se envió el mensaje.
estado_envio	string	Sí	Resultado del envío: exitoso o error.
Error_envio	string	No	En caso de existir un error se informará porque se produjo.

Ejemplo:

```
{
  "email_destino": "a@gmail.com",
  "estado_envio": "exitoso"
}
```

Ejemplo de Response con Error:

```
{
  "email_destino": "a@gmail.com",
  "estado_envio": "error",
  "error_envio": "Rechazo del servidor SMTP de destino"
}
```

}

2.7 Códigos de error

Al tratarse de comunicación asíncrona, no se utilizan códigos HTTP para la respuesta del evento.

Si el envío del correo falla, Notificaciones realizará hasta **3 intentos**. Si los tres intentos fallan, se registrará el error correspondiente.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

El evento debe ser publicado por Auth inmediatamente después de procesar la solicitud de recuperación, ≤ 5 segundos hasta que Auth recibe confirmación de envío.

3. Reglas de uso (lado consumidor)

recuperacion_cuenta:

1. Notificaciones permanece suscrito al evento recuperacion_cuenta.
2. Genera y envía el correo utilizando la URL recibida.
3. Si el envío falla, realiza hasta 3 intentos y registra el error si todos fallan.
4. Notifica a Auth si él envió se realizó de forma correcta o incorrecta.

Cuenta_staff:

1. Notificaciones permanece suscrito al evento cuenta_staff.
 2. Genera y envía el correo utilizando la información recibida.
 3. Si el envío falla, realiza hasta 3 intentos y registra el error si todos fallan.
 4. Notifica a Auth si él envió se realizó de forma correcta o incorrecta.
-

4. Versionado y cambios

- Cualquier cambio en la estructura del evento debe ser **versionado** y comunicado con anticipación.
 - Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren un período de transición acordado entre ambos equipos.
-

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo	Contacto
Dueño del contrato	Auth	Diego Peña
Consumidor principal	Notificaciones	Gabriela Herrera

6. Pendientes a acordar (OPCIONAL PREVIO ACUERDO)

- ☐ Confirmar SLA de tiempo de respuesta.